

CSA1330 - CSA1340

Aimant de porte compact pour montage mural

The logo for COOPER Safety features a red diagonal bar above the word "COOPER" in a bold, black, sans-serif font, followed by the word "Safety" in a smaller, black, sans-serif font.



Les aimants de portes CSA maintiennent les portes ignifuges ouvertes pendant leur utilisation normale. En cas d'alarme incendie, les portes sont déverrouillées et fermées par une pompe, ce qui assure la résistance au feu du compartiment. Les aimants sont fréquemment utilisés dans des hôpitaux, maisons de repos, immeubles de bureaux, hôtels, écoles... où des portes ignifuges sont généralement présentes.

Les aimants compacts prennent peu de place, mais n'ont pas de bouton de déblocage. Un ressort interne surpasse le magnétisme résiduel et assure une fermeture rapide de la porte. L'aimant électromagnétique est protégé par des diodes contre l'inversion de polarité et les courants de coupure. La connexion se fait par fils. Les aimants de portes sont livrés avec une plaque de fixation en acier.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle et Code produit	CSA1330	CSA1340
Tension d'alimentation	24V	
Consommation	45 mA	100 mA
Force d'adhérence	490N / 50kg	980N /100kg
Fonctionnement	Aimant se libère dès que le courant est interrompu.	
Diamètre aimant	50 mm	60 mm
Matière noyau	Acier	
Matière base	Thermoplastique	
Dimensions (LxHxP)	65 x 65 x 36 mm	65 x 65 x 40,5 mm
Poids	0,54 kg	0,8 kg
Indice de protection	IP40	
Température de fonctionnement	-10 à +55°C	
Certificat de conformité	0407-CPD-065	
Classification selon EN1155	354114	

ACCESSOIRES

Plaque de fixation*	CSA1351	CSA1353	CSA1361	CSA1363
Type	Pivotante, 120°	Fixe	Pivotante, 120°	Fixe
Hauteur	48 mm	22 mm	48 mm	22 mm
Diamètre	55 mm		60 mm	

*La plaque de fixation pivotante est livrée avec l'aimant pour la porte ignifuge.