

CSA1350/1360/13050

Aimant de porte pour montage mural en boîtier

CSA 13050

CSA1350

CSA1360

The logo for COOPER Safety features a red diagonal bar above the word "COOPER" in a bold, black, sans-serif font, followed by the word "Safety" in a smaller, black, sans-serif font.

Les aimants de portes CSA maintiennent les portes ignifuges ouvertes pendant leur utilisation normale. En cas d'alarme incendie, les portes sont déverrouillées et fermées par une pompe, ce qui assure la résistance au feu du compartiment. Les aimants sont fréquemment utilisés dans des hôpitaux, maisons de repos, immeubles de bureaux, hôtels, écoles... où des portes ignifuges sont généralement présentes.

L'aimant pour montage mural est logé dans un boîtier apparent robuste et est déverrouillé en appuyant sur le bouton rouge. Un ressort interne surpasse le magnétisme résiduel et assure la fermeture de la porte. L'aimant électromagnétique est protégé par des diodes contre l'inversion de polarité et les courants de coupure. Les aimants de portes sont livrés avec une plaque de fixation en acier.

La force d'adhérence des modèles 1350 et 1360 peut être adaptée en utilisant les bornes spécifiques.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle et Code produit	CSA13050	CSA1350	CSA1360
Tension d'alimentation	24V		
Consommation	45 mA	25-45 mA	40-100 mA
Force d'adhérence	490N / 50kg	245-490N / 25-50kg	490-980N / 50-100kg
Fonctionnement	Aimant se libère dès que le courant est interrompu.		
Diamètre aimant	50 mm	50 mm	60 mm
Matière noyau	Acier		
Matière boîtier	Thermoplastique	Boîtier en aluminium et couvercle thermoplastique	
Dimensions (LxHxP)	70 x 100 x 45 mm	95 x 95 x 45 mm	95 x 95 x 50 mm
Poids	0,56 kg	0,8 kg	1 kg
Indice de protection	IP40		
Température de fonctionnement	-10 à +55°C		
Certificat de conformité	0407-CPD-065		
Classification selon EN1155	354114		

ACCESSOIRES

Plaque de fixation*	CSA1351	CSA1353	CSA1361	CSA1363
Type	Pivotante, 120°	Fixe	Pivotante, 120°	Fixe
Hauteur	48 mm	22 mm	48 mm	22 mm
Diamètre	55 mm		60 mm	

*La plaque de fixation pivotante est livrée avec l'aimant pour la porte incendie.