



# FLM-420-EOL4W EOL-module LSN



De EOL-afsluitmodule sluit LSN-steeklijnen of -lussen af conform EN 54-13.

De module detecteert storingen in LSN-lijnen en Aux-voedingsstoringen conform EN 54-13 en meldt deze via LSN aan de brandmeldcentrale. De rapporten worden op de Paneelcontroller weergegeven.

Lussen in LSN improved version maken 254 LSNi-elementen mogelijk, LSN-lussen in classic mode bieden ruimte aan 127 elementen.

## Certificaten en goedkeuringen

| Regio  | Certificering |                                     |
|--------|---------------|-------------------------------------|
| Europa | CE            | FLM-420-EOL4W-S/-D                  |
|        | CPD           | 0786-CPD-210027 FLM-420-EOL4W-S, -D |

## Installatie/configuratie

Conform de LSN-specificaties

- In LSN classic mode kunnen tot 127 elementen worden aangesloten op een LSN-lus
- Bij LSN improved version kunnen tot 254 elementen worden aangesloten op een LSN-lus.

## Meegeleverde onderdelen

| Aantal | Componenten   |
|--------|---------------|
| 1      | FLM-420-EOL4W |

## Technische specificaties

### Elektrische specificaties

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Bedrijfsspanning AUX | 8 VDC tot 30 VDC  |
| Bedrijfsspanning LSN | 15 VDC tot 33 VDC |
| Stroomverbruik AUX   | < 5,0 mA          |
| Stroomverbruik LSN   | < 2,0 mA          |

### Mechanische specificaties

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Materiaal van behuizing | ABS + PC-composiet    |
| Kleur van behuizing     | Signaalwit (RAL 9003) |

### Afmetingen (B x H x D)

- FLM-420-EOL4W-D ca. 77 x 86 x 44 mm
- FLM-420-EOL4W-S ca. 126 x 126 x 71 mm

### Gewicht

- FLM-420-EOL4W-D 85 g
- FLM-420-EOL4W-S 346 g

### Omgevingseisen

Toegestane bedrijfstemperatuur -20°C tot 55°C

Toegestane opslagtemperatuur -25°C tot 85°C

Toegestane relatieve vochtigheid <96%, niet-condenserend

Beschermingsklasse conform IEC  
60529

- FLM-420-EOL4W-D IP 30
- FLM-420-EOL4W-S IP 54

### Bestelinformatie

**FLM-420-EOL4W-S EOL-afsluitmodule LSN**      **FLM-420-EOL4W-S**

**FLM-420-EOL4W-D EOL-afsluitmodule LSN**      **FLM-420-EOL4W-D**

**Nederland:**  
Bosch Security Systems B.V.  
Postbus 80002  
5600 JB Eindhoven  
Telefoon: +31 40 2577 200  
Fax: +31 40 2577 202  
nl.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.nl

**België:**  
Bosch Security Systems NV/SA  
Torkonjestraat 21F  
8510 Kortrijk-Marke  
Telefoon: +32 56 20 02 40  
Fax: +32 56 20 26 75  
be.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.be

Vertegenwoordigd door