

SAF-PSP-204, SAF-PSP-208

Herhaalbord met bediening

Satel[®]



De herhaalborden SAF-PSP-204 en SAF-PSP-208 reproduceren de informatie van de brandcentrale SAF-CSP-204, respectievelijk SAF-CSP-208 op hun LCD en leds. Om het u makkelijk te maken zijn het uitzicht en de bediening identiek aan die van de centrale. De centrale kan dan in de technische ruimte komen en het herhaalbord bij de receptie.

Het herhaal bord wordt met de centrale verbonden via een 3-aderige kabel die overwaakt wordt.

De herhaalborden hebben hun eigen voeding met 1 noodbatterij van maximum 12V 17Ah en bieden een AUX uitgang 24VDC en 18VDC.

Vanop het herhaalbord kan de centrale bediend worden; programmeren (toegang op niveau 3) kan enkel op de centrale zelf.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Model en productcode	SAF-PSP-204	SAF-PSP-208
Type	Werkt met 4 zone centrale SAF-PSP-204	Werkt met 8 zone centrale SAF-PSP-208
Spanning	230VAC, 50Hz	
Batterij	1 batterij max 12VDC 17Ah	
Verbruik	55 – 60 mA	
Verbinding met centrale	Via overwaakte kabel type UTP	
IP graad	IP30	
Max relatieve vochtigheid	93±3%	
Werkings temperatuur	-5 tot +40°C	
Opslagtemperatuur	-25 tot +55°C	
Massa	<3 kg	
Afmetingen	B 324 x H 328 x D 108 mm	