



RAS | AIS

avigilon™
a Motorola Solutions Company

AVIGILON

30/03/2025

H4M MINI DOMES LINE

CAMERAS IP

CAMERAS DOME INTERIEUR

1,3MP



Dôme intérieur • H4 Mini • 1.3 MP (1280x1024) • IP • Lightcatcher • IA: Détection mouvements inhabituels • Objectif correction IR 2.8mm f/1.2 • 70° • 100dB • Jour/nuit filtre ICR motorisé • H264-MJPEG • 25 Images/sec. • Non IP/IK • PoE : IEEE 802.3af Classe 3 • Consommation: 4W max • Autre Alim: non disponible • Temp: 0° C à +50° C • Audio: non disponible • Alarme: non disponible • Carte SD: non disponible • Onvif profile S/2.0.0 • Couleur: Gris/noir • 73x73x52

AVI-1.3C-H4M-D1

+0.1 €Recupel



Dôme intérieur • H4 Mini • 1.3 MP (1280x1024) • IP • Lightcatcher • IA: Détection mouvements inhabituels • Objectif correction IR 2.8mm f/1.2 • 70° • 100dB • Infra-rouge adaptatif jusqu'à 10m • H264-MJPEG • 25 Images/sec. • Non IP/IK • PoE : IEEE 802.3af Classe 3 • Consommation: 4W max • Autre Alim: non disponible • Temp: 0° C à +50° C • Audio: non disponible • Alarme: non disponible • Carte SD: non disponible • Onvif profile S/2.0.0 • Couleur: Gris/noir • 73x73x52

AVI-1.3C-H4M-D1-IR

+0.1 €Recupel

2MP



Dôme intérieur • H4 Mini • 2 MP (1920x1080) • IP • Lightcatcher • IA: Détection mouvements inhabituels • Objectif correction IR 2.8mm f/1.2 • 110° • 100dB • Jour/nuit filtre ICR motorisé • H264-MJPEG • 25 Images/sec. • Non IP/IK • PoE : IEEE 802.3af Classe 3 • Consommation: 4W max • Autre Alim: non disponible • Temp: 0° C à +50° C • Audio: non disponible • Alarme: non disponible • Carte SD: non disponible • Onvif profile S/2.0.0 • Couleur: Gris/noir • 73x73x52

AVI-2.0C-H4M-D1

+0.1 €Recupel



Dôme intérieur • H4 Mini • 2 MP (1920x1080) • IP • Lightcatcher • IA: Détection mouvements inhabituels • Objectif correction IR 2.8mm f/1.2 • 110° • 100dB • Infra-rouge adaptatif jusqu'à 10m • H264-MJPEG • 25 Images/sec. • Non IP/IK • PoE : IEEE 802.3af Classe 3 • Consommation: 4W max • Autre Alim: non disponible • Temp: 0° C à +50° C • Audio: non disponible • Alarme: non disponible • Carte SD: non disponible • Onvif profile S/2.0.0 • Couleur: Gris/noir • 73x73x52

AVI-2.0C-H4M-D1-IR

+0.1 €Recupel

3MP



Dôme intérieur • H4 Mini • 3 MP (2048 x 1536) • IP • Lightcatcher • IA: Détection mouvements inhabituels • Objectif correction IR 2.8mm f/1.2 • 100° • 100dB • Jour/nuit filtre ICR motorisé • H264-MJPEG • 20 Images/sec. • Non IP/IK • PoE : IEEE 802.3af Classe 3 • Consommation: 4W max • Autre Alim: non disponible • Temp: 0° C à +50° C • Audio: non disponible • Alarme: non disponible • Carte SD: non disponible • Onvif profile S/2.0.0 • Couleur: Gris/noir • 73x73x52

AVI-3.0C-H4M-D1

+0.1 €Recupel

H4M MINI DOMES LINE



Dôme intérieur • H4 Mini • 3 MP (2048 x 1536) • IP • Lightcatcher • IA: Détection mouvements inhabituels • Objectif correction IR 2.8mm f/1.2 • 100° • 100dB • Infra-rouge adaptatif jusqu'à 10m • H264-MJPEG • 20 Images/sec. • Non IP/IK • PoE : IEEE 802.3af Classe 3 • Consommation: 4W max • Autre Alim: non disponible • Temp: 0° C à +50° C • Audio: non disponible • Alarme: non disponible • Carte SD: non disponible • Onvif profile S/2.0.0 • Couleur: Gris/noir • 73x73x52

AVI-3.0C-H4M-D1-IR

+0.1 €Recupel

ACCESSOIRES DE MONTAGE CAMERAS



Pack de 5 coques noires pour micro dôme H4M apparent

AVI-H4M-BZL1-BL



Accessoire montage encastré pour mini-dôme H4M white

AVI-H4M-MT-DCIL1



Accessoire montage encastré noir pour mini-dôme H4M

AVI-H4M-MT-DCIL1-BL

H5M MINI DOMES LINE

CAMERAS IP

CAMERAS TURRET

2MP



Dôme extérieur • H5 Mini • 2 MP (1920x1080) • IP • Lightcatcher • IA: Détection mouvements inhabituels-Détection d'altération • Objectif correction IR 2.8mm f/1.2 • 112° • WDR 110dB@25 lps • Infra-rouge adaptatif jusqu'à 15m • H265-H264-MJPEG • 25 Images/sec. • IP66-IK08 • PoE : IEEE 802.3af Classe 0 • Consommation: 8W max • Autre Alim: non disponible • Temp: -30° C à +55° C • Audio: non disponible • Alarme: non disponible • Carte SD: non disponible • Onvif profile S/T • Couleur: Gris • Diam: 100 x 115

AVI-2.0C-H5M-DO1-IR

+0.1 €Recupel

5MP



Dôme extérieur • H5 Mini • 5 MP (2592x1944) • IP • Lightcatcher • IA: Détection mouvements inhabituels-Détection d'altération • Objectif correction IR 2.8mm f/1.2 • 104° • WDR 110dB@25 lps • Infra-rouge adaptatif jusqu'à 15m • H265-H264-MJPEG • 25 Images/sec. • IP66-IK08 • PoE : IEEE 802.3af Classe 0 • Consommation: 8W max • Autre Alim: non disponible • Temp: -30° C à +55° C • Audio: non disponible • Alarme: non disponible • Carte SD: non disponible • Onvif profile S/T • Couleur: Gris • Diam: 100 x 115

AVI-5.0C-H5M-DO1-IR

+0.1 €Recupel

ACCESSOIRES DE MONTAGE CAMERAS



Accessoire montage encastré pour mini-dôme H5M

AVI-H5M-MT-DCIL1

CAMERAS IP

CAMERAS DOME INTERIEUR

2MP



Dôme intérieur • H6 Mini • 2 MP (1920x1080) • IP • Lightcatcher • IA: Détection mouvements inhabituels, Classified Object Motion Detection, Tampering. • Objectif correction IR 2.95mm f/2.0 • 108° (16:9) • 120dB WDR On • Jour/nuit filtre ICR motorisé • H265-H264-MJPEG • 25 Images/sec. • Non IP/IK • PoE : IEEE 802.3af Classe 2 • Consommation: 6W max • Autre Alim: non disponible • Temp: -10° C à +50° C • Audio: non disponible • Alarme: non disponible • MicroSD Classe10 minimum • Onvif profile S/T/G • Couleur: RAL9002/noir • 75x75x63

AVI-2.0C-H6M-D1

+0.1 €Recupel



Dôme intérieur • H6 Mini • 2 MP (1920x1080) • IP • Lightcatcher • IA: Détection mouvements inhabituels, Classified Object Motion Detection, Tampering. • Objectif correction IR 2.95mm f/2.0 • 108° (16:9) • 120dB WDR On • Infra-rouge adaptatif jusqu'à 10m • H264-MJPEG • 25 Images/sec. • Non IP/IK • PoE : IEEE 802.3af Classe 2 • Consommation: 6W max • Autre Alim: non disponible • Temp: -10° C à +50° C • Audio: non disponible • Alarme: non disponible • MicroSD Classe10 minimum • Onvif profile S/T/G • Couleur: RAL9002/noir • 75x75x63

AVI-2.0C-H6M-D1-IR

+0.1 €Recupel

3MP



Dôme intérieur • H6 Mini • 3 MP (2048x1536) • IP • Lightcatcher • IA: Détection mouvements inhabituels, Classified Object Motion Detection, Tampering. • Objectif correction IR 2.4mm f/2.1 • 123° (4:3) • 120dB WDR On • Infra-rouge adaptatif jusqu'à 10m • H264-MJPEG • 25 Images/sec. • Non IP/IK • PoE : IEEE 802.3af Classe 2 • Consommation: 6W max • Autre Alim: non disponible • Temp: -10° C à +50° C • Audio: non disponible • Alarme: non disponible • MicroSD Classe10 minimum • Onvif profile S/T/G • Couleur: RAL9002/noir • 75x75x63

AVI-3.0C-H6M-D2-IR

+0.1 €Recupel



Dôme intérieur • H6 Mini • 3 MP (2048x1536) • IP • Lightcatcher • IA: Détection mouvements inhabituels, Classified Object Motion Detection, Tampering. • Objectif correction IR 2.95mm f/2.0 • 100° (4:3) • 120dB WDR On • Infra-rouge adaptatif jusqu'à 10m • H264-MJPEG • 25 Images/sec. • Non IP/IK • PoE : IEEE 802.3af Classe 2 • Consommation: 6W max • Autre Alim: non disponible • Temp: -10° C à +50° C • Audio: non disponible • Alarme: non disponible • MicroSD Classe10 minimum • Onvif profile S/T/G • Couleur: RAL9002/noir • 75x75x63

AVI-3.0C-H6M-D1-IR

+0.1 €Recupel



Dôme intérieur • H6 Mini • 3 MP (2048x1536) • IP • Lightcatcher • IA: Détection mouvements inhabituels, Classified Object Motion Detection, Tampering. • Objectif correction IR 2.95mm f/2.0 • 100° (4:3) • 120dB WDR On • Jour/nuit filtre ICR motorisé • H265-H264-MJPEG • 25 Images/sec. • Non IP/IK • PoE : IEEE 802.3af Classe 2 • Consommation: 6W max • Autre Alim: non disponible • Temp: -10° C à +50° C • Audio: non disponible • Alarme: non disponible • MicroSD Classe10 minimum • Onvif profile S/T/G • Couleur: RAL9002/noir • 75x75x63

AVI-3.0C-H6M-D1

+0.1 €Recupel

H6M MINI DOMES AI LINE

5MP



Dôme intérieur • H6 Mini • 5 MP (2592 x 1944) • IP • Lightcatcher • IA: Détection mouvements inhabituels, Classified Object Motion Detection, Tampering. • Objectif correction IR 2.4mm f/2.1 • 123° (4:3) • 120dB WDR On • Infra-rouge adaptatif jusqu'à 10m • H264-MJPEG • 25 Images/sec. • Non IP/IK • PoE : IEEE 802.3af Classe 2 • Consommation: 6W max • Autre Alim: non disponible • Temp: -10° C à +50° C • Audio: non disponible • Alarme: non disponible • MicroSD Classe10 minimum • Onvif profile S/T/G • Couleur: RAL9002/noir • 75x75x63

AVI-5.0C-H6M-D2-IR

+0.1 €Recupel



Dôme intérieur • H6 Mini • 5 MP (2592 x 1944) • IP • Lightcatcher • IA: Détection mouvements inhabituels, Classified Object Motion Detection, Tampering. • Objectif correction IR 2.95mm f/2.0 • 100° (4:3) • 120dB WDR On • Infra-rouge adaptatif jusqu'à 10m • H264-MJPEG • 25 Images/sec. • Non IP/IK • PoE : IEEE 802.3af Classe 3 • Consommation: 6W max • Autre Alim: non disponible • Temp: -10° C à +50° C • Audio: non disponible • Alarme: non disponible • MicroSD Classe10 minimum • Onvif profile S/T/G • Couleur: RAL9002/noir • 75x75x63

AVI-5.0C-H6M-D1-IR

+0.1 €Recupel

ACCESSOIRES DE MONTAGE CAMERAS



Pack de 5 coques noires pour micro dôme H6M apparent

AVI-H6M-BZL1-BL



Accessoire montage encastré pour mini-dôme H6M, blanc

AVI-H6M-MT-DCIL1



Accessoire montage encastré pour mini-dôme H6M, noir

AVI-H6M-MT-DCIL1-BL



5 wall plates for H6M dome cameras

AVI-H6M-MT-DSPL



Accessoire montage pendant pour mini-dôme H6M blanc

AVI-H6M-MT-NPTA1

H6M MINI DOMES AI LINE



Accessoire montage pendant pour mini-dôme H6M noir

AVI-H6M-MT-NPTA1-BL

CAMERAS IP

CAMERAS BULLET

2MP



Caméra bullet • H6 SL • 2 MP (1920x1080) • IP • Lightcatcher
 • IA: Détection mouvements inhabituels-Détection d'altération-détection d'objets • Objectif P-iris motorisé 3.4-10mm f/1.6 • 101°-31° • WDR 126dB@25 lps • Infra-rouge adaptatif jusqu'à 50m • H265-H264-MJPEG • 50 Images/sec max. • IP67-IK10 • PoE : IEEE 802.3af Classe 3 • Consommation: 13W max • Autre Alim: 12VDC • Temp: -40° C à +60° C • Audio: 1 entrée et 1 sortie • 1 entrée et 1 sortie d'alarme • SD Classe10 minimum • Onvif profile S/T/G-M • Couleur: Gris • 285x131x97 • Boitier de jonction inclu

AVI-2.0C-H6SL-BO1-IR

+0.1 €Recupel

3MP



Caméra bullet • H6 SL • 3 MP (2048x1536) • IP • Lightcatcher
 • IA: Détection mouvements inhabituels-Détection d'altération-détection d'objets • Objectif P-iris motorisé 10.9-22mm f/1.7 • 28°-10° • WDR 130dB@25 lps • Infra-rouge adaptatif jusqu'à 70m • H265-H264-MJPEG • 25 Images/sec max. • IP67-IK10 • PoE : IEEE 802.3af Classe 3 • Consommation: 13W max • Autre Alim: 12VDC • Temp: -40° C à +60° C • Audio: 1 entrée et 1 sortie • 1 entrée et 1 sortie d'alarme • SD Classe10 minimum • Onvif profile S/T/G-M • Couleur: Gris • 285x131x97 • Boitier de jonction inclu

AVI-3.0C-H6SL-BO2-IR

+0.1 €Recupel



Caméra bullet • H6 SL • 3 MP (2048x1536) • IP • Lightcatcher
 • IA: Détection mouvements inhabituels-Détection d'altération-détection d'objets • Objectif P-iris motorisé 3.4-10mm f/1.6 • 95°-28° • WDR 130dB@25 lps • Infra-rouge adaptatif jusqu'à 40m • H265-H264-MJPEG • 25 Images/sec max. • IP67-IK10 • PoE : IEEE 802.3af Classe 3 • Consommation: 13W max • Autre Alim: 12VDC • Temp: -40° C à +60° C • Audio: 1 entrée et 1 sortie • 1 entrée et 1 sortie d'alarme • SD Classe10 minimum • Onvif profile S/T/G-M • Couleur: Gris • 285x131x97 • Boitier de jonction inclu

AVI-3.0C-H6SL-BO1-IR

+0.1 €Recupel

5MP



Caméra bullet • H6 SL • 5 MP (2592x1944) • IP • Lightcatcher
 • IA: Détection mouvements inhabituels-Détection d'altération-détection d'objets • Objectif P-iris motorisé 3.4-10mm f/1.6 • 95°-28° • WDR 130dB@25 lps • Infra-rouge adaptatif jusqu'à 40m • H265-H264-MJPEG • 25 Images/sec max. • IP67-IK10 • PoE : IEEE 802.3af Classe 3 • Consommation: 13W max • Autre Alim: 12VDC • Temp: -40° C à +60° C • Audio: 1 entrée et 1 sortie • 1 entrée et 1 sortie d'alarme • SD Classe10 minimum • Onvif profile S/T/G-M • Couleur: Gris • 285x131x97 • Boitier de jonction inclu

AVI-5.0C-H6SL-BO1-IR

+0.1 €Recupel



Caméra bullet • H6 SL • 5 MP (2592x1944) • IP • Lightcatcher
 • IA: Détection mouvements inhabituels-Détection d'altération-détection d'objets • Objectif P-iris motorisé 10.9-22mm f/1.7 • 28°-10° • WDR 130dB@25 lps • Infra-rouge adaptatif jusqu'à 70m • H265-H264-MJPEG • 25 Images/sec max. • IP67-IK10 • PoE : IEEE 802.3af Classe 3 • Consommation: 13W max • Autre Alim: 12VDC • Temp: -40° C à +60° C • Audio: 1 entrée et 1 sortie • 1 entrée et 1 sortie d'alarme • SD Classe10 minimum • Onvif profile S/T/G-M • Couleur: Gris • 285x131x97 • Boitier de jonction inclu

AVI-5.0C-H6SL-BO2-IR

+0.1 €Recupel

8MP



Caméra bullet • H6 SL • 8 MP (3840x2160) • IP • Lightcatcher
 • IA: Détection mouvements inhabituels-Détection d'altération-détection d'objets • Objectif P-iris motorisé 4.4-9.3mm f/1.3 • 103°-47° • WDR 130dB@25 Ips • Infra-rouge adaptatif jusqu'à 50m • H265-H264-MJPEG • 25 Images/sec max. • IP67-IK10 • PoE : IEEE 802.3af Classe 3 • Consommation: 13W max • Autre Alim: 12VDC • Temp: -40° C à +60° C • Audio: 1 entrée et 1 sortie • 1 entrée et 1 sortie d'alarme • SD Classe10 minimum • Onvif profile S/T/G/M • Couleur: Gris • 285x131x97 • Boitier de jonction inclu

AVI-8.0C-H6SL-BO1-IR

+0.1 €Recupel

CAMERAS DOME INTERIEUR

2MP



Dôme intérieur • H6 SL • 2 MP (1920x1080) • IP • Lightcatcher
 • IA: Détection mouvements inhabituels-Détection d'altération-Détection d'objets • Objectif P-iris motorisé 3.4-10mm f/1.6 • 101°-31° • WDR 126dB@25 Ips • Jour/nuit filtre ICR motorisé • H265-H264-MJPEG • 50 Images/sec max. • Non IP52/IK10 • PoE : IEEE 802.3af Classe 3 • Consommation: 8W max • Autre Alim: 12VDC • Temp: -10° C à +60° C • Audio: 1 entrée et 1 sortie • 1 entrée et 1 sortie d'alarme • SD Classe10 minimum • Onvif profile S/T/G/M • Couleur: Gris • 156x116

AVI-2.0C-H6SL-D1

+0.1 €Recupel



Dôme intérieur • H6 SL • 2 MP (1920x1080) • IP • Lightcatcher
 • IA: Détection mouvements inhabituels-Détection d'altération-Détection d'objets • Objectif P-iris motorisé 3.4-10mm f/1.6 • 101°-31° • WDR 126dB@25 Ips • Infra-rouge adaptatif jusqu'à 30m • H265-H264-MJPEG • 50 Images/sec max. • Non IP52/IK10 • PoE : IEEE 802.3af Classe 3 • Consommation: 10W max • Autre Alim: 12VDC • Temp: -10° C à +60° C • Audio: 1 entrée et 1 sortie • 1 entrée et 1 sortie d'alarme • SD Classe10 minimum • Onvif profile S/T/G/M • Couleur: Gris • 156x116

AVI-2.0C-H6SL-D1-IR

+0.1 €Recupel

3MP



Dôme intérieur • H6 SL • 3 MP (2048x1536) • IP • Lightcatcher
 • IA: Détection mouvements inhabituels-Détection d'altération-Détection d'objets • Objectif P-iris motorisé 3.4-10mm f/1.6 • 95°-28° • WDR 130dB@25 Ips • Jour/nuit filtre ICR motorisé • H265-H264-MJPEG • 25 Images/sec max. • Non IP52/IK10 • PoE : IEEE 802.3af Classe 3 • Consommation: 8W max • Autre Alim: 12VDC • Temp: -10° C à +60° C • Audio: 1 entrée et 1 sortie • 1 entrée et 1 sortie d'alarme • SD Classe10 minimum • Onvif profile S/T/G/M • Couleur: Gris • 156x116

AVI-3.0C-H6SL-D1

+0.1 €Recupel



Dôme intérieur • H6 SL • 3 MP (2048x1536) • IP • Lightcatcher
 • IA: Détection mouvements inhabituels-Détection d'altération-Détection d'objets • Objectif P-iris motorisé 3.4-10mm f/1.6 • 95°-28° • WDR 126dB@25 Ips • Infra-rouge adaptatif jusqu'à 30m • H265-H264-MJPEG • 25 Images/sec max. • Non IP52/IK10 • PoE : IEEE 802.3af Classe 3 • Consommation: 10W max • Autre Alim: 12VDC • Temp: -10° C à +60° C • Audio: 1 entrée et 1 sortie • 1 entrée et 1 sortie d'alarme • SD Classe10 minimum • Onvif profile S/T/G/M • Couleur: Gris • 156x116

AVI-3.0C-H6SL-D1-IR

+0.1 €Recupel

H6SL CAMERAS ET DOMES LINE

5MP



Dôme intérieur • H6 SL • 5 MP (2592x1944) • IP • Lightcatcher • IA: Détection mouvements inhabituels-Détection d'altération-Détection d'objets • Objectif P-iris motorisé 3.4-10mm f/1.6 • 95°-28° • WDR 130dB@25 lps • Jour/nuit filtre ICR motorisé • H265-H264-MJPEG • 25 Images/sec max. • Non IP52/IK10 • PoE : IEEE 802.3af Classe 3 • Consommation: 8W max • Autre Alim: 12VDC • Temp: -10° C à +60° C • Audio: 1 entrée et 1 sortie • 1 entrée et 1 sortie d'alarme • SD Classe10 minimum • Onvif profile S/T/G/M • Couleur: Gris • 156x116

AVI-5.0C-H6SL-D1

+0.1 €Recupel



Dôme intérieur • H6 SL • 5 MP (2592x1944) • IP • Lightcatcher • IA: Détection mouvements inhabituels-Détection d'altération-Détection d'objets • Objectif P-iris motorisé 3.4-10mm f/1.6 • 95°-28° • WDR 126dB@25 lps • Infra-rouge adaptatif jusqu'à 30m • H265-H264-MJPEG • 25 Images/sec max. • Non IP52/IK10 • PoE : IEEE 802.3af Classe 3 • Consommation: 10W max • Autre Alim: 12VDC • Temp: -10° C à +60° C • Audio: 1 entrée et 1 sortie • 1 entrée et 1 sortie d'alarme • SD Classe10 minimum • Onvif profile S/T/G/M • Couleur: Gris • 156x116

AVI-5.0C-H6SL-D1-IR

+0.1 €Recupel

ACCESSOIRES DOME INTERIEUR



Coupole transparente de remplacement pour dôme intérieur H6SL

AVI-H6SL-DI-CLER1



Coupole foncée de remplacement pour dôme intérieur H6SL sans IR. • Réduit la transmission de la lumière de 50 % par rapport à la couverture transparente standard. • Non recommandé pour les applications avec faible luminosité

AVI-H6SL-DI-SMOK1

DOMES EXTERIEURS

2MP



Dôme extérieur • H6 SL • 2 MP (1920x1080) • IP • Lightcatcher • IA: Détection mouvements inhabituels-Détection d'altération-Détection d'objets • Objectif P-iris motorisé 3.4-10mm f/1.6 • 101°-31° • WDR 126dB@25 lps • Infra-rouge adaptatif jusqu'à 30m • H265-H264-MJPEG • 50 Images/sec max. • Non IP67/IK10 • PoE : IEEE 802.3af Classe 3 • Consommation: 10W max • Autre Alim: 12VDC • Temp: -10° C à +60° C • Audio: 1 entrée et 1 sortie • 1 entrée et 1 sortie d'alarme • SD Classe10 minimum • Onvif profile S/T/G/M • Couleur: Gris • 156x116

AVI-2.0C-H6SL-DO1-IR

+0.1 €Recupel

H6SL CAMERAS ET DOMES LINE

3MP



Dôme extérieur • H6 SL • 3 MP (2048x1536) • IP • Lightcatcher • IA: Détection mouvements inhabituels-Détection d'altération-Détection d'objets • Objectif P-iris motorisé 3.4-10mm f/1.6 • 101°-31° • WDR 130dB@25 lps • Infra-rouge adaptatif jusqu'à 30m • H265-H264-MJPEG • 25 Images/sec max. • Non IP67/IK10 • PoE : IEEE 802.3af Classe 3 • Consommation: 10W max • Autre Alim: 12VDC • Temp: -10° C à +60° C • Audio: 1 entrée et 1 sortie • 1 entrée et 1 sortie d'alarme • SD Classe10 minimum • Onvif profile S/T/G/M • Couleur: Gris • 156x116

AVI-3.0C-H6SL-DO1-IR

+0.1 €Recupel

5MP



Dôme extérieur • H6 SL • 5 MP (2592x1944) • IP • Lightcatcher • IA: Détection mouvements inhabituels-Détection d'altération-Détection d'objets • Objectif P-iris motorisé 3.4-10mm f/1.6 • 101°-31° • WDR 130dB@25 lps • Infra-rouge adaptatif jusqu'à 30m • H265-H264-MJPEG • 25 Images/sec max. • Non IP67/IK10 • PoE : IEEE 802.3af Classe 3 • Consommation: 10W max • Autre Alim: 12VDC • Temp: -10° C à +60° C • Audio: 1 entrée et 1 sortie • 1 entrée et 1 sortie d'alarme • SD Classe10 minimum • Onvif profile S/T/G/M • Couleur: Gris • 156x116

AVI-5.0C-H6SL-DO1-IR

+0.1 €Recupel

8MP



Outdoor Dome • H6 SL • 8 MP (3840x2160) • IP • Lightcatcher • IA: Détection mouvements inhabituels-Détection d'altération-détection d'objets • Objectif P-iris motorisé 4.4-9.3mm f/1.3 • 103°-47° • WDR 130dB@25 lps • Infra-rouge adaptatif jusqu'à 50m • H265-H264-MJPEG • 25 Images/sec max. • IP67-IK10 • PoE : IEEE 802.3af Classe 3 • Consommation: 13W max • Autre Alim: 12VDC • Temp: -40° C à +60° C • Audio: 1 entrée et 1 sortie • 1 entrée et 1 sortie d'alarme • SD Classe10 minimum • Onvif profile S/T/G-M • Couleur: Gris • 285x131x97

AVI-8.0C-H6SL-DO1-IR

+0.1 €Recupel

ACCESSOIRES DOME EXTERIEUR



Coupole transparente de remplacement pour dôme extérieur H6SL

AVI-H6SL-DD-CLER1



Coupole foncée de remplacement pour dôme extérieur H6SL sans IR. • Réduit la transmission de la lumière de 50 % par rapport à la couverture transparente standard. • Non recommandé pour les applications avec faible luminosité

AVI-H6SL-DD-SMOK1



Protection contre les intempéries pour dôme H6SL

AVI-H6SL-DO-SHLD1

H6SL CAMERAS ET DOMES LINE



Adaptateur pour montage pendant pour dômes H6SL compatible avec le montage mural CM-MT-WALL1

AVI-H6SL-MT-NPTA1

H4A CAMERAS ET DOMES AI LINE

CAMERAS IP

ACCESSOIRES MULTISENSORS



Adaptateur montage encastré intérieur pour dôme H4A multisenseur

AVI-H4AMH-AD-CEIL1

+0.1 €Recupel



Adaptateur montage surface extérieur dôme H4A multisenseur, IP66, IK10

AVI-H4AMH-AD-DOME1

+0.1 €Recupel



Eclairage infrarouge optionnel 30m dôme H4A multisenseur extérieur only

AVI-H4AMH-AD-IRIL1

+0.1 €Recupel



Adaptateur montage pendant extérieur dôme H4A multisenseur, IP66, IK10

AVI-H4AMH-AD-PEND1

+0.1 €Recupel



Bulle et couvercle pour dôme H4A multisenseur intérieur

AVI-H4AMH-DC-COVR1

+0.1 €Recupel



Bulle fumée et couvercle dôme H4A multisenseur intérieur

AVI-H4AMH-DC-COVR1-SMOKE

+0.1 €Recupel



Bulle et couvercle pour dôme H4A multisenseur extérieur, IP66, IK10

AVI-H4AMH-DO-COVR1

+0.1 €Recupel

H4A CAMERAS ET DOMES AI LINE



Bulle fumée et couvercle dôme H4A multisensor extérieur, IP66, IK10

AVI-H4AMH-DO-COVR1-SMOKE

+0.1 €Recupel



Montage mural pour dôme PTZ ir

AVI-IRPTZ-MNT-WALL1

+0.1 €Recupel

ACCESSOIRES PTZ



Montage pendant adapteur npt pour dôme PTZ ir

AVI-IRPTZ-MNT-NPTA1

+0.1 €Recupel



Montage mural pour dôme PTZ ir

AVI-IRPTZ-MNT-WALL1

+0.1 €Recupel

CAMERAS THERMIQUES

ACCESSOIRES CAMERAS BULLET



Boîtier de jonction pour caméra H4 bullet

AVI-H4-BO-JBOX1



Pole mount adapter for use with H4A-mt-wall1, H4-bo-jbox1 or hd bullet

AVI-H4-MT-POLE1



Corner mount adapter for use with H4A-mt-wall1, H4-bo-jbox1 or hd bullet

AVI-H4-MT-CRNR1

H4A CAMERAS ET DOMES AI LINE

WiFi



Kit installation WiFi pour série H4

AVI-H4-AC-WIFI2-EU

Casquette remplacement pour caméra H4A/H5A bullet



AVI-H4A-BO-SHLD1

CAMERAS ANPR

CAMERAS BOX

3MP



Caméra box • H4 LPR • 3 MP (2048 x 1536) • IP • Lightcatcher • IA: LPR jusqu'à 100Km/h • Objectif P-iris motorisé 4.7-84.6mm f/1.6 • 59°-3.5° • HDSM SmartCodec • Lumière visible filtrée-IR externe obligatoire • H264-MJPEG • 25 Images/sec. • Non IP/IK • PoE : IEEE 802.3af Classe 3 • Consommation: 8W max • Autre Alim: Vcc : 12 V +/-10 % 8W min-Vca : 24 V +/- 10 % 12VA min • Temp: dépendant du type de housing utilisé • Audio: 1 entrée et 1 sortie-Vidéo: 1 sortie • 1 entrée et 1 sortie d'alarme • SD Classe6 minimum • Onvif profile S • Couleur: Noir • 168x76x67

AVI-3.0C-HD-LP-B1

+0.1 €Recupel

ACCESSOIRES DE MONTAGE CAMERAS



Housing avec connexion poe pour caméra box lpc

AVI-ES-HD-LP-HS

+0.3 €Recupel



Eclairage ir, poe+, avec adaptateur montage pour housing es-hd-lp-hs

AVI-ES-HD-IR-IP6

+0.1 €Recupel

H4A CAMERAS ET DOMES AI LINE

BOITIERS CAMERAS

POE



Housing avec connexion poe pour caméra box lpc

AVI-ES-HD-LP-HS

+0.3 €Recupel



Eclairage ir, poe+, avec adaptateur montage pour housing es-hd-lp-hs

AVI-ES-HD-IR-IP6

+0.1 €Recupel

VIDEOPARLOPHONIE IP

POSTES EXTERIEURS



Vidéo parlophone • H4 VI • 3 MP (2048 x 1536) • IP • Lightcatcher • IA: Recherche apparence-Détection d'altération-Version ACC Standard-Entreprise uniquement • Objectif correction IR 1.83mm f/2.4 • 170°x120° • WDR 120dB@20 lps • Infra-rouge adaptatif jusqu'à 5m • H264-MJPEG • 25 Images/sec. • IP66-IK10 (boitier) IK8 (bulle) • PoE : IEEE 802.3af Classe 3 • Consommation: 10W max • Autre Alim: Vcc : 12 V +/-10 % 10W min • Temp: -40° C à +60° C • Audio: 1 micro et 1 haut-parleur intégré • 1 entrée + 2 sorties d'alarme + 1 sortie sabotage • MicroSD Classe10 minimum • Onvif profile S/2.0.0 • Couleur: Gris • 227x120x75.9

AVI-3.0C-H4VI-RO1-IR

+0.1 €Recupel

ACCESSOIRES VIDEOPARLOPHONIE



The Safety Relay provides an easy way to enhance security of the doors controlled by the H4 Video Intercom (H4VI) by using a relay module to pulse open the electric lock on a command from an ACC • operator. • Installed on the secure side of the door, in the event of tamper attempt with the H4VI, the relay will keep the door securely locked. • After tampering is detected, the clear button on the Safety Relay must be manually pressed to restore normal operation.

AVI-H4VI-AC-RELY1



Boitier de montage en surface pour Portier Avigilon H4VI

AVI-H4VI-MT-SURF1

CAMERAS IP

CAMERAS BULLET

2MP



Caméra bullet • H5 A • 2 MP (1920x1080) • IP • Lightcatcher • IA: Détection visage-Recherche apparence-Détection mouvements inhabituels-VCA par auto apprentissage-Détection d'altération • Objectif P-iris motorisé 3.3-9mm f/1.3 • 99°-34° • WDR 126dB@25 lps • Infra-rouge adaptatif jusqu'à 50m • H265-H264-MJPEG • 25 Images/sec. • IP67-IK10 • PoE : IEEE 802.3af Classe 3 • Consommation: 13W max • Autre Alim: Vcc : 12 V +/-10 % 13W min-Vca : 24 V +/- 10 % 19VA min • Temp: -40° C à +60° C • Audio: 1 entrée et 1 sortie • 1 entrée et 1 sortie d'alarme • SD Classe10 minimum • Onvif profile S/T • Couleur: Blanc RAL 9003 • 280x126x91

AVI-2.0C-H5A-BO1-IR

+0.1 €Recupel



Caméra bullet • H5 A • 2 MP (1920x1080) • IP • Lightcatcher • IA: Détection visage-Recherche apparence-Détection mouvements inhabituels-VCA par auto apprentissage-Détection d'altération • Objectif P-iris motorisé 9-22mm f/1.6 • 31°-14° • WDR 126dB@25 lps • Infra-rouge adaptatif jusqu'à 90m • H265-H264-MJPEG • 25 Images/sec. • IP67-IK10 • PoE : IEEE 802.3af Classe 3 • Consommation: 13W max • Autre Alim: Vcc : 12 V +/-10 % 13W min-Vca : 24 V +/- 10 % 19VA min • Temp: -40° C à +60° C • Audio: 1 entrée et 1 sortie • 1 entrée et 1 sortie d'alarme • SD Classe10 minimum • Onvif profile S/T • Couleur: Blanc RAL 9003 • 280x126x91

AVI-2.0C-H5A-BO2-IR

+0.1 €Recupel

ACCESSOIRES CAMERAS BULLET



Boîtier de jonction pour caméra H4 bullet

AVI-H4-BO-JBOX1



Corner mount adapter for use with H4A-mt-wall1, H4-bo-jbox1 or hd bullet

AVI-H4-MT-CRNR1



Pole mount adapter for use with H4A-mt-wall1, H4-bo-jbox1 or hd bullet

AVI-H4-MT-POLE1



Kit installation WiFi pour série H4

AVI-H4-AC-WIFI2-EU

H5A CAMERAS ET DOMES AI LINE

Casquette remplacement pour caméra H4A/H5A bullet



AVI-H4A-BO-SHLD1

CAMERAS DOME INTERIEUR

2MP



Dôme intérieur • H5 A • 2 MP (1920x1080) • IP • Lightcatcher
• IA: Détection visage-Recherche apparence-Détection
mouvements inhabituels-VCA par auto apprentissage-Détection
d'altération • Objectif P-iris motorisé 3.3-9mm f/1.3 • 99°-34° •
WDR 126dB@25 lps • Jour/nuit filtre ICR motorisé •
H265-H264-MJPEG • 25 Images/sec. • IK10 • PoE : IEEE
802.3af Classe 3 • Consommation: 11W max • Autre Alim: Vcc :
12 V +/-10 % 11W min-Vca : 24 V +/- 10 % 16VA min • Temp :
-40° C à +65° C • Audio: 1 entrée et 1 sortie • 1 entrée et 1
sortie d'alarme • MicroSD Classe10 minimum • Onvif profile
S/T • Couleur: Gris • 163x163x118

AVI-2.0C-H5A-D1

+0.1 €Recupel



Dôme intérieur • H5 A • 2 MP (1920x1080) • IP • Lightcatcher
• IA: Détection visage-Recherche apparence-Détection
mouvements inhabituels-VCA par auto apprentissage-Détection
d'altération • Objectif P-iris motorisé 3.3-9mm f/1.3 • 99°-34° •
WDR 126dB@25 lps • Infra-rouge adaptatif jusqu'à 35m •
H265-H264-MJPEG • 25 Images/sec. • IK10 • PoE : IEEE
802.3af Classe 3 • Consommation: 13W max • Autre Alim: Vcc :
12 V +/-10 % 13W min-Vca : 24 V +/- 10 % 19VA min • Temp :
-40° C à +65° C • Audio: 1 entrée et 1 sortie • 1 entrée et 1
sortie d'alarme • MicroSD Classe10 minimum • Onvif profile
S/T • Couleur: Gris • 163x163x118

AVI-2.0C-H5A-D1-IR

+0.1 €Recupel



Dôme intérieur • H5 A • 2 MP (1920x1080) • IP • Lightcatcher
• IA: Détection visage-Recherche apparence-Détection
mouvements inhabituels-VCA par auto apprentissage-Détection
d'altération • Objectif P-iris motorisé 9-22mm f/1.6 • 31°-14° •
WDR 126dB@25 lps • Jour/nuit filtre ICR motorisé •
H265-H264-MJPEG • 25 Images/sec. • Non IP/IK • PoE :
IEEE 802.3af Classe 3 • Consommation: 11W max • Autre Alim:
Vcc : 12 V +/-10 % 11W min-Vca : 24 V +/- 10 % 16VA min •
Temp: -40° C à +65° C • Audio: 1 entrée et 1 sortie • 1 entrée
et 1 sortie d'alarme • MicroSD Classe10 minimum • Onvif
profile S/T • Couleur: Gris • 163x163x118

AVI-2.0C-H5A-D2

+0.1 €Recupel

4MP



Dôme intérieur • H5 A • 4 MP (2560 x 1440) • IP • Lightcatcher
• IA: Détection visage-Recherche apparence-Détection
mouvements inhabituels-VCA par auto apprentissage-Détection
d'altération • Objectif P-iris motorisé 3.3-9mm f/1.3 • 92°-34° •
WDR 126dB@20 lps • Jour/nuit filtre ICR motorisé •
H265-H264-MJPEG • 25 Images/sec. • IK10 • PoE : IEEE
802.3af Classe 3 • Consommation: 11W max • Autre Alim: Vcc :
12 V +/-10 % 11W min-Vca : 24 V +/- 10 % 16VA min • Temp :
-40° C à +65° C • Audio: 1 entrée et 1 sortie • 1 entrée et 1
sortie d'alarme • MicroSD Classe10 minimum • Onvif profile
S/T • Couleur: Gris • 163x163x118

AVI-4.0C-H5A-D1

+0.1 €Recupel

H5A CAMERAS ET DOMES AI LINE



Dôme intérieur • H5 A • 4 MP (2560 x 1440) • IP • Lightcatcher
• IA: Détection visage-Recherche apparence-Détection
mouvements inhabituels-VCA par auto apprentissage-Détection
d'altération • Objectif P-iris motorisé 3.3-9mm f/1.3 • 92°-34° •
WDR 126dB@20 lps • Infra-rouge adaptatif jusqu'à 35m •
H265-H264-MJPEG • 25 Images/sec. • IK10 • PoE : IEEE
802.3af Classe 3 • Consommation: 13W max • Autre Alim: Vcc :
12 V +/-10 % 13W min-Vca : 24 V +/- 10 % 19VA min • Temp:
-40° C à +65° C • Audio: 1 entrée et 1 sortie • 1 entrée et 1
sortie d'alarme • MicroSD Classe10 minimum • Onvif profile
S/T • Couleur: Gris • 163x163x118

AVI-4.0C-H5A-D1-IR

+0.1 €Recupel



Dôme intérieur • H5 A • 4 MP (2560 x 1440) • IP • Lightcatcher
• IA: Détection visage-Recherche apparence-Détection
mouvements inhabituels-VCA par auto apprentissage-Détection
d'altération • Objectif P-iris motorisé 9-22mm f/1.6 • 31°-14° •
WDR 126dB@20 lps • Jour/nuit filtre ICR motorisé •
H265-H264-MJPEG • 25 Images/sec. • Non IP/IK • PoE :
IEEE 802.3af Classe 3 • Consommation: 11W max • Autre Alim:
Vcc : 12 V +/-10 % 11W min-Vca : 24 V +/- 10 % 16VA min •
Temp: -40° C à +65° C • Audio: 1 entrée et 1 sortie • 1 entrée
et 1 sortie d'alarme • MicroSD Classe10 minimum • Onvif
profile S/T • Couleur: Gris • 163x163x118

AVI-4.0C-H5A-D2

+0.1 €Recupel

6MP



Dôme intérieur • H5 A • 6 MP (3200 x 1800) • IP • Lightcatcher
• IA: Détection visage-Recherche apparence-Détection
mouvements inhabituels-VCA par auto apprentissage-Détection
d'altération • Objectif P-iris motorisé 4.3-8mm f/1.8 • 92°-52° •
WDR 120dB@25 lps • Jour/nuit filtre ICR motorisé •
H265-H264-MJPEG • 25 Images/sec. • IK10 • PoE : IEEE
802.3af Classe 3 • Consommation: 11W max • Autre Alim: Vcc :
12 V +/-10 % 11W min-Vca : 24 V +/- 10 % 16VA min • Temp:
-40° C à +65° C • Audio: 1 entrée et 1 sortie • 1 entrée et 1
sortie d'alarme • MicroSD Classe10 minimum • Onvif profile
S/T • Couleur: Gris • 163x163x118

AVI-6.0C-H5A-D1

+0.1 €Recupel



Dôme intérieur • H5 A • 6 MP (3200 x 1800) • IP • Lightcatcher
• IA: Détection visage-Recherche apparence-Détection
mouvements inhabituels-VCA par auto apprentissage-Détection
d'altération • Objectif P-iris motorisé 4.3-8mm f/1.8 • 92°-52° •
WDR 120dB@25 lps • Infra-rouge adaptatif jusqu'à 35m •
H265-H264-MJPEG • 25 Images/sec. • IK10 • PoE : IEEE
802.3af Classe 3 • Consommation: 13W max • Autre Alim: Vcc :
12 V +/-10 % 13W min-Vca : 24 V +/- 10 % 19VA min • Temp:
-40° C à +65° C • Audio: 1 entrée et 1 sortie • 1 entrée et 1
sortie d'alarme • MicroSD Classe10 minimum • Onvif profile
S/T • Couleur: Gris • 163x163x118

AVI-6.0C-H5A-D1-IR

+0.1 €Recupel

8MP



Dôme intérieur • H5 A • 8 MP (3840 x 2160) • IP • Lightcatcher
• IA: Détection visage-Recherche apparence-Détection
mouvements inhabituels-VCA par auto apprentissage-Détection
d'altération • Objectif P-iris motorisé 4.3-8mm f/1.8 • 92°-52° •
WDR 120dB@25 lps • Jour/nuit filtre ICR motorisé •
H265-H264-MJPEG • 25 Images/sec. • IK10 • PoE : IEEE
802.3af Classe 3 • Consommation: 11W max • Autre Alim: Vcc :
12 V +/-10 % 11W min-Vca : 24 V +/- 10 % 16VA min • Temp:
-40° C à +65° C • Audio: 1 entrée et 1 sortie • 1 entrée et 1
sortie d'alarme • MicroSD Classe10 minimum • Onvif profile
S/T • Couleur: Gris • 163x163x118

AVI-8.0C-H5A-D1

+0.1 €Recupel

H5A CAMERAS ET DOMES AI LINE



Dôme intérieur • H5 A • 8 MP (3840 x 2160) • IP • Lightcatcher
• IA: Détection visage-Recherche apparence-Détection
mouvements inhabituels-VCA par auto apprentissage-Détection
d'altération • Objectif P-iris motorisé 4.3-8mm f/1.8 • 92°-52° •
WDR 120dB@25 lps • Infra-rouge adaptatif jusqu'à 35m •
H265-H264-MJPEG • 25 Images/sec. • IK10 • PoE : IEEE
802.3af Classe 3 • Consommation: 13W max • Autre Alim: Vcc :
12 V +/-10 % 13W min-Vca : 24 V +/- 10 % 19VA min • Temp:
-40° C à +65° C • Audio: 1 entrée et 1 sortie • 1 entrée et 1
sortie d'alarme • MicroSD Classe10 minimum • Onvif profile
S/T • Couleur: Gris • 163x163x118

AVI-8.0C-H5A-D1-IR

+0.1 €Recupel

ACCESSOIRES DOME INTERIEUR



Box gris et coupole transparente pour dôme H4A interieur

AVI-H4A-DD-CLER1



Box noir et coupole transparente pour dôme H4A interieur

AVI-H4A-DD-CLER1-BL



Cache entrée câble gris pour dôme H4A interieur

AVI-H4A-DD-SDWL1



Cache entrée câble noir pour dôme H4A interieur

AVI-H4A-DD-SDWL1-BL



Box gris et coupole fumée pour dôme H4A interieur

AVI-H4A-DD-SMOK1



Box noir et coupole fumée pour dôme H4A interieur

AVI-H4A-DD-SMOK1-BL

H5A CAMERAS ET DOMES AI LINE

CAMERAS DOME A ENCASTRER

2MP



Dôme intérieur encastré • H5 A • 2 MP (1920x1080) • IP • Lightcatcher • IA: Détection visage-Recherche apparence-Détection mouvements inhabituels-VCA par auto apprentissage-Détection d'altération • Objectif P-iris motorisé 3.3-9mm f/1.3 • 99°-34° • WDR 126dB@25 lps • Jour/nuit filtre ICR motorisé • H265-H264-MJPEG • 25 Images/sec. • Non IP/IK • PoE : IEEE 802.3af Classe 3 • Consommation: 11W max • Autre Alim: Vcc : 12 V +/-10 % 11W min-Vca : 24 V +/- 10 % 16VA min • Temp: -40° C à +65° C • Audio: 1 entrée et 1 sortie • 1 entrée et 1 sortie d'alarme • MicroSD Classe10 minimum • Onvif profile S/T • Couleur: Gris • 181x181x164

AVI-2.0C-H5A-DC1

+0.1 €Recupel



Dôme intérieur encastré • H5 A • 2 MP (1920x1080) • IP • Lightcatcher • IA: Détection visage-Recherche apparence-Détection mouvements inhabituels-VCA par auto apprentissage-Détection d'altération • Objectif P-iris motorisé 3.3-9mm f/1.3 • 99°-34° • WDR 126dB@25 lps • Infra-rouge adaptatif jusqu'à 35m • H265-H264-MJPEG • 25 Images/sec. • Non IP/IK • PoE : IEEE 802.3af Classe 3 • Consommation: 13W max • Autre Alim: Vcc : 12 V +/-10 % 13W min-Vca : 24 V +/- 10 % 19VA min • Temp: -40° C à +65° C • Audio: 1 entrée et 1 sortie • 1 entrée et 1 sortie d'alarme • MicroSD Classe10 minimum • Onvif profile S/T • Couleur: Gris • 181x181x164

AVI-2.0C-H5A-DC1-IR

+0.1 €Recupel



Dôme intérieur encastré • H5 A • 2 MP (1920x1080) • IP • Lightcatcher • IA: Détection visage-Recherche apparence-Détection mouvements inhabituels-VCA par auto apprentissage-Détection d'altération • Objectif P-iris motorisé 9-22mm f/1.6 • 31°-14° • WDR 126dB@25 lps • Jour/nuit filtre ICR motorisé • H265-H264-MJPEG • 25 Images/sec. • Non IP/IK • PoE : IEEE 802.3af Classe 3 • Consommation: 11W max • Autre Alim: Vcc : 12 V +/-10 % 11W min-Vca : 24 V +/- 10 % 16VA min • Temp: -40° C à +65° C • Audio: 1 entrée et 1 sortie • 1 entrée et 1 sortie d'alarme • MicroSD Classe10 minimum • Onvif profile S/T • Couleur: Gris • 181x181x164

AVI-2.0C-H5A-DC2

+0.1 €Recupel

4MP



Dôme intérieur encastré • H5 A • 4 MP (2560 x 1440) • IP • Lightcatcher • IA: Détection visage-Recherche apparence-Détection mouvements inhabituels-VCA par auto apprentissage-Détection d'altération • Objectif P-iris motorisé 3.3-9mm f/1.3 • 92°-34° • WDR 126dB@20 lps • Jour/nuit filtre ICR motorisé • H265-H264-MJPEG • 25 Images/sec. • Non IP/IK • PoE : IEEE 802.3af Classe 3 • Consommation: 11W max • Autre Alim: Vcc : 12 V +/-10 % 11W min-Vca : 24 V +/- 10 % 16VA min • Temp: -40° C à +65° C • Audio: 1 entrée et 1 sortie • 1 entrée et 1 sortie d'alarme • MicroSD Classe10 minimum • Onvif profile S/T • Couleur: Gris • 181x181x164

AVI-4.0C-H5A-DC1

+0.1 €Recupel

H5A CAMERAS ET DOMES AI LINE



Dôme intérieur encastré • H5 A • 4 MP (2560 x 1440) • IP • Lightcatcher • IA: Détection visage-Recherche apparence-Détection mouvements inhabituels-VCA par auto apprentissage-Détection d'altération • Objectif P-iris motorisé 3.3-9mm f/1.3 • 92°-34° • WDR 126dB@20 Ips • Infra-rouge adaptatif jusqu'à 35m • H265-H264-MJPEG • 25 Images/sec. • Non IP/IK • PoE : IEEE 802.3af Classe 3 • Consommation: 13W max • Autre Alim: Vcc : 12 V +/-10 % 13W min-Vca : 24 V +/- 10 % 19VA min • Temp: -40° C à +65° C • Audio: 1 entrée et 1 sortie • 1 entrée et 1 sortie d'alarme • MicroSD Classe10 minimum • Onvif profile S/T • Couleur: Gris • 181x181x164

AVI-4.0C-H5A-DC1-IR

+0.1 €Recupel



Dôme intérieur encastré • H5 A • 4 MP (2560 x 1440) • IP • Lightcatcher • IA: Détection visage-Recherche apparence-Détection mouvements inhabituels-VCA par auto apprentissage-Détection d'altération • Objectif P-iris motorisé 9-22mm f/1.6 • 31°-14° • WDR 126dB@20 Ips • Jour/nuite filtre ICR motorisé • H265-H264-MJPEG • 25 Images/sec. • Non IP/IK • PoE : IEEE 802.3af Classe 3 • Consommation: 11W max • Autre Alim: Vcc : 12 V +/-10 % 11W min-Vca : 24 V +/- 10 % 16VA min • Temp: -40° C à +65° C • Audio: 1 entrée et 1 sortie • 1 entrée et 1 sortie d'alarme • MicroSD Classe10 minimum • Onvif profile S/T • Couleur: Gris • 181x181x164

AVI-4.0C-H5A-DC2

+0.1 €Recupel

6MP



Dôme intérieur encastré • H5 A • 6 MP (3200 x 1800) • IP • Lightcatcher • IA: Détection visage-Recherche apparence-Détection mouvements inhabituels-VCA par auto apprentissage-Détection d'altération • Objectif P-iris motorisé 4.3-8mm f/1.8 • 92°-52° • WDR 120dB@25 Ips • Jour/nuite filtre ICR motorisé • H265-H264-MJPEG • 25 Images/sec. • Non IP/IK • PoE : IEEE 802.3af Classe 3 • Consommation: 11W max • Autre Alim: Vcc : 12 V +/-10 % 11W min-Vca : 24 V +/- 10 % 16VA min • Temp: -40° C à +65° C • Audio: 1 entrée et 1 sortie • 1 entrée et 1 sortie d'alarme • MicroSD Classe10 minimum • Onvif profile S/T • Couleur: Gris • 181x181x164

AVI-6.0C-H5A-DC1

+0.1 €Recupel



Dôme intérieur encastré • H5 A • 6 MP (3200 x 1800) • IP • Lightcatcher • IA: Détection visage-Recherche apparence-Détection mouvements inhabituels-VCA par auto apprentissage-Détection d'altération • Objectif P-iris motorisé 4.3-8mm f/1.8 • 92°-52° • WDR 120dB@25 Ips • Infra-rouge adaptatif jusqu'à 35m • H265-H264-MJPEG • 25 Images/sec. • Non IP/IK • PoE : IEEE 802.3af Classe 3 • Consommation: 13W max • Autre Alim: Vcc : 12 V +/-10 % 13W min-Vca : 24 V +/- 10 % 19VA min • Temp: -40° C à +65° C • Audio: 1 entrée et 1 sortie • 1 entrée et 1 sortie d'alarme • MicroSD Classe10 minimum • Onvif profile S/T • Couleur: Gris • 181x181x164

AVI-6.0C-H5A-DC1-IR

+0.1 €Recupel

8MP



Dôme intérieur encastré • H5 A • 8 MP (3840 x 2160) • IP • Lightcatcher • IA: Détection visage-Recherche apparence-Détection mouvements inhabituels-VCA par auto apprentissage-Détection d'altération • Objectif P-iris motorisé 4.3-8mm f/1.8 • 92°-52° • WDR 120dB@25 Ips • Jour/nuite filtre ICR motorisé • H265-H264-MJPEG • 25 Images/sec. • Non IP/IK • PoE : IEEE 802.3af Classe 3 • Consommation: 11W max • Autre Alim: Vcc : 12 V +/-10 % 11W min-Vca : 24 V +/- 10 % 16VA min • Temp: -40° C à +65° C • Audio: 1 entrée et 1 sortie • 1 entrée et 1 sortie d'alarme • MicroSD Classe10 minimum • Onvif profile S/T • Couleur: Gris • 181x181x164

AVI-8.0C-H5A-DC1

+0.1 €Recupel

H5A CAMERAS ET DOMES AI LINE



Dôme intérieur encastré • H5 A • 8 MP (3840 x 2160) • IP • Lightcatcher • IA: Détection visage-Recherche apparence-Détection mouvements inhabituels-VCA par auto apprentissage-Détection d'altération • Objectif P-iris motorisé 4.3-8mm f/1.8 • 92°-52° • WDR 120dB@25 lps • Infra-rouge adaptatif jusqu'à 35m • H265-H264-MJPEG • 25 Images/sec. • Non IP/IK • PoE : IEEE 802.3af Classe 3 • Consommation: 13W max • Autre Alim: Vcc : 12 V +/-10 % 13W min-Vca : 24 V +/- 10 % 19VA min • Temp: -40° C à +65° C • Audio: 1 entrée et 1 sortie • 1 entrée et 1 sortie d'alarme • MicroSD Classe10 minimum • Onvif profile S/T • Couleur: Gris • 181x181x164

AVI-8.0C-H5A-DC1-IR

+0.1 €Recupel

ACCESSOIRES DOME ENCASTRE



Box gris et coupole transparente pour dôme H4A encastré

AVI-H4A-DC-CLER1



Box noir et coupole transparente pour dôme H4A encastré

AVI-H4A-DC-CLER1-BL



Box gris et coupole fumée pour dôme H4A encastré

AVI-H4A-DC-SMOK1



Box noir et coupole fumée pour dôme H4A encastré

AVI-H4A-DC-SMOK1-BL

DOMES EXTERIEURS

2MP



Dôme extérieur • H5 A • 2 MP (1920x1080) • IP • Lightcatcher • IA: Détection visage-Recherche apparence-Détection mouvements inhabituels-VCA par auto apprentissage-Détection d'altération • Objectif P-iris motorisé 3.3-9mm f/1.3 • 99°-34° • WDR 126dB@25 lps • Jour/nuit filtre ICR motorisé • H265-H264-MJPEG • 25 Images/sec. • IP67-IK10 • PoE : IEEE 802.3af Classe 3 • Consommation: 11W max • Autre Alim: Vcc : 12 V +/-10 % 11W min-Vca : 24 V +/- 10 % 16VA min • Temp: -40° C à +65° C • Audio: 1 entrée et 1 sortie • 1 entrée et 1 sortie d'alarme • MicroSD Classe10 minimum • Onvif profile S/T • Couleur: Blanc RAL 9003 • 163x163x121

AVI-2.0C-H5A-DO1

+0.1 €Recupel

H5A CAMERAS ET DOMES AI LINE



Dôme extérieur • H5 A • 2 MP (1920x1080) • IP • Lightcatcher • IA: Détection visage-Recherche apparence-Détection mouvements inhabituels-VCA par auto apprentissage-Détection d'altération • Objectif P-iris motorisé 3.3-9mm f/1.3 • 99°-34° • WDR 126dB@25 lps • Infra-rouge adaptatif jusqu'à 35m • H265-H264-MJPEG • 25 Images/sec. • IP67-IK10 • PoE : IEEE 802.3af Classe 3 • Consommation: 13W max • Autre Alim: Vcc : 12 V +/-10 % 13W min-Vca : 24 V +/- 10 % 19VA min • Temp: -40° C à +65° C • Audio: 1 entrée et 1 sortie • 1 entrée et 1 sortie d'alarme • MicroSD Classe10 minimum • Onvif profile S/T • Couleur: Blanc RAL 9003 • 163x163x121

AVI-2.0C-H5A-DO1-IR

+0.1 €Recupel



Dôme extérieur • H5 A • 2 MP (1920x1080) • IP • Lightcatcher • IA: Détection visage-Recherche apparence-Détection mouvements inhabituels-VCA par auto apprentissage-Détection d'altération • Objectif P-iris motorisé 9-22mm f/1.6 • 31°-14° • WDR 126dB@25 lps • Jour/nuit filtre ICR motorisé • H265-H264-MJPEG • 25 Images/sec. • IP67-IK10 • PoE : IEEE 802.3af Classe 3 • Consommation: 11W max • Autre Alim: Vcc : 12 V +/-10 % 11W min-Vca : 24 V +/- 10 % 16VA min • Temp: -40° C à +65° C • Audio: 1 entrée et 1 sortie • 1 entrée et 1 sortie d'alarme • MicroSD Classe10 minimum • Onvif profile S/T • Couleur: Blanc RAL 9003 • 163x163x121

AVI-2.0C-H5A-DO2

+0.1 €Recupel

4MP



Dôme extérieur • H5 A • 4 MP (2560 x 1440) • IP • Lightcatcher • IA: Détection visage-Recherche apparence-Détection mouvements inhabituels-VCA par auto apprentissage-Détection d'altération • Objectif P-iris motorisé 3.3-9mm f/1.3 • 92°-34° • WDR 126dB@20 lps • Jour/nuit filtre ICR motorisé • H265-H264-MJPEG • 25 Images/sec. • IP67-IK10 • PoE : IEEE 802.3af Classe 3 • Consommation: 11W max • Autre Alim: Vcc : 12 V +/-10 % 11W min-Vca : 24 V +/- 10 % 16VA min • Temp: -40° C à +65° C • Audio: 1 entrée et 1 sortie • 1 entrée et 1 sortie d'alarme • MicroSD Classe10 minimum • Onvif profile S/T • Couleur: Blanc RAL 9003 • 163x163x121

AVI-4.0C-H5A-DO1

+0.1 €Recupel



Dôme extérieur • H5 A • 4 MP (2560 x 1440) • IP • Lightcatcher • IA: Détection visage-Recherche apparence-Détection mouvements inhabituels-VCA par auto apprentissage-Détection d'altération • Objectif P-iris motorisé 3.3-9mm f/1.3 • 92°-34° • WDR 126dB@20 lps • Infra-rouge adaptatif jusqu'à 35m • H265-H264-MJPEG • 25 Images/sec. • IP67-IK10 • PoE : IEEE 802.3af Classe 3 • Consommation: 13W max • Autre Alim: Vcc : 12 V +/-10 % 13W min-Vca : 24 V +/- 10 % 19VA min • Temp: -40° C à +65° C • Audio: 1 entrée et 1 sortie • 1 entrée et 1 sortie d'alarme • MicroSD Classe10 minimum • Onvif profile S/T • Couleur: Blanc RAL 9003 • 163x163x121

AVI-4.0C-H5A-DO1-IR

+0.1 €Recupel



Dôme extérieur • H5 A • 4 MP (2560 x 1440) • IP • Lightcatcher • IA: Détection visage-Recherche apparence-Détection mouvements inhabituels-VCA par auto apprentissage-Détection d'altération • Objectif P-iris motorisé 9-22mm f/1.6 • 31°-14° • WDR 126dB@20 lps • Jour/nuit filtre ICR motorisé • H265-H264-MJPEG • 25 Images/sec. • IP67-IK10 • PoE : IEEE 802.3af Classe 3 • Consommation: 11W max • Autre Alim: Vcc : 12 V +/-10 % 11W min-Vca : 24 V +/- 10 % 16VA min • Temp: -40° C à +65° C • Audio: 1 entrée et 1 sortie • 1 entrée et 1 sortie d'alarme • MicroSD Classe10 minimum • Onvif profile S/T • Couleur: Blanc RAL 9003 • 163x163x121

AVI-4.0C-H5A-DO2

+0.1 €Recupel

H5A CAMERAS ET DOMES AI LINE

5MP



Dôme extérieur • H5 A • 5 MP (2592x1944) • IP • Lightcatcher • IA: Détection visage-Recherche apparence-Détection mouvements inhabituels-VCA par auto apprentissage-Détection d'altération • Objectif P-iris motorisé 9-22mm f/1.6 • 31°-14° • WDR 126dB@20 lps • Jour/nuit filtre ICR motorisé • H265-H264-MJPEG • 25 Images/sec. • IP67-IK10 • PoE : IEEE 802.3af Classe 3 • Consommation: 11W max • Autre Alim: Vcc : 12 V +/-10 % 11W min-Vca : 24 V +/- 10 % 16VA min • Temp: -40° C à +65° C • Audio: 1 entrée et 1 sortie • 1 entrée et 1 sortie d'alarme • MicroSD Classe10 minimum • Onvif profile S/T • Couleur: Blanc RAL 9003 • 163x163x121

AVI-5.0C-H5A-DO2

+0.1 €Recupel

6MP



Dôme extérieur • H5 A • 6 MP (3200 x 1800) • IP • Lightcatcher • IA: Détection visage-Recherche apparence-Détection mouvements inhabituels-VCA par auto apprentissage-Détection d'altération • Objectif P-iris motorisé 4.3-8mm f/1.8 • 92°-52° • WDR 120dB@25 lps • Jour/nuit filtre ICR motorisé • H265-H264-MJPEG • 25 Images/sec. • IP67-IK10 • PoE : IEEE 802.3af Classe 3 • Consommation: 11W max • Autre Alim: Vcc : 12 V +/-10 % 11W min-Vca : 24 V +/- 10 % 16VA min • Temp: -40° C à +65° C • Audio: 1 entrée et 1 sortie • 1 entrée et 1 sortie d'alarme • MicroSD Classe10 minimum • Onvif profile S/T • Couleur: Blanc RAL 9003 • 163x163x121

AVI-6.0C-H5A-DO1

+0.1 €Recupel



Dôme extérieur • H5 A • 6 MP (3200 x 1800) • IP • Lightcatcher • IA: Détection visage-Recherche apparence-Détection mouvements inhabituels-VCA par auto apprentissage-Détection d'altération • Objectif P-iris motorisé 4.3-8mm f/1.8 • 92°-52° • WDR 120dB@25 lps • Infra-rouge adaptatif jusqu'à 35m • H265-H264-MJPEG • 25 Images/sec. • IP67-IK10 • PoE : IEEE 802.3af Classe 3 • Consommation: 13W max • Autre Alim: Vcc : 12 V +/-10 % 13W min-Vca : 24 V +/- 10 % 19VA min • Temp: -40° C à +65° C • Audio: 1 entrée et 1 sortie • 1 entrée et 1 sortie d'alarme • MicroSD Classe10 minimum • Onvif profile S/T • Couleur: Blanc RAL 9003 • 163x163x121

AVI-6.0C-H5A-DO1-IR

+0.1 €Recupel

8MP



Dôme extérieur • H5 A • 8 MP (3840 x 2160) • IP • Lightcatcher • IA: Détection visage-Recherche apparence-Détection mouvements inhabituels-VCA par auto apprentissage-Détection d'altération • Objectif P-iris motorisé 4.3-8mm f/1.8 • 92°-52° • WDR 120dB@25 lps • Jour/nuit filtre ICR motorisé • H265-H264-MJPEG • 25 Images/sec. • IP67-IK10 • PoE : IEEE 802.3af Classe 3 • Consommation: 11W max • Autre Alim: Vcc : 12 V +/-10 % 11W min-Vca : 24 V +/- 10 % 16VA min • Temp: -40° C à +65° C • Audio: 1 entrée et 1 sortie • 1 entrée et 1 sortie d'alarme • MicroSD Classe10 minimum • Onvif profile S/T • Couleur: Blanc RAL 9003 • 163x163x121

AVI-8.0C-H5A-DO1

+0.1 €Recupel

H5A CAMERAS ET DOMES AI LINE



Dôme extérieur • H5 A • 8 MP (3840 x 2160) • IP • Lightcatcher • IA: Détection visage-Recherche apparence-Détection mouvements inhabituels-VCA par auto apprentissage-Détection d'altération • Objectif P-iris motorisé 4.3-8mm f/1.8 • 92°-52° • WDR 120dB@25 lps • Infra-rouge adaptatif jusqu'à 35m • H265-H264-MJPEG • 25 Images/sec. • IP67-IK10 • PoE : IEEE 802.3af Classe 3 • Consommation: 13W max • Autre Alim: Vcc : 12 V +/-10 % 13W min-Vca : 24 V +/- 10 % 19VA min • Temp: -40° C à +65° C • Audio: 1 entrée et 1 sortie • 1 entrée et 1 sortie d'alarme • MicroSD Classe10 minimum • Onvif profile S/T • Couleur: Blanc RAL 9003 • 163x163x121

AVI-8.0C-H5A-DO1-IR

+0.1 €Recupel

ACCESSOIRES DOME EXTERIEUR



Box gris et coupole transparente pour dôme H4A extérieur

AVI-H4A-DO-CLER1



Box gris et coupole fumée pour dôme H4A extérieur

AVI-H4A-DO-SMOK1

CAMERAS DOME EXTERIEUR PENDANT

2MP



Dôme extérieur suspendu • H5 A • 2 MP (1920x1080) • IP • Lightcatcher • IA: Détection visage-Recherche apparence-Détection mouvements inhabituels-VCA par auto apprentissage-Détection d'altération • Objectif P-iris motorisé 3.3-9mm f/1.3 • 99°-34° • WDR 126dB@25 lps • Jour/nuit filtre ICR motorisé • H265-H264-MJPEG • 25 Images/sec. • IP67-IK10 • PoE : IEEE 802.3af Classe 3 • Consommation: 11W max • Autre Alim: Vcc : 12 V +/-10 % 11W min-Vca : 24 V +/- 10 % 16VA min • Temp: -40° C à +65° C • Audio: 1 entrée et 1 sortie • 1 entrée et 1 sortie d'alarme • MicroSD Classe10 minimum • Onvif profile S/T • Couleur: Blanc RAL 9003 • 172x172x124

AVI-2.0C-H5A-DP1

+0.1 €Recupel



Dôme extérieur suspendu • H5 A • 2 MP (1920x1080) • IP • Lightcatcher • IA: Détection visage-Recherche apparence-Détection mouvements inhabituels-VCA par auto apprentissage-Détection d'altération • Objectif P-iris motorisé 3.3-9mm f/1.3 • 99°-34° • WDR 126dB@25 lps • Infra-rouge adaptatif jusqu'à 35m • H265-H264-MJPEG • 25 Images/sec. • IP67-IK10 • PoE : IEEE 802.3af Classe 3 • Consommation: 13W max • Autre Alim: Vcc : 12 V +/-10 % 13W min-Vca : 24 V +/- 10 % 19VA min • Temp: -40° C à +65° C • Audio: 1 entrée et 1 sortie • 1 entrée et 1 sortie d'alarme • MicroSD Classe10 minimum • Onvif profile S/T • Couleur: Blanc RAL 9003 • 172x172x124

AVI-2.0C-H5A-DP1-IR

+0.1 €Recupel

H5A CAMERAS ET DOMES AI LINE



Dôme extérieur suspendu • H5 A • 2 MP (1920x1080) • IP • Lightcatcher • IA: Détection visage-Recherche apparence-Détection mouvements inhabituels-VCA par auto apprentissage-Détection d'altération • Objectif P-iris motorisé 9-22mm f/1.6 • 31°-14° • WDR 126dB@25 Ips • Jour/nuite filtre ICR motorisé • H265-H264-MJPEG • 25 Images/sec. • IP67-IK10 • PoE : IEEE 802.3af Classe 3 • Consommation: 11W max • Autre Alim: Vcc : 12 V +/-10 % 11W min-Vca : 24 V +/- 10 % 16VA min • Temp: -40° C à +65° C • Audio: 1 entrée et 1 sortie • 1 entrée et 1 sortie d'alarme • MicroSD Classe10 minimum • Onvif profile S/T • Couleur: Blanc RAL 9003 • 172x172x124

AVI-2.0C-H5A-DP2

+0.1 €Recupel

4MP



Dôme extérieur suspendu • H5 A • 4 MP (2560 x 1440) • IP • Lightcatcher • IA: Détection visage-Recherche apparence-Détection mouvements inhabituels-VCA par auto apprentissage-Détection d'altération • Objectif P-iris motorisé 3.3-9mm f/1.3 • 92°-34° • WDR 126dB@20 Ips • Jour/nuite filtre ICR motorisé • H265-H264-MJPEG • 25 Images/sec. • IP67-IK10 • PoE : IEEE 802.3af Classe 3 • Consommation: 11W max • Autre Alim: Vcc : 12 V +/-10 % 11W min-Vca : 24 V +/- 10 % 16VA min • Temp: -40° C à +65° C • Audio: 1 entrée et 1 sortie • 1 entrée et 1 sortie d'alarme • MicroSD Classe10 minimum • Onvif profile S/T • Couleur: Blanc RAL 9003 • 172x172x124

AVI-4.0C-H5A-DP1

+0.1 €Recupel



Dôme extérieur suspendu • H5 A • 4 MP (2560 x 1440) • IP • Lightcatcher • IA: Détection visage-Recherche apparence-Détection mouvements inhabituels-VCA par auto apprentissage-Détection d'altération • Objectif P-iris motorisé 3.3-9mm f/1.3 • 92°-34° • WDR 126dB@20 Ips • Infra-rouge adaptatif jusqu'à 35m • H265-H264-MJPEG • 25 Images/sec. • IP67-IK10 • PoE : IEEE 802.3af Classe 3 • Consommation: 13W max • Autre Alim: Vcc : 12 V +/-10 % 13W min-Vca : 24 V +/- 10 % 19VA min • Temp: -40° C à +65° C • Audio: 1 entrée et 1 sortie • 1 entrée et 1 sortie d'alarme • MicroSD Classe10 minimum • Onvif profile S/T • Couleur: Blanc RAL 9003 • 172x172x124

AVI-4.0C-H5A-DP1-IR

+0.1 €Recupel



Dôme extérieur suspendu • H5 A • 4 MP (2560 x 1440) • IP • Lightcatcher • IA: Détection visage-Recherche apparence-Détection mouvements inhabituels-VCA par auto apprentissage-Détection d'altération • Objectif P-iris motorisé 9-22mm f/1.6 • 31°-14° • WDR 126dB@20 Ips • Jour/nuite filtre ICR motorisé • H265-H264-MJPEG • 25 Images/sec. • IP67-IK10 • PoE : IEEE 802.3af Classe 3 • Consommation: 11W max • Autre Alim: Vcc : 12 V +/-10 % 11W min-Vca : 24 V +/- 10 % 16VA min • Temp: -40° C à +65° C • Audio: 1 entrée et 1 sortie • 1 entrée et 1 sortie d'alarme • MicroSD Classe10 minimum • Onvif profile S/T • Couleur: Blanc RAL 9003 • 172x172x124

AVI-4.0C-H5A-DP2

+0.1 €Recupel

5MP



Dôme extérieur suspendu • H5 A • 5 MP (2592x1944) • IP • Lightcatcher • IA: Détection visage-Recherche apparence-Détection mouvements inhabituels-VCA par auto apprentissage-Détection d'altération • Objectif P-iris motorisé 9-22mm f/1.6 • 31°-14° • WDR 126dB@20 Ips • Jour/nuite filtre ICR motorisé • H265-H264-MJPEG • 25 Images/sec. • IP67-IK10 • PoE : IEEE 802.3af Classe 3 • Consommation: 11W max • Autre Alim: Vcc : 12 V +/-10 % 11W min-Vca : 24 V +/- 10 % 16VA min • Temp: -40° C à +65° C • Audio: 1 entrée et 1 sortie • 1 entrée et 1 sortie d'alarme • MicroSD Classe10 minimum • Onvif profile S/T • Couleur: Blanc RAL 9003 • 172x172x124

AVI-5.0C-H5A-DP2

+0.1 €Recupel

H5A CAMERAS ET DOMES AI LINE

6MP



Dôme extérieur suspendu • H5 A • 6 MP (3200 x 1800) • IP • Lightcatcher • IA: Détection visage-Recherche apparence-Détection mouvements inhabituels-VCA par auto apprentissage-Détection d'altération • Objectif P-iris motorisé 4.3-8mm f/1.8 • 92°-52° • WDR 120dB@25 lps • Jour/nuit filtre ICR motorisé • H265-H264-MJPEG • 25 Images/sec. • IP67-IK10 • PoE : IEEE 802.3af Classe 3 • Consommation: 11W max • Autre Alim: Vcc : 12 V +/-10 % 11W min-Vca : 24 V +/- 10 % 16VA min • Temp: -40° C à +65° C • Audio: 1 entrée et 1 sortie • 1 entrée et 1 sortie d'alarme • MicroSD Classe10 minimum • Onvif profile S/T • Couleur: Blanc RAL 9003 • 172x172x124

AVI-6.0C-H5A-DP1

+0.1 €Recupel



Dôme extérieur suspendu • H5 A • 6 MP (3200 x 1800) • IP • Lightcatcher • IA: Détection visage-Recherche apparence-Détection mouvements inhabituels-VCA par auto apprentissage-Détection d'altération • Objectif P-iris motorisé 4.3-8mm f/1.8 • 92°-52° • WDR 120dB@25 lps • Infra-rouge adaptatif jusqu'à 35m • H265-H264-MJPEG • 25 Images/sec. • IP67-IK10 • PoE : IEEE 802.3af Classe 3 • Consommation: 13W max • Autre Alim: Vcc : 12 V +/-10 % 13W min-Vca : 24 V +/- 10 % 19VA min • Temp: -40° C à +65° C • Audio: 1 entrée et 1 sortie • 1 entrée et 1 sortie d'alarme • MicroSD Classe10 minimum • Onvif profile S/T • Couleur: Blanc RAL 9003 • 172x172x124

AVI-6.0C-H5A-DP1-IR

+0.1 €Recupel

8MP



4K

Dôme extérieur suspendu • H5 A • 8 MP (3840 x 2160) • IP • Lightcatcher • IA: Détection visage-Recherche apparence-Détection mouvements inhabituels-VCA par auto apprentissage-Détection d'altération • Objectif P-iris motorisé 4.3-8mm f/1.8 • 92°-52° • WDR 120dB@25 lps • Jour/nuit filtre ICR motorisé • H265-H264-MJPEG • 25 Images/sec. • IP67-IK10 • PoE : IEEE 802.3af Classe 3 • Consommation: 11W max • Autre Alim: Vcc : 12 V +/-10 % 11W min-Vca : 24 V +/- 10 % 16VA min • Temp: -40° C à +65° C • Audio: 1 entrée et 1 sortie • 1 entrée et 1 sortie d'alarme • MicroSD Classe10 minimum • Onvif profile S/T • Couleur: Blanc RAL 9003 • 172x172x124

AVI-8.0C-H5A-DP1

+0.1 €Recupel



4K

Dôme extérieur suspendu • H5 A • 8 MP (3840 x 2160) • IP • Lightcatcher • IA: Détection visage-Recherche apparence-Détection mouvements inhabituels-VCA par auto apprentissage-Détection d'altération • Objectif P-iris motorisé 4.3-8mm f/1.8 • 92°-52° • WDR 120dB@25 lps • Infra-rouge adaptatif jusqu'à 35m • H265-H264-MJPEG • 25 Images/sec. • IP67-IK10 • PoE : IEEE 802.3af Classe 3 • Consommation: 13W max • Autre Alim: Vcc : 12 V +/-10 % 13W min-Vca : 24 V +/- 10 % 19VA min • Temp: -40° C à +65° C • Audio: 1 entrée et 1 sortie • 1 entrée et 1 sortie d'alarme • MicroSD Classe10 minimum • Onvif profile S/T • Couleur: Blanc RAL 9003 • 172x172x124

AVI-8.0C-H5A-DP1-IR

+0.1 €Recupel

ACCESSOIRES DOME EXTERIEUR PENDANT



Box gris et coupole transparente pour dôme H4A pendant


AVI-H4A-DP-CLER1

H5A CAMERAS ET DOMES AI LINE



Box gris et coupole fumée pour dôme H4A pendant

AVI-H4A-DP-SMOK1



Adapteur montage dôme pendant sur tube 1"1/2

AVI-H4A-MT-NPTA1



Montage mural pour dôme pendant H4A-dp

AVI-H4A-MT-WALL1

CAMERAS DE COIN

3MP



Dôme d'angle • H5 A • 3 MP (2048x1536) • IP • Lightcatcher • IA: Détection visage-Recherche apparence-Détection mouvements inhabituels-VCA par auto apprentissage-Détection d'altération • Objectif Fixe 2,3 mm F2.2 • 135° (4:3) • WDR 126dB@20 lps • Infra-rouge adaptatif jusqu'à 15m • H265-H264-MJPEG • 25 Images/sec. • IP67-IK10+ • PoE : IEEE 802.3af Classe 2 • Consommation: 13W max • Autre Alim: Vcc : 12 V +/-10 % 13W min-Vca : 24 V +/- 10 % 19VA min • Temp: -40° C à +55° C • Audio: 1 entrée et 1 sortie et microphone interne • 1 entrée et 1 sortie d'alarme • MicroSD Classe10 minimum • Onvif profile S/T/G • Couleur: Blanc RAL 9003 • 163x163x121

AVI-3.0C-H5A-CR2-IR

+0.1 €Recupel



Dôme d'angle • H5 A • 3 MP (2048x1536) • IP • Lightcatcher • IA: Détection visage-Recherche apparence-Détection mouvements inhabituels-VCA par auto apprentissage-Détection d'altération • Objectif Fixe 2,3 mm F2.2 • 135° (4:3) • WDR 126dB@20 lps • Infra-rouge adaptatif jusqu'à 15m • H265-H264-MJPEG • 25 Images/sec. • IP67-IK10+ • PoE : IEEE 802.3af Classe 3 • Consommation: 13W max • Autre Alim: Vcc : 12 V +/-10 % 13W min-Vca : 24 V +/- 10 % 19VA min • Temp: -40° C à +55° C • Audio: 1 entrée et 1 sortie et microphone interne • 1 entrée et 1 sortie d'alarme • MicroSD Classe10 minimum • Onvif profile S/T/G • Couleur: Acier inoxydable • 163x163x121

AVI-3.0C-H5A-CR2-IR-SS

+0.1 €Recupel



Dôme d'angle • H5 A • 3 MP (2048x1536) • IP • Lightcatcher • IA: Détection visage-Recherche apparence-Détection mouvements inhabituels-VCA par auto apprentissage-Détection d'altération • Objectif P-iris motorisé 3-9mm f/1.3 • 105°-34° • WDR 126dB@20 lps • Infra-rouge adaptatif jusqu'à 15m • H265-H264-MJPEG • 25 Images/sec. • IP67-IK10+ • PoE : IEEE 802.3af Classe 3 • Consommation: 13W max • Autre Alim: Vcc : 12 V +/-10 % 13W min-Vca : 24 V +/- 10 % 19VA min • Temp: -40° C à +55° C • Audio: 1 entrée et 1 sortie et microphone interne • 1 entrée et 1 sortie d'alarme • MicroSD Classe10 minimum • Onvif profile S/T/G • Couleur: Blanc RAL 9003 • 163x163x121

AVI-3.0C-H5A-CR1-IR

+0.1 €Recupel

H5A CAMERAS ET DOMES AI LINE



Dôme d'angle • H5 A • 3 MP (2048x1536) • IP • Lightcatcher • IA: Détection visage-Recherche apparence-Détection mouvements inhabituels-VCA par auto apprentissage-Détection d'altération • Objectif P-iris motorisé 3-9mm f/1.3 • 105°-34° • WDR 126dB@20 lps • Infra-rouge adaptatif jusqu'à 15m • H265-H264-MJPEG • 25 Images/sec. • IP67-IK10+ • PoE : IEEE 802.3af Classe 3 • Consommation: 13W max • Autre Alim: Vcc : 12 V +/-10 % 13W min-Vca : 24 V +/- 10 % 19VA min • Temp: -40° C à +55° C • Audio: 1 entrée et 1 sortie et microphone interne • 1 entrée et 1 sortie d'alarme • MicroSD Classe10 minimum • Onvif profile S/T/G • Couleur: Acier inoxydable • 163x163x121

AVI-3.0C-H5A-CR1-IR-SS

+0.1 €Recupel

5MP



Dôme d'angle • H5 A • 5 MP (2592 x 1944) • IP • Lightcatcher • IA: Détection visage-Recherche apparence-Détection mouvements inhabituels-VCA par auto apprentissage-Détection d'altération • Objectif Fixe 2,3 mm F2.2 • 135° (4:3) • WDR 126dB@20 lps • Infra-rouge adaptatif jusqu'à 15m • H265-H264-MJPEG • 25 Images/sec. • IP67-IK10+ • PoE : IEEE 802.3af Classe 3 • Consommation: 13W max • Autre Alim: Vcc : 12 V +/-10 % 13W min-Vca : 24 V +/- 10 % 19VA min • Temp: -40° C à +55° C • Audio: 1 entrée et 1 sortie et microphone interne • 1 entrée et 1 sortie d'alarme • MicroSD Classe10 minimum • Onvif profile S/T/G • Couleur: Blanc RAL 9003 • 163x163x121

AVI-5.0C-H5A-CR2-IR

+0.1 €Recupel



Dôme d'angle • H5 A • 5 MP (2592 x 1944) • IP • Lightcatcher • IA: Détection visage-Recherche apparence-Détection mouvements inhabituels-VCA par auto apprentissage-Détection d'altération • Objectif Fixe 2,3 mm F2.2 • 135° (4:3) • WDR 126dB@20 lps • Infra-rouge adaptatif jusqu'à 15m • H265-H264-MJPEG • 25 Images/sec. • IP67-IK10+ • PoE : IEEE 802.3af Classe 3 • Consommation: 13W max • Autre Alim: Vcc : 12 V +/-10 % 13W min-Vca : 24 V +/- 10 % 19VA min • Temp: -40° C à +55° C • Audio: 1 entrée et 1 sortie et microphone interne • 1 entrée et 1 sortie d'alarme • MicroSD Classe10 minimum • Onvif profile S/T/G • Couleur: Acier inoxydable • 163x163x121

AVI-5.0C-H5A-CR2-IR-SS

+0.1 €Recupel



Dôme d'angle • H5 A • 5 MP (2592 x 1944) • IP • Lightcatcher • IA: Détection visage-Recherche apparence-Détection mouvements inhabituels-VCA par auto apprentissage-Détection d'altération • Objectif P-iris motorisé 3-9mm f/1.3 • 105°-34° • WDR 126dB@20 lps • Infra-rouge adaptatif jusqu'à 15m • H265-H264-MJPEG • 25 Images/sec. • IP67-IK10+ • PoE : IEEE 802.3af Classe 3 • Consommation: 13W max • Autre Alim: Vcc : 12 V +/-10 % 13W min-Vca : 24 V +/- 10 % 19VA min • Temp: -40° C à +55° C • Audio: 1 entrée et 1 sortie et microphone interne • 1 entrée et 1 sortie d'alarme • MicroSD Classe10 minimum • Onvif profile S/T/G • Couleur: Blanc RAL 9003 • 163x163x121

AVI-5.0C-H5A-CR1-IR

+0.1 €Recupel



Dôme d'angle • H5 A • 5 MP (2592 x 1944) • IP • Lightcatcher • IA: Détection visage-Recherche apparence-Détection mouvements inhabituels-VCA par auto apprentissage-Détection d'altération • Objectif P-iris motorisé 3-9mm f/1.3 • 105°-34° • WDR 126dB@20 lps • Infra-rouge adaptatif jusqu'à 15m • H265-H264-MJPEG • 25 Images/sec. • IP67-IK10+ • PoE : IEEE 802.3af Classe 3 • Consommation: 13W max • Autre Alim: Vcc : 12 V +/-10 % 13W min-Vca : 24 V +/- 10 % 19VA min • Temp: -40° C à +55° C • Audio: 1 entrée et 1 sortie et microphone interne • 1 entrée et 1 sortie d'alarme • MicroSD Classe10 minimum • Onvif profile S/T/G • Couleur: Acier inoxydable • 163x163x121

AVI-5.0C-H5A-CR1-IR-SS

+0.1 €Recupel

H5A CAMERAS ET DOMES AI LINE

FISHEYE

8MP



Dôme intérieur encastrable • H5A Fisheye • 8 MP (2048x2048) • IP • Lightcatcher • IA: Recherche apparence-Détection mouvements inhabituels-VCA par auto apprentissage-Détection d'altération • Objectif Fisheye 1.4 mm f/2.0 • 360° • WDR 120 dB • Jour/nuit filtre IR automatique • H264-H265-MJPEG • 25 Images/sec. • PoE : IEEE 802.3af Classe 3 • Consommation: 11W max. • Autre Alim: Vcc: 12 V +/- 10%, 11W min. • Temp: -40° C à +60° C (PoE/12 VDC) • Audio: 1 entrée et 1 sortie et microphone interne • 1 entrée et 1 sortie d'alarme • MicroSD Classe10 minimum • Onvif profile G • Couleur: Gris • Diam: 200,6 x 14,2

AVI-8.0C-H5A-FE-DC1

+0.1 €Recupel



Dôme extérieur • H5A Fisheye • 8 MP (2048x2048) • IP • Lightcatcher • IA: Recherche apparence-Détection mouvements inhabituels-VCA par auto apprentissage-Détection d'altération • Objectif Fisheye 1.4 mm f/2.0 • 360° • WDR 120 dB • Jour/nuit filtre IR automatique • H264-H265-MJPEG • 25 Images/sec. • IP67-IK10 • PoE : IEEE 802.3af Classe 3 • Consommation: 11W max. • Autre Alim: Vcc: 12 V +/- 10%, 11W min. • Temp: -40° C à +60° C (PoE/12 VDC) • Audio: 1 entrée et 1 sortie et microphone interne • 1 entrée et 1 sortie d'alarme • MicroSD Classe10 minimum • Onvif profile G • Couleur: Gris • Diam: 145,5 x 62

AVI-8.0C-H5A-FE-DO1

+0.1 €Recupel



Dôme extérieur • H5A Fisheye • 8 MP (2048x2048) • IP • Lightcatcher • IA: Recherche apparence-Détection mouvements inhabituels-VCA par auto apprentissage-Détection d'altération • Objectif Fisheye 1.4 mm f/2.0 • 360° • WDR 120 dB • Infra-rouge adaptatif jusqu'à 17m • H264-H265-MJPEG • 25 Images/sec. • IP67-IK10 • PoE+ : IEEE 802.3at Class 4 • Consommation: 26W max. • Autre Alim: Vcc: 12 V +/- 10%, 26W min. • Temp: -40° C à +60° C (PoE/12 VDC) • Audio: 1 entrée et 1 sortie et microphone interne • 1 entrée et 1 sortie d'alarme • MicroSD Classe10 minimum • Onvif profile G • Couleur: Gris • Diam: 145,5 x 62

AVI-8.0C-H5A-FE-DO1-IR

+0.1 €Recupel

12MP



Dôme intérieur encastrable • H5A Fisheye • 12 MP (3008x3008) • IP • Lightcatcher • IA: Recherche apparence-Détection mouvements inhabituels-VCA par auto apprentissage-Détection d'altération • Objectif Fisheye 1.6 mm f/2.0 • 360° • WDR 120 dB • Jour/nuit filtre IR automatique • H264-H265-MJPEG • 25 Images/sec. • PoE : IEEE 802.3af Classe 3 • Consommation: 11W max. • Autre Alim: Vcc: 12 V +/- 10%, 11W min. • Temp: -40° C à +60° C (PoE/12 VDC) • Audio: 1 entrée et 1 sortie et microphone interne • 1 entrée et 1 sortie d'alarme • MicroSD Classe10 minimum • Onvif profile G • Couleur: Gris • Diam: 200,6 x 14,2

AVI-12.0W-H5A-FE-DC1

+0.1 €Recupel



Dôme extérieur • H5A Fisheye • 12 MP (3008x3008) • IP • Lightcatcher • IA: Recherche apparence-Détection mouvements inhabituels-VCA par auto apprentissage-Détection d'altération • Objectif Fisheye 1.6 mm f/2.0 • 360° • WDR 120 dB • Jour/nuit filtre IR automatique • H264-H265-MJPEG • 25 Images/sec. • IP67-IK10 • PoE+ : IEEE 802.3at Class 4 • Consommation: 11W max. • Autre Alim: Vcc: 12 V +/- 10%, 11W min. • Temp: -40° C à +60° C (PoE/12 VDC) • Audio: 1 entrée et 1 sortie et microphone interne • 1 entrée et 1 sortie d'alarme • MicroSD Classe10 minimum • Onvif profile G • Couleur: Gris • Diam: 145,5 x 62

AVI-12.0W-H5A-FE-DO1

+0.1 €Recupel

H5A CAMERAS ET DOMES AI LINE



Dôme extérieur • H5A Fisheye • 12 MP (3008x3008) • IP • Lightcatcher • IA: Recherche apparence-Détection mouvements inhabituels-VCA par auto apprentissage-Détection d'altération • Objectif Fisheye 1.6 mm f/2.0 • 360° • WDR 120 dB • Infra-rouge adaptatif jusqu'à 12m • H264-H265-MJPEG • 25 Images/sec. • IP67-IK10 • PoE+ : IEEE 802.3at Class 4 • Consommation: 26W max. • Autre Alim: Vcc: 12 V +/- 10%, 26W min. • Temp: -40° C à +60° C (PoE/12 VDC) • Audio: 1 entrée et 1 sortie et microphone interne • 1 entrée et 1 sortie d'alarme • MicroSD Classe10 minimum • Onvif profile G • Couleur: Gris • Diam: 145,5 x 62

AVI-12.0W-H5A-FE-DO1-IR

+0.1 €Recupel

ACCESSOIRES FISHEYE



Adaptateur NPT montage suspendu de la caméra dôme extérieure fisheye H5A

AVI-H5A-FE-MT-NPTA1

DUAL HEAD

6MP



Caméra Dôme • H5 A Double têtes • 2 x 3 MP (2048x1536) • IP • Lightcatcher • IA: Détection visage-Recherche apparence-Détection mouvements inhabituels-VCA par auto apprentissage-Détection d'altération • Objectif motorisé 3,35-7mm f/1.93 • 91°-43° • WDR 120dB@25 lps • Infra-rouge adaptatif jusqu'à 30m • H265-H264-MJPEG • 25 Images/sec. • IP67-IK10 • PoE : IEEE 802.3af Classe 3 • Consommation: 13W max • Autre Alim: Vcc : 12 V +/-10 % 13W min-Vca : 24 V +/- 10 % 19VA min • Temp: -30° C à +60° C • Audio: 1 entrée et 1 sortie • 1 entrée et 1 sortie d'alarme • SD Classe10 minimum • Onvif profile S/T

AVI-6.0C-H5DH-DO1-IR

+0.1 €Recupel

10MP



Caméra Dôme • H5 A Double tête • 2 x 5 MP (2592x1944) • IP • Lightcatcher • IA: Détection visage-Recherche apparence-Détection mouvements inhabituels-VCA par auto apprentissage-Détection d'altération • Objectif motorisé 3,35-7mm f/1.93 • 91°-43° • WDR 120dB@12,5 lps • Infra-rouge adaptatif jusqu'à 30m • H265-H264-MJPEG • 12,5 Images/sec. • IP67-IK10 • PoE : IEEE 802.3af Classe 3 • Consommation: 13W max • Autre Alim: Vcc : 12 V +/-10 % 13W min-Vca : 24 V +/- 10 % 19VA min • Temp: -30° C à +60° C • Audio: 1 entrée et 1 sortie • 1 entrée et 1 sortie d'alarme • SD Classe10 minimum • Onvif profile S/T

AVI-10.0C-H5DH-DO1-IR

+0.1 €Recupel

ACCESSOIRES DUAL HEAD



Replacement dome cover H5DH

AVI-H5DH-DI-CLER1

H5A CAMERAS ET DOMES AI LINE



Optional junction box mounting adapter H5DH

AVI-H5DH-DO-JBOX1



Optional pendant NPT mounting adapter H5DH

AVI-H5DH-MT-NPTA1

MULTISENSORS 270°

9MP



Dôme multisensors • H5 A • 3x3 MP (6144 x 1536) • IP • Lightcatcher • IA: Recherche apparence-Détection mouvements inhabituels-VCA par auto apprentissage-Détection d'altération • Objectif (x3) correction IR 3,3-5,7mm f/1.5-1.9 • Max.270° • 120 dB- true WDR- dual exposure • Infra-rouge adaptatif jusqu'à 30m (Option) • H265-H264-MJPEG • 25 Images/sec. • IP66-IK10 • Avec IR: High Power 51W PoE++/Sans IR: 25.5W PoE+ ou IEEE 802.3bt Type 3 PoE ++ • Consommation: avec IR 52W max-sans IR 26W max • Autre Alim: voir documentation • Temp: sans IR -10° C à +50° C-avec IR -40° C à +60° C • Audio: 1 entrée et 1 sortie • 1 entrée et 1 sortie d'alarme • MicroSD Classe10 minimum x2 • Onvif profile S/T/M/G • Couleur: Noir Housing: Gris • Dim.: voir documentation

AVI-9C-H5A-3MH

+0.1 €Recupel

15MP



Dôme multisensors • H5 A • 3x5 MP (7680 x 1440) • IP • Lightcatcher • IA: Recherche apparence-Détection mouvements inhabituels-VCA par auto apprentissage-Détection d'altération • Objectif (x3) correction IR 3,3-5,7mm f/1.5-1.9 • Max.270° • 120 dB- true WDR- dual exposure • Infra-rouge adaptatif jusqu'à 30m (Option) • H265-H264-MJPEG • 25 Images/sec. • IP66-IK10 • Avec IR: High Power 51W PoE++/Sans IR: 25.5W PoE+ ou IEEE 802.3bt Type 3 PoE ++ • Consommation: avec IR 52W max-sans IR 26W max • Autre Alim: voir documentation • Temp: sans IR -10° C à +50° C-avec IR -40° C à +60° C • Audio: 1 entrée et 1 sortie • 1 entrée et 1 sortie d'alarme • MicroSD Classe10 minimum x2 • Onvif profile S/T/M/G • Couleur: Noir Housing: Gris • Dim.: voir documentation

AVI-15C-H5A-3MH

+0.1 €Recupel

24MP

H5A CAMERAS ET DOMES AI LINE



Dôme multisensors • H5 A • 3x8 MP (10520 x 2160) • IP • Lightcatcher • IA: Recherche apparence-Détection mouvements inhabituels-VCA par auto apprentissage-Détection d'altération • Objectif (x3) correction IR 3,3-5,7mm f/1.5-1.9 • Max.270° • 120 dB- true WDR- dual exposure • Infra-rouge adaptatif jusqu'à 30m (Option) • H265-H264-MJPEG • 20 Images/sec. • IP66-IK10 • Avec IR: High Power 51W PoE++/Sans IR: 25.5W PoE+ ou IEEE 802.3bt Type 3 PoE ++ • Consommation: avec IR 52W max-sans IR 26W max • Autre Alim: voir documentation • Temp: sans IR -10° C à +50° C-avec IR -40° C à +60° C • Audio: 1 entrée et 1 sortie • 1 entrée et 1 sortie d'alarme • MicroSD Classe10 minimum x2 • Onvif profile S/T/M/G • Couleur: Noir Housing: Gris • Dim.: voir documentation

AVI-24C-H5A-3MH

+0.1 €Recupel

MULTISENSORS 360°

12MP



Dôme multisensors • H5 A • 4x3 MP (8192 x 1536) • IP • Lightcatcher • IA: Recherche apparence-Détection mouvements inhabituels-VCA par auto apprentissage-Détection d'altération • Objectif (x3) correction IR 3,3-5,7mm f/1.5-1.9 • Max.360° • 120 dB- true WDR- dual exposure • Infra-rouge adaptatif jusqu'à 30m (Option) • H265-H264-MJPEG • 25 Images/sec. • IP66-IK10 • Avec IR: High Power 51W PoE++/Sans IR: 25.5W PoE+ ou IEEE 802.3bt Type 3 PoE ++ • Consommation: avec IR 52W max-sans IR 26W max • Autre Alim: voir documentation • Temp: sans IR -10° C à +50° C-avec IR -40° C à +60° C • Audio: 1 entrée et 1 sortie • 1 entrée et 1 sortie d'alarme • MicroSD Classe10 minimum x2 • Onvif profile S/T/M/G • Couleur: Noir Housing: Gris • Dim.: voir documentation

AVI-12C-H5A-4MH

+0.1 €Recupel

20MP



Dôme multisensors • H5 A • 4x5 MP (10240 x 1440) • IP • Lightcatcher • IA: Recherche apparence-Détection mouvements inhabituels-VCA par auto apprentissage-Détection d'altération • Objectif (x3) correction IR 3,3-5,7mm f/1.5-1.9 • Max.360° • 120 dB- true WDR- dual exposure • Infra-rouge adaptatif jusqu'à 30m (Option) • H265-H264-MJPEG • 25 Images/sec. • IP66-IK10 • Avec IR: High Power 51W PoE++/Sans IR: 25.5W PoE+ ou IEEE 802.3bt Type 3 PoE ++ • Consommation: avec IR 52W max-sans IR 26W max • Autre Alim: voir documentation • Temp: sans IR -10° C à +50° C-avec IR -40° C à +60° C • Audio: 1 entrée et 1 sortie • 1 entrée et 1 sortie d'alarme • MicroSD Classe10 minimum x2 • Onvif profile S/T/M/G • Couleur: Noir Housing: Gris • Dim.: voir documentation

AVI-20C-H5A-4MH

+0.1 €Recupel

32MP

H5A CAMERAS ET DOMES AI LINE



Dôme multisensors • H5 A • 4x8 MP (15360 x 2160) • IP • Lightcatcher • IA: Recherche apparence-Détection mouvements inhabituels-VCA par auto apprentissage-Détection d'altération • Objectif (x3) correction IR 3,3-5,7mm f/1.5-1.9 • Max.360° • 120 dB- true WDR- dual exposure • Infra-rouge adaptatif jusqu'à 30m (Option) • H265-H264-MJPEG • 16 Images/sec. • IP66-IK10 • Avec IR: High Power 51W PoE++/Sans IR: 25.5W PoE+ ou IEEE 802.3bt Type 3 PoE ++ • Consommation: avec IR 52W max-sans IR 26W max • Autre Alim: voir documentation • Temp: sans IR -10° C à +50° C-avec IR -40° C à +60° C • Audio: 1 entrée et 1 sortie • 1 entrée et 1 sortie d'alarme • MicroSD Classe10 minimum x2 • Onvif profile S/T/M/G • Couleur: Noir Housing: Gris • Dim.: voir documentation

AVI-32C-H5A-4MH

+0.1 €Recupel

ACCESSOIRES MULTISENSORS



Bulle fumée et couvercle dôme H5A multisensor interieur encastré

AVI-H5AMH-DC-COVR1-SMOKE

+0.1 €Recupel



BULLE ET COUVERCLE POUR DOME H5A MULTISENSOR EXTERIEUR

AVI-H5AMH-DO-COVR1

+0.1 €Recupel



Bulle fumée et couvercle dôme H5A multisensor extérieur, IP66, IK10

AVI-H5AMH-DO-COVR1-SMOKE

+0.1 €Recupel



Bulle transparente et couvercle dôme H5A multisensor interieur encastré

AVI-H5AMH-DC-COVR1

+0.1 €Recupel



Adaptateur montage pendant extérieur pour dôme H5A Multisensor, IP66, IK10

AVI-H5AMH-AD-PEND1

+0.1 €Recupel



Adaptateur montage surface extérieur dôme H5A multisensor, IP66, IK10

AVI-H5AMH-AD-DOME1

+0.1 €Recupel

H5A CAMERAS ET DOMES AI LINE



Eclairage infrarouge optionnel 30m dôme H4A multisensor extérieur only

AVI-H4AMH-AD-IRIL1

+0.1 €Recupel



Montage poteau à utiliser avec le montage mural AVI-WLMT-1001 pour H5A Multisensor

AVI-PLMT-1001



Support mural pour H5A Multisensor, à utiliser avec AVI-H5AMH-AD-PEND1

AVI-WLMT-1001

+0.1 €Recupel



AVI-NPTA-1001

+0.1 €Recupel

PTZ

2MP



2 MP wdr,lightcatcher ir 250m,PTZ pend IP66,zoom 40x,va,IK10, wiper

AVI-2.0C-H5A-IRPTZ-DP40-WP

+0.1 €Recupel

4MP



Dôme extérieur • H5A PTZ • 4 MP (2688x1512) • IP • Lightcatcher • IA: VCA par auto apprentissage-Détection d'altération • Objectif motorisé 4.-88mm f/2.0-f/3.8 • 69.7°-2.2° • Jour/nuit filtre ICR motorisé • H265-H264-MJPEG • 50 Images/sec. • IP67-IK10 • High Power 60W PoE++ (Microsemi-Cisco PoE solution) • Consommation: 51W max • Autre Alim: Vcc : 24 V +/-10 % 51W max-Vca : 24 V +/- 10 % 75VA max • Temp: -40° C à +60° C-PoE 60W • Audio: 1 entrée et 1 sortie • 2 entrées et 2 sorties d'alarme • 2 x SD Classe10 minimum • Onvif profile S-T-G • Couleur: Gris • Diam: 242 x 347

AVI-4.0C-H5A-PTZ-DP36

+0.1 €Recupel



4 MP wdr,lightcatcher ir 150m,PTZ pend IP68,zoom 36x,IVA,IK10, wiper

AVI-4.0C-H5A-IRPTZ-DP36-WP

+0.1 €Recupel

H5A CAMERAS ET DOMES AI LINE

8MP



Dôme extérieur • H5A PTZ • 8 MP • IP • Lightcatcher • IA: VCA par auto apprentissage-Détection d'altération • Objectif motorisé 4.-88mm f/2.0-f/3.8 • 69.7°-2.2° • Jour/nuit filtre ICR motorisé • H265-H264-MJPEG • 25 Images/sec. • IP67-IK10 • High Power 60W PoE++ (Microsemi-Cisco PoE solution) • Consommation: 51W max • Autre Alim: Vcc : 24 V +/-10 % 51W max-Vca : 24 V +/- 10 % 75VA max • Temp: -40° C à +60° C-PoE 60W • Audio: 1 entrée et 1 sortie • 2 entrées et 2 sorties d'alarme • 2 x SD Classe10 minimum • Onvif profile S-T-G • Couleur: Gris • Diam: 242 x 347

AVI-8.0C-H5A-PTZ-DP36

+0.1 €Recupel



8 MP wdr,lighcatcher ir 150m,PTZ pend IP68,zoom 36x,IVA,IK10, wiper

AVI-8.0C-H5A-IRPTZ-DP36-WP

+0.1 €Recupel

PTZ A ENCASTRER

4MP



Dôme intérieur encastré • H5A PTZ • 4 MP (2688x1512) • IP • Lightcatcher • IA: VCA par auto apprentissage-Détection d'altération • Objectif motorisé 4.-88mm f/2.0-f/3.8 • 69.7°-2.2° • Jour/nuit filtre ICR motorisé • H265-H264-MJPEG • 50 Images/sec. • Non IPXX - IK10 • PoE : IEEE 802.3bt Class 6 PoE++ • Consommation: 51W max • Autre Alim: Vcc : 24 V +/-10 % 23W max-Vca : 24 V +/- 10 % 75VA max • Temp: -30° C à +60° C • Audio: 1 entrée et 1 sortie • 2 entrées et 2 sorties d'alarme • 2 x SD Classe10 minimum • Onvif profile S-T-G • Couleur: Gris • Diam: 228 x 252

AVI-4.0C-H5A-PTZ-DC36

+0.1 €Recupel

8MP



Dôme intérieur encastré • H5A PTZ • 8 MP (3840 x 2160) • IP • Lightcatcher • IA: VCA par auto apprentissage-Détection d'altération • Objectif motorisé 4.-88mm f/2.0-f/3.8 • 69.7°-2.2° • Jour/nuit filtre ICR motorisé • H265-H264-MJPEG • 25 Images/sec. • Non IPXX - IK10 • PoE : IEEE 802.3bt Class 6 PoE++ • Consommation: 51W max • Autre Alim: Vcc : 24 V +/-10 % 23W max-Vca : 24 V +/- 10 % 75VA max • Temp: -30° C à +60° C • Audio: 1 entrée et 1 sortie • 2 entrées et 2 sorties d'alarme • 2 x SD Classe10 minimum • Onvif profile S-T-G • Couleur: Gris • Diam: 228 x 252

AVI-8.0C-H5A-PTZ-DC36

+0.1 €Recupel

PTZ ANTI CORROSION

1MP



4 MP,lightcatcher d/n,rugged PTZ IP68,zoom 36x,video analytics,IK10, optional ir/white led

AVI-4.0C-H5A-RGDPTZ-DP36

+0.1 €Recupel

H5A CAMERAS ET DOMES AI LINE



8 MP, lightcatcher d/n, rugged PTZ IP68, zoom 36x, video analytics, IK10, optional ir/white led

AVI-8.0C-H5A-RGDPTZ-DP36

+0.1 €Recupel

CAMERAS BOX

2MP



Caméra box • H5 A • 2 MP (1920x1080) • IP • Lightcatcher • IA: Détection visage-Recherche apparence-Détection mouvements inhabituels-VCA par auto apprentissage-Détection d'altération • Objectif P-iris motorisé 3.3-9mm f/1.3 • 99°-34° • WDR 126dB@25 lps • Jour/nuit filtre ICR motorisé • H265-H264-MJPEG • 25 Images/sec. • Non IP/IK • PoE : IEEE 802.3af Classe 3 • Consommation: 7W max • Autre Alim: Vcc : 12 V +/-10 % 7W min-Vca : 24 V +/- 10 % 10VA min • Temp: -10° C à +60° C • Audio: 1 entrée et 1 sortie • 1 entrée et 1 sortie d'alarme • SD Classe10 minimum • Onvif profile S/T • Couleur: Noir • 168x76x67

AVI-2.0C-H5A-B2

+0.1 €Recupel



Caméra box • H5 A • 2 MP (1920x1080) • IP • Lightcatcher • IA: Détection visage-Recherche apparence-Détection mouvements inhabituels-VCA par auto apprentissage-Détection d'altération • Objectif P-iris motorisé 4.7-84.6mm f/1.6 • 34°-2.3° • WDR 126dB@25 lps • Jour/nuit filtre ICR motorisé • H265-H264-MJPEG • 25 Images/sec. • Non IP/IK • PoE : IEEE 802.3af Classe 3 • Consommation: 7W max • Autre Alim: Vcc : 12 V +/-10 % 7W min-Vca : 24 V +/- 10 % 10VA min • Temp: -10° C à +60° C • Audio: 1 entrée et 1 sortie • 1 entrée et 1 sortie d'alarme • SD Classe10 minimum • Onvif profile S/T • Couleur: Noir • 168x76x67

AVI-2.0C-H5A-B1

+0.1 €Recupel

4MP



Caméra box • H5 A • 4 MP (2560 x 1440) • IP • Lightcatcher • IA: Détection visage-Recherche apparence-Détection mouvements inhabituels-VCA par auto apprentissage-Détection d'altération • Objectif P-iris motorisé 3.3-9mm f/1.3 • 92°-34° • WDR 126dB@20 lps • Jour/nuit filtre ICR motorisé • H265-H264-MJPEG • 25 Images/sec. • Non IP/IK • PoE : IEEE 802.3af Classe 3 • Consommation: 7W max • Autre Alim: Vcc : 12 V +/-10 % 7W min-Vca : 24 V +/- 10 % 10VA min • Temp: -10° C à +60° C • Audio: 1 entrée et 1 sortie • 1 entrée et 1 sortie d'alarme • SD Classe10 minimum • Onvif profile S/T • Couleur: Noir • 168x76x67

AVI-4.0C-H5A-B2

+0.1 €Recupel



Caméra box • H5 A • 4 MP (2560 x 1440) • IP • Lightcatcher • IA: Détection visage-Recherche apparence-Détection mouvements inhabituels-VCA par auto apprentissage-Détection d'altération • Objectif P-iris motorisé 9-22mm f/1.6 • 31°-14° • WDR 126dB@20 lps • Jour/nuit filtre ICR motorisé • H265-H264-MJPEG • 25 Images/sec. • Non IP/IK • PoE : IEEE 802.3af Classe 3 • Consommation: 7W max • Autre Alim: Vcc : 12 V +/-10 % 7W min-Vca : 24 V +/- 10 % 10VA min • Temp: -10° C à +60° C • Audio: 1 entrée et 1 sortie • 1 entrée et 1 sortie d'alarme • SD Classe10 minimum • Onvif profile S/T • Couleur: Noir • 168x76x67

AVI-4.0C-H5A-B3

+0.1 €Recupel

H5A CAMERAS ET DOMES AI LINE

6MP



Caméra box • H5 A • 6 MP (3200 x 1800) • IP • Lightcatcher • IA: Détection visage-Recherche apparence-Détection mouvements inhabituels-VCA par auto apprentissage-Détection d'altération • Objectif P-iris motorisé 4.3-8mm f/1.8 • 92°-52° • WDR 120dB@25 Ips • Jour/nuit filtre ICR motorisé • H265-H264-MJPEG • 25 Images/sec. • Non IP/IK • PoE : IEEE 802.3af Classe 3 • Consommation: 7W max • Autre Alim: Vcc : 12 V +/-10 % 7W min-Vca : 24 V +/- 10 % 10VA min • Temp: -10° C à +60° C • Audio: 1 entrée et 1 sortie • 1 entrée et 1 sortie d'alarme • SD Classe10 minimum • Onvif profile S/T • Couleur: Noir • 168x76x67

AVI-6.0C-H5A-B2

+0.1 €Recupel

8MP



Caméra box • H5 A • 8 MP (3840 x 2160) • IP • Lightcatcher • IA: Détection visage-Recherche apparence-Détection mouvements inhabituels-VCA par auto apprentissage-Détection d'altération • Objectif P-iris motorisé 4.3-8mm f/1.8 • 92°-52° • WDR 120dB@25 Ips • Jour/nuit filtre ICR motorisé • H265-H264-MJPEG • 25 Images/sec. • Non IP/IK • PoE : IEEE 802.3af Classe 3 • Consommation: 7W max • Autre Alim: Vcc : 12 V +/-10 % 7W min-Vca : 24 V +/- 10 % 10VA min • Temp: -10° C à +60° C • Audio: 1 entrée et 1 sortie • 1 entrée et 1 sortie d'alarme • SD Classe10 minimum • Onvif profile S/T • Couleur: Noir • 168x76x67

AVI-8.0C-H5A-B2

+0.1 €Recupel

CAMERAS SPECIALES

3MP



3 MP, lightcatcher d/n, right angle H5A modular caméra work only with H5A modular main unit

AVI-3C-H5MOD-MB2

+0.1 €Recupel



3 MP, lightcatcher d/n, micro bullet H5A modular caméra work only with H5A modular main unit

AVI-3C-H5MOD-RP4

+0.1 €Recupel



Main unit up to two H5A modular caméra imager

AVI-H5A-MOD-2P

+0.1 €Recupel



2m hd bnc câble for H5A modular caméra imager

AVI-CBL2M-1001

H5A CAMERAS ET DOMES AI LINE

5MP



5 MP, lightcatcher d/n, micro bullet H5A modular caméra work only with H5A modular main unit

AVI-5C-H5MOD-MB2

+0.1 €Recupel



Main unit up to two H5A modular caméra imager

AVI-H5A-MOD-2P

+0.1 €Recupel

CAMERAS THERMIQUES

CAMERAS BULLET

320X256



Caméra bullet thermique • H5 A THC • QVGA (320x256) • IP • Microbolomètre non refroidi VOx • IA: VCA par auto apprentissage-Détection d'altération • Détection: Humain 220m, Véhicule 225m • Objectif athermalisé 18mm f/1.0 • 12.2° • NETD <50mK • Imagerie thermique • H265-H264-MJPEG • 25 Images/sec. • IP67-IK10 • PoE : IEEE 802.3af Classe 3 • Consommation: 10W max • Autre Alim: Vcc : 12 V +/-10 % 8W min-Vca : 24 V +/- 10 % 15VA min • Temp: -40° C à +65° C • Audio: 1 entrée et 1 sortie • 1 entrée et 1 sortie d'alarme • SD Classe V10 minimum • Onvif profile S/T/M • Couleur: Gris • 307x126x106

AVI-320F-H5A-THC-BO12

+0.1 €Recupel



Caméra bullet thermique • H5 A THC • QVGA (320x256) • IP • Microbolomètre non refroidi VOx • IA: VCA par auto apprentissage-Détection d'altération • Détection: Humain 180m, Véhicule 190m • Objectif athermalisé 13,8mm f/1.0 • 16° • NETD <50mK • Imagerie thermique • H265-H264-MJPEG • 25 Images/sec. • IP67-IK10 • PoE : IEEE 802.3af Classe 3 • Consommation: 10W max • Autre Alim: Vcc : 12 V +/-10 % 8W min-Vca : 24 V +/- 10 % 15VA min • Temp: -40° C à +65° C • Audio: 1 entrée et 1 sortie • 1 entrée et 1 sortie d'alarme • SD Classe V10 minimum • Onvif profile S/T/M • Couleur: Gris • 307x126x106

AVI-320F-H5A-THC-BO16

+0.1 €Recupel



Caméra bullet thermique • H5 A THC • QVGA (320x256) • IP • Microbolomètre non refroidi VOx • IA: VCA par auto apprentissage-Détection d'altération • Détection: Humain 120m, Véhicule 130m • Objectif athermalisé 9,1mm f/1.0 • 24.1° • NETD <50mK • Imagerie thermique • H265-H264-MJPEG • 25 Images/sec. • IP67-IK10 • PoE : IEEE 802.3af Classe 3 • Consommation: 10W max • Autre Alim: Vcc : 12 V +/-10 % 8W min-Vca : 24 V +/- 10 % 15VA min • Temp: -40° C à +65° C • Audio: 1 entrée et 1 sortie • 1 entrée et 1 sortie d'alarme • SD Classe V10 minimum • Onvif profile S/T/M • Couleur: Gris • 307x126x106

AVI-320F-H5A-THC-BO24

+0.1 €Recupel

H5A CAMERAS ET DOMES AI LINE



Caméra bullet thermique • H5 A THC • QVGA (320x256) • IP • Microbolomètre non refroidi VOx • IA: VCA par auto apprentissage-Détection d'altération • Détection: Humain 68m, Véhicule 80m • Objectif athermalisé 4,3mm f/1.0 • 50° • NETD <50mK • Imagerie thermique • H265-H264-MJPEG • 25 Images/sec. • IP67-IK10 • PoE : IEEE 802.3af Classe 3 • Consommation: 10W max • Autre Alim: Vcc : 12 V +/-10 % 8W min-Vca : 24 V +/- 10 % 15VA min • Temp: -40° C à +65° C • Audio: 1 entrée et 1 sortie • 1 entrée et 1 sortie d'alarme • SD Classe V10 minimum • Onvif profile S/T/M • Couleur: Gris • 307x126x106

AVI-320F-H5A-THC-BO50

+0.1 €Recupel



Montage poteau à utiliser avec le montage mural AVI-WLMT-1001 pour H5A Multisensor

AVI-PLMT-1001



ADAPTEUR MONTAGE EN COIN POUR AVI-WLMT-1001, spécifique au Multisensor H5A.

AVI-CRNMT-1001

640X512



Caméra bullet thermique • H5 A THC • VGA (640x512) • IP • Microbolomètre non refroidi VOx • IA: VCA par auto apprentissage-Détection d'altération • Détection: Humain 210m, Véhicule 229m • Objectif athermalisé 18mm f/1.0 • 24,3° • NETD <50mK • Imagerie thermique • H265-H264-MJPEG • 25 Images/sec. • IP67-IK10 • PoE : IEEE 802.3af Classe 3 • Consommation: 10W max • Autre Alim: Vcc : 12 V +/-10 % 8W min-Vca : 24 V +/- 10 % 15VA min • Temp: -40° C à +65° C • Audio: 1 entrée et 1 sortie • 1 entrée et 1 sortie d'alarme • SD Classe V10 minimum • Onvif profile S/T/M • Couleur: Gris • 307x126x106

AVI-640F-H5A-THC-BO24

+0.1 €Recupel



Montage poteau à utiliser avec le montage mural AVI-WLMT-1001 pour H5A Multisensor

AVI-PLMT-1001



ADAPTEUR MONTAGE EN COIN POUR AVI-WLMT-1001, spécifique au Multisensor H5A.

AVI-CRNMT-1001

ACCESSOIRES CAMERAS BULLET



Montage poteau à utiliser avec le montage mural AVI-WLMT-1001 pour H5A Multisensor

AVI-PLMT-1001



ADAPTEUR MONTAGE EN COIN POUR AVI-WLMT-1001, spécifique au Multisensor H5A.

AVI-CRNMT-1001

CAMERAS IP

CAMERAS BULLET

4MP



Caméra Bullet • H6 A • 4 MP (2688x1520) • IP • 0,008 lux couleur-0,003 lux N/B • IA: Détection visage-Recherche apparence-Détection mouvements inhabituels-VCA par auto apprentissage-Détection d'altération- Analytique audio • Objectif P-iris motorisé 4,4-9,3mm f/1.3 • 111°-47° • WDR 106dB@25 lps • Infra-rouge adaptatif jusqu'à 50m • H265-H264-MJPEG • 25-50 Images/sec. • IK10/IP68 • PoE : IEEE 802.3af Classe 3-IEEE 802.3at Class 4 • Consommation: 25W max • Autre Alim: 12-24 VDC • Temp: -50° C à +65° C (PoE+) • Audio: 1 entrée et 1 sortie • 1 entrée et 1 sortie d'alarme • 2 x MicroSD Classe V10 minimum • Onvif profile S/T/M/G • Couleur: Gris • 311x133x133

AVI-4.0C-H6A-BO1-IR

+0.1 €Recupel



Caméra Bullet • H6 A • 4 MP (2688x1520) • IP • 0,03 lux couleur-0,008 lux N/B • IA: Détection visage-Recherche apparence-Détection mouvements inhabituels-VCA par auto apprentissage-Détection d'altération- Analytique audio • Objectif motorisé 4,5-148,5mm f/1.4 • 62,5°-2,9° • WDR 136dB@20 lps • Jour/nuit filtre ICR motorisé, IR Max 170m • H265-H264-MJPEG • 25 Images/sec. • IK10/IP68 • PoE : IEEE 802.3af Classe 3-IEEE 802.3at Class 4 • Consommation: 25W max • Autre Alim: 12-24 VDC • Temp: -50° C à +65° C (PoE+) • Audio: 1 entrée et 1 sortie • 1 entrée et 1 sortie d'alarme • 2 x MicroSD Classe V10 minimum • Onvif profile S/T/M/G • Couleur: Gris • 407x137x138

AVI-4.0C-H6A-BO2-IR

+0.1 €Recupel

6MP



Caméra Bullet • H6 A • 6 MP (3328x1872) • IP • 0,03 lux couleur-0,008 lux N/B • IA: Détection visage-Recherche apparence-Détection mouvements inhabituels-VCA par auto apprentissage-Détection d'altération- Analytique audio • Objectif motorisé 6,9-214,6mm f/1.4 • 62,5°-2,9° • WDR 130dB@25 lps • Jour/nuit filtre ICR motorisé, IR Max 170m • H265-H264-MJPEG • 25 Images/sec. • IK10/IP68 • PoE : IEEE 802.3af Classe 3-IEEE 802.3at Class 4 • Consommation: 25W max • Autre Alim: 12-24 VDC • Temp: -50° C à +65° C (PoE+) • Audio: 1 entrée et 1 sortie • 1 entrée et 1 sortie d'alarme • 2 x MicroSD Classe V10 minimum • Onvif profile S/T/M/G • Couleur: Gris • 407x137x138

AVI-6.0C-H6A-BO2-IR

+0.1 €Recupel

8MP



Caméra Bullet • H6 A • 8 MP (3840x2160) • IP • 0,02 lux couleur-0,006 lux N/B • IA: Détection visage-Recherche apparence-Détection mouvements inhabituels-VCA par auto apprentissage-Détection d'altération- Analytique audio • Objectif P-iris motorisé 4,4-9,3mm f/1.3 • 109°-47° • WDR 130dB@25 lps • Jour/nuit filtre ICR motorisé • H265-H264-MJPEG • 25-50 Images/sec. • IK10/IP68 • PoE : IEEE 802.3af Classe 3-IEEE 802.3at Class 4 • Consommation: 25W max • Autre Alim: 12-24 VDC • Temp: -50° C à +65° C (PoE+) • Audio: 1 entrée et 1 sortie • 1 entrée et 1 sortie d'alarme • 2 x MicroSD Classe V10 minimum • Onvif profile S/T/M/G • Couleur: Gris • 311x133x133

AVI-8.0C-H6A-BO1-IR

+0.1 €Recupel

H6A/X CAMERAS ET DOMES AI LINE



Caméra Bullet • H6 A • 8 MP (3840x2160) • IP • 0,03 lux couleur-0,008 lux N/B • IA: Détection visage-Recherche apparence-Détection mouvements inhabituels-VCA par auto apprentissage-Détection d'altération- Analytique audio • Objectif motorisé 6,9-214,6mm f/1.4 • 62,5°-2,9° • WDR 130dB@25 lps • Jour/nuit filtre ICR motorisé, IR Max 170m • H265-H264-MJPEG • 25 Images/sec. • IK10/IP68 • PoE : IEEE 802.3af Classe 3-IEEE 802.3at Class 4 • Consommation: 25W max • Autre Alim: 12-24 VDC • Temp: -50° C à +65° C (PoE+) • Audio: 1 entrée et 1 sortie • 1 entrée et 1 sortie d'alarme • 2 x MicroSD Classe V10 minimum • Onvif profile S/T/M/G • Couleur: Gris • 407x137x138

AVI-8.0C-H6A-BO2-IR

+0.1 €Recupel

ACCESSOIRES CAMERAS BULLET



Casquette remplacement pour caméra H6A/H6X bullet

AVI-H6A-BO-SHLD1

CAMERAS DOME INTERIEUR

4MP



Dôme intérieur • H6 A • 4 MP (2688x1520) • IP • 0,008 lux couleur-0,003 lux N/B • IA: Détection visage-Recherche apparence-Détection mouvements inhabituels-VCA par auto apprentissage-Détection d'altération- Analytique audio • Objectif P-iris motorisé 4,4-9,3mm f/1.3 • 111°-47° • WDR 106dB@25 lps • Infra-rouge adaptatif jusqu'à 50m • H265-H264-MJPEG • 25-50 Images/sec. • IK10/IP54 • PoE : IEEE 802.3af Classe 3-IEEE 802.3at Class 4 • Consommation: 25W max • Autre Alim: 12-24 VDC • Temp: -50° C à +65° C (PoE+) • Audio: 1 entrée et 1 sortie • 1 entrée et 1 sortie d'alarme • 2 x MicroSD Classe V10 minimum • Onvif profile S/T/M/G • Couleur: Gris • 182x132

AVI-4.0C-H6A-D1-IR

+0.1 €Recupel

8MP



Dôme intérieur • H6 A • 8 MP (3840x2160) • IP • 0,02 lux couleur-0,006 lux N/B • IA: Détection visage-Recherche apparence-Détection mouvements inhabituels-VCA par auto apprentissage-Détection d'altération- Analytique audio • Objectif P-iris motorisé 4,4-9,3mm f/1.3 • 109°-47° • WDR 130dB@25 lps • Infra-rouge adaptatif jusqu'à 50m • H265-H264-MJPEG • 25-50 Images/sec. • IK10/IP54 • PoE : IEEE 802.3af Classe 3-IEEE 802.3at Class 4 • Consommation: 25W max • Autre Alim: 12-24 VDC • Temp: -50° C à +65° C (PoE+) • Audio: 1 entrée et 1 sortie • 1 entrée et 1 sortie d'alarme • 2 x MicroSD Classe V10 minimum • Onvif profile S/T/M/G • Couleur: Gris • 182x132

AVI-8.0C-H6A-D1-IR

+0.1 €Recupel

H6A/X CAMERAS ET DOMES AI LINE

ACCESSOIRES DOME INTERIEUR



Adaptateur pour montage pendent pour dômes H6A/X compatible avec le montage mural WLMT-1021

AVI-H6A-MT-NPTA1

DOMES EXTERIEURS

4MP



Dôme extérieur • H6 A • 4 MP (2688x1520) • IP • 0,008 lux couleur-0,003 lux N/B • IA: Détection visage-Recherche apparence-Détection mouvements inhabituels-VCA par auto apprentissage-Détection d'altération- Analytique audio • Objectif P-iris motorisé 4,4-9,3mm f/1.3 • 111°-47° • WDR 106dB@25 lps • Infra-rouge adaptatif jusqu'à 50m • H265-H264-MJPEG • 25-50 Images/sec. • IK11/IP68 • PoE : IEEE 802.3af Classe 3-IEEE 802.3at Class 4 • Consommation: 25W max • Autre Alim: 12-24 VDC • Temp: -50° C à +65° C (PoE+) • Audio: 1 entrée et 1 sortie • 1 entrée et 1 sortie d'alarme • 2 x MicroSD Classe V10 minimum • Onvif profile S/T/M/G • Couleur: Gris • 182x132

AVI-4.0C-H6A-DO1-IR

+0.1 €Recupel

6MP



Dôme extérieur • H6 A • 6 MP (3328x1872) • IP • 0,02 lux couleur-0,006 lux N/B • IA: Détection visage-Recherche apparence-Détection mouvements inhabituels-VCA par auto apprentissage-Détection d'altération- Analytique audio • Objectif P-iris motorisé 4,4-9,3mm f/1.3 • 109°-47° • WDR 130dB@25 lps • Jour/nuit filtre ICR motorisé • H265-H264-MJPEG • 25-50 Images/sec. • IK11/IP68 • PoE : IEEE 802.3af Classe 3-IEEE 802.3at Class 4 • Consommation: 25W max • Autre Alim: 12-24 VDC • Temp: -50° C à +65° C (PoE+) • Audio: 1 entrée et 1 sortie • 1 entrée et 1 sortie d'alarme • 2 x MicroSD Classe V10 minimum • Onvif profile S/T/M/G • Couleur: Gris • 182x132

AVI-6.0C-H6A-DO1-IR

+0.1 €Recupel



Dôme extérieur • H6 A • 6 MP (3328x1872) • IP • 0,03 lux couleur-0,008 lux N/B • IA: Détection visage-Recherche apparence-Détection mouvements inhabituels-VCA par auto apprentissage-Détection d'altération- Analytique audio • Objectif P-iris motorisé 10,9-29mm f/1.7 • 42°-15° • WDR 130dB@25 lps • Jour/nuit filtre ICR motorisé • H265-H264-MJPEG • 25-50 Images/sec. • IK11/IP68 • PoE : IEEE 802.3af Classe 3-IEEE 802.3at Class 4 • Consommation: 25W max • Autre Alim: 12-24 VDC • Temp: -50° C à +65° C (PoE+) • Audio: 1 entrée et 1 sortie • 1 entrée et 1 sortie d'alarme • 2 x MicroSD Classe V10 minimum • Onvif profile S/T/M/G • Couleur: Gris • 182x132

AVI-6.0C-H6A-DO2-IR

+0.1 €Recupel

H6A/X CAMERAS ET DOMES AI LINE

8MP



Dôme extérieur • H6 A • 8 MP (3840x2160) • IP • 0,02 lux couleur-0,006 lux N/B • IA: Détection visage-Recherche apparence-Détection mouvements inhabituels-VCA par auto apprentissage-Détection d'altération- Analytique audio • Objectif P-iris motorisé 4,4-9,3mm f/1.3 • 109°-47° • WDR 130dB@25 lps • Jour/nuit filtre ICR motorisé • H265-H264-MJPEG • 25-50 Images/sec. • IK11/IP68 • PoE : IEEE 802.3af Classe 3-IEEE 802.3at Class 4 • Consommation: 25W max • Autre Alim: 12-24 VDC • Temp: -50° C à +65° C (PoE+) • Audio: 1 entrée et 1 sortie • 1 entrée et 1 sortie d'alarme • 2 x MicroSD Classe V10 minimum • Onvif profile S/T/M/G • Couleur: Gris • 182x132

AVI-8.0C-H6A-DO1-IR

+0.1 €Recupel



Dôme extérieur • H6 A • 8 MP (3840x2160) • IP • 0,03 lux couleur-0,008 lux N/B • IA: Détection visage-Recherche apparence-Détection mouvements inhabituels-VCA par auto apprentissage-Détection d'altération- Analytique audio • Objectif P-iris motorisé 10,9-29mm f/1.7 • 42°-15° • WDR 130dB@25 lps • Jour/nuit filtre ICR motorisé • H265-H264-MJPEG • 25-50 Images/sec. • IK11/IP68 • PoE : IEEE 802.3af Classe 3-IEEE 802.3at Class 4 • Consommation: 25W max • Autre Alim: 12-24 VDC • Temp: -50° C à +65° C (PoE+) • Audio: 1 entrée et 1 sortie • 1 entrée et 1 sortie d'alarme • 2 x MicroSD Classe V10 minimum • Onvif profile S/T/M/G • Couleur: Gris • 182x132

AVI-8.0C-H6A-DO2-IR

+0.1 €Recupel

ACCESSOIRES DOME EXTERIEUR



Adaptateur pour montage pendant pour dômes H6A/X compatible avec le montage mural WLMT-1021

AVI-H6A-MT-NPTA1

CAMERAS IP

CAMERAS BOX

8MP



Caméra box • H5A Pro • 8 MP (3840 x 2160) • IP: RJ45-SFP • Lightcatcher • IA: Recherche apparence-Détection mouvements inhabituels UAD-VCA par auto apprentissage-Détection d'altération • Monture d'objectif: type EF/EF-S • Objectif en option • 70dB HDSM SmartCodec-120Db WDR on • Jour/nuit incompatible IR • H265-H264-MJPEG • 25 Images/sec. WDR Off • Non IP/IK • PoE+ :IEEE802.3at Class 4 compliant • Consommation: 18W max • Autre Alim: Vcc : 12 V +/-10 % 18W min-Vca : 24 V +/- 10 % 21VA min • Temp: -25° C à +60° C • Audio: 1 entrée et 1 sortie • 1 entrée et 1 sortie d'alarme • 2 x microSD Classe10 minimum • Onvif profile S • Couleur: Noir • 142x87x82

AVI-8C-H5PRO-B

+0.1 €Recupel

16MP



Caméra box • H5A Pro • 16 MP (5344 x 3008) • IP: RJ45-SFP • Lightcatcher • IA: Recherche apparence-Détection mouvements inhabituels UAD-VCA par auto apprentissage-Détection d'altération • Monture d'objectif: type EF/EF-S • Objectif en option • 70dB HDSM SmartCodec-120Db WDR on • Jour/nuit incompatible IR • H265-H264-MJPEG • 25 Images/sec. WDR Off • Non IP/IK • PoE+ :IEEE802.3at Class 4 compliant • Consommation: 18W max • Autre Alim: Vcc : 12 V +/-10 % 18W min-Vca : 24 V +/- 10 % 21VA min • Temp: -25° C à +60° C • Audio: 1 entrée et 1 sortie • 1 entrée et 1 sortie d'alarme • 2 x microSD Classe10 minimum • Onvif profile S • Couleur: Noir • 142x87x82

AVI-16C-H5PRO-B

+0.1 €Recupel

26MP



Caméra box • H5A Pro • 26 MP (6240 x 3512) • IP: RJ45-SFP • Lightcatcher • IA: Recherche apparence-Détection mouvements inhabituels UAD-VCA par auto apprentissage-Détection d'altération • Monture d'objectif: type EF/EF-S • Objectif en option • 70dB HDSM SmartCodec-120Db WDR on • Jour/nuit incompatible IR • H265-H264-MJPEG • 16,7 Images/sec. WDR Off • Non IP/IK • PoE+ :IEEE802.3at Class 4 compliant • Consommation: 18W max • Autre Alim: Vcc : 12 V +/-10 % 18W min-Vca : 24 V +/- 10 % 21VA min • Temp: -25° C à +60° C • Audio: 1 entrée et 1 sortie • 1 entrée et 1 sortie d'alarme • 2 x microSD Classe10 minimum • Onvif profile S • Couleur: Noir • 142x87x82

AVI-26C-H5PRO-B

+0.1 €Recupel

40MP

H5PRO CAMERAS AI LINE



Caméra box • H5A Pro • 40 MP (8448 × 4752) • IP: RJ45-SFP • Lightcatcher • IA: Recherche apparence-Détection mouvements inhabituels UAD-VCA par auto apprentissage-Détection d'altération • Monture d'objectif: type EF/EF-S • Objectif en option • 70dB HDSM SmartCodec-120Db WDR on • Jour/nuit incompatible IR • H265-H264-MJPEG • 10 Images/sec. WDR Off • Non IP/IK • PoE+ :IEEE802.3at Class 4 compliant • Consommation: 18W max • Autre Alim: Vcc : 12 V +/-10 % 18W min-Vca : 24 V +/- 10 % 21VA min • Temp: -25° C à +60° C • Audio: 1 entrée et 1 sortie • 1 entrée et 1 sortie d'alarme • 2 x microSD Classe10 minimum • Onvif profile S • Couleur: Noir • 142x87x82

AVI-40C-H5PRO-B

+0.1 €Recupel

61MP



Caméra box • H5A Pro • 61 MP (9568 × 5384) • IP: RJ45-SFP • Lightcatcher • IA: Recherche apparence-Détection mouvements inhabituels UAD-VCA par auto apprentissage-Détection d'altération • Monture d'objectif: type EF/EF-S • Objectif en option • 70dB HDSM SmartCodec-120Db WDR on • Jour/nuit incompatible IR • H265-H264-MJPEG • 8,3 Images/sec. • Non IP/IK • PoE+ :IEEE802.3at Class 4 compliant • Consommation: 18W max • Autre Alim: Vcc : 12 V +/-10 % 18W min-Vca : 24 V +/- 10 % 21VA min • Temp: -25° C à +60° C • Audio: 1 entrée et 1 sortie • 1 entrée et 1 sortie d'alarme • 2 x microSD Classe10 minimum • Onvif profile S • Couleur: Noir • 142x87x82

AVI-61C-H5PRO-B

+0.1 €Recupel

OBJECTIFS

OBJECTIFS FIXES



Objectif Pro • Sigma EF-S • 28mm • Ouverture: f/1.4L • Auto-iris • Autofocus avec moteur Ultra-Sonic (HSM) • Excellent en faible lumière-Excellente qualité d'image • Compatible caméra Avigilon H4-H5 PRO

AVI-LEF2814SI



Objectif Pro • Sigma EF-S • 30mm • Ouverture: f/1.4L • Auto-iris • Autofocus avec moteur Ultra-Sonic (HSM) • Excellent en faible lumière-Excellente qualité d'image • Compatible caméra Avigilon H4PRO de 8 à 16MP

AVI-LEFS3014SI



Objectif Pro • Tamron EF Di USD • 35mm • Ouverture: f/1.4L • Auto-iris • Autofocus avec moteur Ultra-Sonic (USD) • Excellent en faible lumière-Excellente qualité d'image • Compatible caméra Avigilon H4-H5 PRO

AVI-LEF3514TA



Objectif Pro • Sigma EF-S • 35mm • Ouverture: f/1.4L • Auto-iris • Autofocus avec moteur Ultra-Sonic (HSM) • Excellent en faible lumière-Excellente qualité d'image • Compatible caméra Avigilon H4PRO de 8 à 30MP

AVI-LEF3514SI

H5PRO CAMERAS AI LINE



Objectif Pro • Canon EF STM • 40mm • Ouverture: f/2.8L • Auto-iris • Autofocus avec moteur Ultra-Sonic (STM) • Excellent en faible lumière-Excellente qualité d'image • Compatible caméra Avigilon H4-H5 PRO

AVI-LEF4028CA



Objectif Pro • Sigma EF-S • 50mm • Ouverture: f/1.4L • Auto-iris • Autofocus avec moteur Ultra-Sonic (HSM) • Excellent en faible lumière-Excellente qualité d'image • Compatible caméra Avigilon H4-H5 PRO

AVI-LEF5014SI

OBJECTIFS VARI-FOCALE



Objectif Pro Vari focal • Canon EF • 16-35mm • Ouverture: f/2.8L • Auto-iris • Autofocus avec moteur Ultra-Sonic (USM) • Bonne qualité d'image • Compatible caméra Avigilon H4PRO de 8 à 30MP

AVI-LEF163528CA2



Objectif Pro Vari focal • Sigma EF-S • 18-35mm • Ouverture: f/1.8L • Auto-iris • Autofocus avec moteur Ultra-Sonic (HSM) • Excellent en faible lumière-Excellente qualité d'image • Compatible caméra Avigilon H4PRO de 8 à 16MP

AVI-LEFS183518SI



Objectif Pro Vari focal • Tamron SP EF • 24-70mm • Ouverture: f/2.8L • Auto-iris • Autofocus avec moteur Ultra-Sonic (USD) • Excellente qualité d'image • Compatible caméra Avigilon H4PRO de 8 à 30MP

AVI-LEF247028TA2



Objectif Pro Vari focal • Tamron VC G2 EF • 70-200mm • Ouverture: f/2.8L • Auto-iris - stabilisation d'image • Autofocus avec moteur Ultra-Sonic (USD) • Excellent en faible lumière-Excellente qualité d'image • Compatible caméras Avigilon H4-H5 PRO

AVI-LEF7020028TA




Objectif Pro Vari focal • Tamron VC G2 EF • 150-600mm • Ouverture: f/4-f/5.6L • Auto-iris - stabilisation d'image • Autofocus avec moteur Ultra-Sonic (USD) • Bonne qualité d'image • Compatible caméras Avigilon H4-H5 PRO

AVI-LEF1506005TA

AUTRES

AUTRES ACCESSOIRES



Wall of corner mount AVIGILON presence detector

AVI-APD-MT-WALL1



Avigilon APD • Détecteur présence ACC • Technologie radar à impulsion et auto-apprentissage • Paramètres de temps d'immobilité configurables et portée de détection de présence et des rôdeurs jusqu'à 9 mètres • PoE : IEEE802.3af Class 1-3W max. • Statut: actif

AVI-APD-S1-D

CLAVIERS



Joystick usb standard pour le logiciel Avigilon (10 boutons)

AVI-ACC-USB-JOY



Joystick usb préconfiguré pour software Avigilon

AVI-ACC-USB-JOY-PRO

INJECTEURS

INJECTEURS POE BT/POH



60w Bt poe++ injector for outdoor H4 PTZ installed in t° range -40° to 50°c

AVI-POE-INJ2-60W-EU

+0.1 €Recupel



95w poe++ injector for H4 ir PTZ installed in t° range -40° to 50°c

AVI-POE-INJ2-95W-EU

+0.1 €Recupel

AUTRES

ACCESSOIRES RESEAU



Entrées numériques : 12 canaux • Sorties numériques : 8 canaux • Courant nominal : 200 mA par canal • Ethernet : 1 x 10/100 Mbps, RJ45 • Protocoles : Modbus/TCP, TCP/IP, UDP, DHCP, Bootp, SNMP, HTTP, CGI, SNTP, SMTP • Dimensions : 115 x 79 x 45,6 mm • Alimentation : 24 VDC nominal, 12 à 36 VDC • Consommation électrique : 203 mA @ 24 VDC

TNL-DIAI987

EXTENSION DE GARANTIE



Omni-directional, low impedance, abs box

AVI-ACC-MIC

ENCODEURS/DECODEURS



Encodeur IP • Avigilon 4 canaux • 4 x D1 (720 x 576) • CVBS
 • Analogique • IA: Détection mouvements-RS485 •
 H264-MJPEG • 25 Images/sec. • Non IP/IK • PoE : IEEE
 802.3af Classe 3 • Consommation: 8W max • Autre Alim: Vcc :
 12 V +/-10 % 8W min-Vca : 24 V +/- 10 % 12VA min • Temp:
 -10° C à +50° C • Audio: 4 entrée et 4 sorties • 4 entrée et 4
 sortie d'alarme • Carte SD: non disponible • Onvif profile 2.0 •
 Couleur: Noir • 140x123x38

AVI-ENC-4P-H264



Kit de fixation rack 19", 1U pour 3 encodeurs analogique
 Avigilon

AVI-ENC-BRK1U

SERVEURS

NVR AI



Serveur AI NVR Value Avigilon • Stockage: 12TB RAID5 •
 Rack 1U • Bande passante: enregistrement jusqu'à
 900Mbps-sortie jusqu'à 800Mbps • Mémoire: DDR4 16Go •
 GPU appearence search intégré • 2 x RJ45 Gigabyte •
 Processeur: Intel Xeon • Sortie VGA pour pogrammmation •
 HDD OS: 2 x SSD M.2 RAID 1 • OS Avigilon renforcé •
 Gestion serveur: iDRAC9 Express • Garantie de cinq ans avec
 service de livraison des pièces sur site (jour ouvrable suivant).
 Extension de la garantie à un service d'intervention critique
 (quatre heures) en option. • Alim: 100 à 240 VAC 50-60Hz
 350W échangeable à chaud • Rail coulissant et bras de
 gestion des câbles-Clavier USB-souris USB-cordon
 d'alimentation fournis • 594.13x482.6x42.8

AVI-AINVR-VAL-12TB-EU

+0.1 €Recupel



Serveur AI NVR Standard Avigilon • Stockage: 24TB RAID6 •
 Rack 2U • Bande passante: enregistrement jusqu'à
 900Mbps-sortie jusqu'à 800Mbps • Mémoire: DDR4 16Go •
 GPU appearence search intégré • 4 x RJ45 Gigabyte •
 Processeur: Intel Xeon • Sortie VGA pour pogrammmation •
 HDD OS: 2 x SSD M.2 RAID 1 • OS Avigilon renforcé •
 Gestion serveur: iDRAC9 Express • Garantie de cinq ans avec
 service de livraison des pièces sur site (jour ouvrable suivant).
 Extension de la garantie à un service d'intervention critique
 (quatre heures) en option. • Alim: 100 à 240 VAC 50-60Hz
 750W échangeable à chaud • Rail coulissant et bras de
 gestion des câbles-Clavier USB-souris USB-cordon
 d'alimentation fournis • 717.6x482x86.8

AVI-AINVR-STD-24TB-EU

+0.1 €Recupel



Serveur AI NVR Standard Avigilon • Stockage: 32TB RAID6 •
 Rack 2U • Bande passante: enregistrement jusqu'à
 900Mbps-sortie jusqu'à 800Mbps • Mémoire: DDR4 16Go •
 GPU appearence search intégré • 4 x RJ45 Gigabyte •
 Processeur: Intel Xeon • Sortie VGA pour pogrammmation •
 HDD OS: 2 x SSD M.2 RAID 1 • OS Avigilon renforcé •
 Gestion serveur: iDRAC9 Express • Garantie de cinq ans avec
 service de livraison des pièces sur site (jour ouvrable suivant).
 Extension de la garantie à un service d'intervention critique
 (quatre heures) en option. • Alim: 100 à 240 VAC 50-60Hz
 750W échangeable à chaud • Rail coulissant et bras de
 gestion des câbles-Clavier USB-souris USB-cordon
 d'alimentation fournis • 717.6x482x86.8

AVI-AINVR-STD-32TB-EU

+0.1 €Recupel



Serveur AI NVR Standard Avigilon • Stockage: 48TB RAID6 • Rack 2U • Bande passante: enregistrement jusqu'à 900Mbps-sortie jusqu'à 800Mbps • Mémoire: DDR4 16Go • GPU appearance search intégré • 4 x RJ45 Gigabyte • Processeur: Intel Xeon • Sortie VGA pour programmation • HDD OS: 2 x SSD M.2 RAID 1 • OS Avigilon renforcé • Gestion serveur: iDRAC9 Express • Garantie de cinq ans avec service de livraison des pièces sur site (jour ouvrable suivant). Extension de la garantie à un service d'intervention critique (quatre heures) en option. • Alim: 100 à 240 VAC 50-60Hz 750W échangeable à chaud • Rail coulissant et bras de gestion des câbles-Clavier USB-souris USB-cordon d'alimentation fournis • 717.6x482x86.8

AVI-AINVR-STD-48TB-EU

+0.1 €Recupel

NVR RACK



Serveur NVR4 Value Avigilon • Stockage: 6Tb RAID5 • Rack 1U • Bande passante: enregistrement jusqu'à 300Mbps-sortie jusqu'à 128Mbps • Mémoire: DDR4 8Go • GPU appearance search en option • 4 x RJ45 Gigabyte (carte 2 x SFP 10GBE en option) • Processeur: Intel Xeon • Sortie VGA pour programmation • HDD OS: 2 x SSD M.2 RAID 1 • Microsoft Windows 10 IoT Enterprise • Gestion serveur: iDRAC9 Express • Garantie: 3 ans sur site-intervention dans les 4 heures-extensible à 5ans • Alim: 100 à 240 VAC 50-60Hz 350W redondante-échangeable à chaud • Rail coulissant et bras de gestion des câbles-Clavier USB-souris USB-cordon d'alimentation fournis • 594.13x482.6x42.8

AVI-NVR4-VAL-6TB-EU

+0.1 €Recupel



Serveur NVR4 Value Avigilon • Stockage: 12Tb RAID5 • Rack 1U • Bande passante: enregistrement jusqu'à 300Mbps-sortie jusqu'à 128Mbps • Mémoire: DDR4 8Go • GPU appearance search en option • 4 x RJ45 Gigabyte (carte 2 x SFP 10GBE en option) • Processeur: Intel Xeon • Sortie VGA pour programmation • HDD OS: 2 x SSD M.2 RAID 1 • Microsoft Windows 10 IoT Enterprise • Gestion serveur: iDRAC9 Express • Garantie: 3 ans sur site-intervention dans les 4 heures-extensible à 5ans • Alim: 100 à 240 VAC 50-60Hz 350W redondante-échangeable à chaud • Rail coulissant et bras de gestion des câbles-Clavier USB-souris USB-cordon d'alimentation fournis • 594.13x482.6x42.8

AVI-NVR4-VAL-12TB-EU

+0.1 €Recupel



Serveur NVR4 Value Avigilon • Stockage: 16Tb RAID5 • Rack 1U • Bande passante: enregistrement jusqu'à 300Mbps-sortie jusqu'à 128Mbps • Mémoire: DDR4 8Go • GPU appearance search en option • 4 x RJ45 Gigabyte (carte 2 x SFP 10GBE en option) • Processeur: Intel Xeon • Sortie VGA pour programmation • HDD OS: 2 x SSD M.2 RAID 1 • Microsoft Windows 10 IoT Enterprise • Gestion serveur: iDRAC9 Express • Garantie: 3 ans sur site-intervention dans les 4 heures-extensible à 5ans • Alim: 100 à 240 VAC 50-60Hz 350W redondante-échangeable à chaud • Rail coulissant et bras de gestion des câbles-Clavier USB-souris USB-cordon d'alimentation fournis • 594.13x482.6x42.8

AVI-NVR4-VAL-16TB-EU

+0.1 €Recupel



Serveur NVR4 Value Avigilon • Stockage: 24Tb RAID5 • Rack 1U • Bande passante: enregistrement jusqu'à 300Mbps-sortie jusqu'à 128Mbps • Mémoire: DDR4 8Go • GPU appearance search en option • 4 x RJ45 Gigabyte (carte 2 x SFP 10GBE en option) • Processeur: Intel Xeon • Sortie VGA pour programmation • HDD OS: 2 x SSD M.2 RAID 1 • Microsoft Windows 10 IoT Enterprise • Gestion serveur: iDRAC9 Express • Garantie: 3 ans sur site-intervention dans les 4 heures-extensible à 5ans • Alim: 100 à 240 VAC 50-60Hz 350W redondante-échangeable à chaud • Rail coulissant et bras de gestion des câbles-Clavier USB-souris USB-cordon d'alimentation fournis • 594.13x482.6x42.8

AVI-NVR4-VAL-24TB-EU

+0.1 €Recupel

PERIPHERIQUES



Serveur Avigilon Standard NVR5 capacité: 16Tb RAID6 2U
Rack Bande passante enregistrement max. 800M, Windows
10

AVI-NVR5-STD-16TB-W10-EU

+0.1 €Recupel



AVI-NVR5-STD-16TB-S19-EU

+0.1 €Recupel



AVI-NVR5-STD-32TB-W10-EU

+0.1 €Recupel



AVI-NVR5-STD-32TB-S19-EU

+0.1 €Recupel



Serveur Avigilon NVR5 Standard, capacité 48Tb, Rack 2U,
bande passante: 800Mbs, Intel Xeon, 16 Gb DDR4,
Windows10

AVI-NVR5-STD-48TB-W10-EU

+0.1 €Recupel




AVI-NVR5-STD-48TB-S19-EU

+0.1 €Recupel



AVI-NVR5-STD-64TB-W10-EU

+0.1 €Recupel



AVI-NVR5-STD-64TB-S19-EU

+0.1 €Recupel

PERIPHERIQUES



AVI-NVR5-PRM-96TB-S19-EU

+0.1 €Recupel



AVI-NVR5-PRM-128TB-S19-EU

+0.1 €Recupel



Avigilon Premium NVR5 Server Storage : 160Tb RAID6 2U
Rack Bandwidth : video recording up to 1500M, WS2019

AVI-NVR5-PRM-160TB-S19-EU

+0.1 €Recupel



AVI-NVR5-PRM-192TB-S19-EU

+0.1 €Recupel



AVI-NVR5-PRM-224TB-S19-EU

+0.1 €Recupel



AVI-NVR5-PRM-252TB-S19-EU

+0.1 €Recupel



AVI-NVR5-PRM-288TB-S19-EU

+0.1 €Recupel



AVI-NVR5-PRM-360TB-S19-EU

+0.1 €Recupel



AVI-NVR5-PRM-432TB-S19-EU

+0.1 €Recupel

ACCESSOIRES SERVEURS RACK



Extension dual port 10g-sfp+ pour serveur nvr4 value

AVI-NVR4-VAL-10GBE



Power supply, hot-swappable, nvr4 val, eu power cord

AVI-NVR4-VAL-2NDPS-EU



2 year extended warranty for nvr4 value

AVI-NVR4-VAL-WARR-EXTEND-2Y
R



Alimentation redondante pour serveur NVR4X Premium de 192 à 217TB • 1100W • Platinum 80 Plus

AVI-NVR4X-1100W-2NDPS-EU

+0.1 €Recupel



Alimentation redondante pour serveur NVR4X Premium de 64 à 157TB et serveur NVR4X Standard • 750W • Platinum 80 Plus

AVI-NVR4X-750W-2NDPS-EU

+0.1 €Recupel



Kit deuxième processeur pour serveur NVR4X Premium

AVI-NVR4X-PRM-2NDCPU



Disque Dur 10TB NL SAS pour remplacement sur serveur NVR4 Premium ou NVR4X Premium

AVI-NVR4-HDDN-INT-10TB

PERIPHERIQUES



Carte réseau serveur NRV4X STANDARD 10GBase SFP+

AVI-NVR4X-STD-10GBE



Moudule sfp+ tx/rx 10gbase

AVI-NVR4X-SFPPLUS-SR



Analytics kit for appearance search and face recognition nvr4 value nvr3

AVI-HD-NVR-ANK2-1



Wes7 to win10 upgrade - hd nvr2 - compatible acc7

AVI-HD-NVR2-W10UPG



Alimentation supplémentaire pour serveur rack AVIGILON

AVI-HD-NVR-2ND-PS



2ème alimentation redondante pour serveur Avigilon nouvelle génération, non compatible ancienne génération.

AVI-HD-NVR2-2ND-PS-EU



Câble a connexion directe de 3m 10gbe twinax sfp+ pour nvr4-as

AVI-HD-NVR4-SFPPLUS-DA

HD VIDEO APPLIANCES



NVR Appliance Avigilon • IP 8 canaux PoE sans licence ACC Core-Standard-Entreprise • Capacité total: 100Mbps max. compatible jusqu'à 61MP H5 Pro • disque dur inclus • Stockage: 2Tb - OS: 128Gb M2 SSD • 2 x HDMI2K • Microsoft Windows 10 IoT Enterprise • Bande passante: enregistrement jusqu'à 100Mbps-sortie jusqu'à 100Mbps • 8 x RJ45 Poe(+) 100 Mbps+2 x RJ45 Gigabyte • H265-H264 • Audio: Via caméra compatible • 4 entrées et 4 sorties d'alarme + via caméras compatibles • 2 x 3.0USB • PoE : IEEE 802.3af Classe 3 / PoE+ : IEEE 802.3af Classe 4 • Puissance PoE : 120W max. • Connexion rapide par Avigilon cloud Service • Notifications: Iphone-Ipad-Andoid, Email • Mise à jour via Cloud: non • Alim: 54VDC-2.5A inclue-200W max. • Protocole: Onvif S/T-HDSM-RTSP • 313x335x44

AVI-VMA-AS3X-8P2-EU

+0.1 €Recupel



NVR Appliance Avigilon • IP 8 canaux PoE sans licence ACC Core-Standard-Entreprise • Capacité total: 100Mbps max. compatible jusqu'à 61MP H5 Pro • disque dur inclus • Stockage: 4Tb - OS: 128Gb M2 SSD • 2 x HDMI2K • Microsoft Windows 10 IoT Enterprise • Bande passante: enregistrement jusqu'à 100Mbps-sortie jusqu'à 100Mbps • 8 x RJ45 Poe(+) 100 Mbps+2 x RJ45 Gigabyte • H265-H264 • Audio: Via caméra compatible • 4 entrées et 4 sorties d'alarme + via caméras compatibles • 2 x 3.0USB • PoE : IEEE 802.3af Classe 3 / PoE+ : IEEE 802.3af Classe 4 • Puissance PoE : 120W max. • Connexion rapide par Avigilon cloud Service • Notifications: Iphone-Ipad-Andoid, Email • Mise à jour via Cloud: non • Alim: 54VDC-2.5A inclue-200W max. • Protocole: Onvif S/T-HDSM-RTSP • 313x335x44

AVI-VMA-AS3X-8P4-EU

+0.1 €Recupel



NVR Appliance Avigilon • IP 8 canaux PoE sans licence ACC Core-Standard-Entreprise • Capacité total: 100Mbps max. compatible jusqu'à 61MP H5 Pro • disque dur inclus • Stockage: 8Tb - OS: 128Gb M2 SSD • 2 x HDMI2K • Microsoft Windows 10 IoT Enterprise • Bande passante: enregistrement jusqu'à 100Mbps-sortie jusqu'à 100Mbps • 8 x RJ45 Poe(+) 100 Mbps+2 x RJ45 Gigabyte • H265-H264 • Audio: Via caméra compatible • 4 entrées et 4 sorties d'alarme + via caméras compatibles • 2 x 3.0USB • PoE : IEEE 802.3af Classe 3 / PoE+ : IEEE 802.3af Classe 4 • Puissance PoE : 120W max. • Connexion rapide par Avigilon cloud Service • Notifications: Iphone-Ipad-Andoid, Email • Mise à jour via Cloud: non • Alim: 54VDC-2.5A inclue-200W max. • Protocole: Onvif S/T-HDSM-RTSP • 313x335x44

AVI-VMA-AS3X-8P8-EU

+0.1 €Recupel



NVR Appliance Avigilon • IP 16 canaux PoE sans licence ACC Core-Standard-Entreprise • Capacité total: 300Mbps max. compatible jusqu'à 61MP H5 Pro • disque dur inclus • Stockage: 6Tb RAID5 - OS: 128Gb M2 SSD • 2 x HDMI2K • Microsoft Windows 10 IoT Enterprise-GPU appearance search en option (ACC Entreprise-VMA-AS3-ANK) • Bande passante: enregistrement jusqu'à 300Mbps-sortie jusqu'à 100Mbps • 16 x RJ45 Poe(+) 100Mbps+2 x RJ45 Gigabyte • H265-H264 • Audio: Via caméra compatible • 4 entrées et 4 sorties d'alarme + via caméras compatibles • 2 x 3.0USB • PoE : IEEE 802.3af Classe 3 / PoE+ : IEEE 802.3af Classe 4 • Puissance PoE : 240W max. • Connexion rapide par Avigilon cloud Service • Notifications: Iphone-Ipad-Andoid, Email • Mise à jour via Cloud: non • Alim: 100 à 240 VAC 50-60Hz 420W max. • Protocole: Onvif S/T-HDSM-RTSP • 654.8x438.4x44

AVI-VMA-AS3X-16P06-EU

+0.1 €Recupel



NVR Appliance Avigilon • IP 16 canaux PoE sans licence ACC Core-Sandard-Entreprise • Capacité total: 300Mbps max. compatible jusqu'à 61MP H5 Pro • disque dur inclus • Stockage: 9Tb RAID5 - OS: 128Gb M2 SSD • 2 x HDMI2K • Microsoft Windows 10 IoT Enterprise-GPU appearance search en option (ACC Entreprise-VMA-AS3-ANK) • Bande passante: enregistrement jusqu'à 300Mbps-sortie jusqu'à 100Mbps • 16 x RJ45 Poe(+) 100Mbps+2 x RJ45 Gigabyte • H265-H264 • Audio: Via caméra compatible • 4 entrées et 4 sorties d'alarme + via caméras compatibles • 2 x 3.0USB • PoE : IEEE 802.3af Classe 3 / PoE+ : IEEE 802.3af Classe 4 • Puissance PoE : 240W max. • Connexion rapide par Avigilon cloud Service • Notifications: Iphone-Ipad-Andoid, Email • Mise à jour via Cloud: non • Alim: 100 à 240 VAC 50-60Hz 420W max. • Protocole: Onvif S/T-HDSM-RTSP • 654.8x438.4x44

AVI-VMA-AS3X-16P09-EU

+0.1 €Recupel



NVR Appliance Avigilon • IP 16 canaux PoE sans licence ACC Core-Sandard-Entreprise • Capacité total: 300Mbps max. compatible jusqu'à 61MP H5 Pro • disque dur inclus • Stockage: 12Tb RAID5 - OS: 128Gb M2 SSD • 2 x HDMI2K • Microsoft Windows 10 IoT Enterprise-GPU appearance search en option (ACC Entreprise-VMA-AS3-ANK) • Bande passante: enregistrement jusqu'à 300Mbps-sortie jusqu'à 100Mbps • 16 x RJ45 Poe(+) 100Mbps+2 x RJ45 Gigabyte • H265-H264 • Audio: Via caméra compatible • 4 entrées et 4 sorties d'alarme + via caméras compatibles • 2 x 3.0USB • PoE : IEEE 802.3af Classe 3 / PoE+ : IEEE 802.3af Classe 4 • Puissance PoE : 240W max. • Connexion rapide par Avigilon cloud Service • Notifications: Iphone-Ipad-Andoid, Email • Mise à jour via Cloud: non • Alim: 100 à 240 VAC 50-60Hz 420W max. • Protocole: Onvif S/T-HDSM-RTSP • 654.8x438.4x44

AVI-VMA-AS3X-16P12-EU

+0.1 €Recupel



NVR Appliance Avigilon • IP 24 canaux PoE sans licence ACC Core-Sandard-Entreprise • Capacité total: 300Mbps max. compatible jusqu'à 61MP H5 Pro • disque dur inclus • Stockage: 12Tb RAID5 - OS: 128Gb M2 SSD • 2 x HDMI2K • Microsoft Windows 10 IoT Enterprise-GPU appearance search en option (ACC Entreprise) • Bande passante: enregistrement jusqu'à 300Mbps-sortie jusqu'à 100Mbps • 24 x RJ45 Poe(+) 100Mbps+2 x RJ45 Gigabyte • H265-H264 • Audio: Via caméra compatible • 4 entrées et 4 sorties d'alarme + via caméras compatibles • 2 x 3.0USB • PoE : IEEE 802.3af Classe 3 / PoE+ : IEEE 802.3af Classe 4 • Puissance PoE : 360W max. • Connexion rapide par Avigilon cloud Service • Notifications: Iphone-Ipad-Andoid, Email • Mise à jour via Cloud: non • Alim: 100 à 240 VAC 50-60Hz 420W max. • Protocole: Onvif S/T-HDSM-RTSP • 654.8x438.4x44

AVI-VMA-AS3X-24P12-EU

+0.1 €Recupel



NVR Appliance Avigilon • IP 24 canaux PoE sans licence ACC Core-Sandard-Entreprise • Capacité total: 300Mbps max. compatible jusqu'à 61MP H5 Pro • disque dur inclus • Stockage: 18Tb RAID5 - OS: 128Gb M2 SSD • 2 x HDMI2K • Microsoft Windows 10 IoT Enterprise-GPU appearance search en option (ACC Entreprise) • Bande passante: enregistrement jusqu'à 300Mbps-sortie jusqu'à 100Mbps • 24 x RJ45 Poe(+) 100Mbps+2 x RJ45 Gigabyte • H265-H264 • Audio: Via caméra compatible • 4 entrées et 4 sorties d'alarme + via caméras compatibles • 2 x 3.0USB • PoE : IEEE 802.3af Classe 3 / PoE+ : IEEE 802.3af Classe 4 • Puissance PoE : 360W max. • Connexion rapide par Avigilon cloud Service • Notifications: Iphone-Ipad-Andoid, Email • Mise à jour via Cloud: non • Alim: 100 à 240 VAC 50-60Hz 420W max. • Protocole: Onvif S/T-HDSM-RTSP • 654.8x438.4x44

AVI-VMA-AS3X-24P18-EU

+0.1 €Recupel

PERIPHERIQUES



NVR Appliance Avigilon • IP 24 canaux PoE sans licence ACC Core-Standard-Entreprise • Capacité total: 300Mbps max. compatible jusqu'à 61MP H5 Pro • disque dur inclus • Stockage: 24Tb RAID5 - OS: 128Gb M2 SSD • 2 x HDMI2K • Microsoft Windows 10 IoT Enterprise-GPU appearance search en option (ACC Entreprise) • Bande passante: enregistrement jusqu'à 300Mbps-sortie jusqu'à 100Mbps • 24 x RJ45 Poe(+) 100Mbps+2 x RJ45 Gigabyte • H265-H264 • Audio: Via caméra compatible • 4 entrées et 4 sorties d'alarme + via caméras compatibles • 2 x 3.0USB • PoE : IEEE 802.3af Classe 3 / PoE+ : IEEE 802.3af Classe 4 • Puissance PoE : 360W max. • Connexion rapide par Avigilon cloud Service • Notifications: Iphone-Ipad-Andoid, Email • Mise à jour via Cloud: non • Alim: 100 à 240 VAC 50-60Hz 420W max. • Protocole: Onvif S/T-HDSM-RTSP • 654.8x438.4x44

AVI-VMA-AS3X-24P24-EU

+0.1 €Recupel

ACCESSOIRES HD VIDEO APPLIANCE



Accessoires de montage rack pour hd appliance 8 1ere generation

AVI-VMA-AS1-8PRMS1U

+0.1 €Recupel



Mise à niveau vers Windows 10 pour assurer la compatibilité avec l'ACC7 pour les serveurs VMA-AS1 Appliance Sur clé USB

AVI-VMA-AS1-W10UPG



Extension garantie 1 an pour nravis08xx, hors disque dur!, non cumulable

AVI-VMA-AS3-8P-WARR-EXTEND-1YR



Extension garantie 2 an pour nravis08xx, hors disque dur!, non cumulable

AVI-VMA-AS3-8P-WARR-EXTEND-2YR



Kit GPU analytique pour appearance search pour les VMA-AS3-16P et VMA-AS3-24P

AVI-VMA-AS3-ANK

+0.1 €Recupel



Disque dur 2tb de remplacement pour nravis0802 et nravis1606

AVI-VMA-AS3-HDD02

PERIPHERIQUES



Disque dur 3tb de remplacement pour nravis1609

AVI-VMA-AS3-HDD03



Disque dur 4tb de remplacement pour nravis0804 et nravis1612

AVI-VMA-AS3-HDD04



Disque dur 6tb de remplacement pour nravis2418

AVI-VMA-AS3-HDD06



Disque dur 8tb de remplacement pour nravis0808 et nravis2424

AVI-VMA-AS3-HDD08

ES APPLIANCE



Avigilon ES Appliance AI NVR 8 canaux Poe - 125 W max.
Enregistrement: 130Mbps max. Lecture: 80Mbps max.
HDD:4Tb 2 x 1GbE RJ-45 ports Appearance Search & LPR
(max. 6 channels) ready 4 Entrées-4 Sorties

AVI-ENVR2-PLUS-8P8-EU

+0.1 €Recupel



Avigilon ES Appliance AI NVR 8 canaux Poe - 125 W max.
Enregistrement: 130Mbps max. Lecture: 80Mbps max.
HDD:4Tb 2 x 1GbE RJ-45 ports Appearance Search & LPR
(max. 6 channels) ready 4 Entrées-4 Sorties

AVI-ENVR2-PLUS-8P4-EU

+0.1 €Recupel

ACCESSOIRES ES APPLIANCE



Power supply 90w for 4ch edge

AVI-VMA-RPX-4PPS-90

PERIPHERIQUES



1u rack mount for hd edge/analytics edge local nvr

AVI-VMA-RPX-4PRMS1U

+0.1 €Recupel



Disque dur 4tb de remplacement pour nravis0804 et nravis1612

AVI-VMA-AS3-HDD04



Disque dur 8tb de remplacement pour nravis0808 et nravis2424

AVI-VMA-AS3-HDD08

ACC ES RUGGED APPLIANCE



Stockage SSD 1 x SSD 2,5" 2 TB Débit d'enregistrement 130 Mb/s Débit en sortie 50 Mb/s Ports PoE+ 8 x 10/100 Mb/s Budget PoE totale 60 W Uplink 2 x 1 GbE Bornes E/S externes 6 x entrées numériques isolées, 4 x sorties de type contact sec Température de fonctionnement -30 °C à 70 °C Sans licences ACC7-ENT

AVI-VMA-RPA-RGD-8P2

+0.1 €Recupel



Stockage SSD 1 x SSD 2,5" 4 TB Débit d'enregistrement 130 Mb/s Débit en sortie 50 Mb/s Ports PoE+ 8 x 10/100 Mb/s Budget PoE totale 60 W Uplink 2 x 1 GbE Bornes E/S externes 6 x entrées numériques isolées 4 x sorties de type contact sec Température de fonctionnement -30 °C à 70 °C Sans licences ACC7-ENT

AVI-VMA-RPA-RGD-8P4

+0.1 €Recupel



Alimentation Rail Din industrielle Spécifique VMA-RPA-RGD-8P2 ou 8P4 Puissance max.: 240W

AVI-DINPS-240W-RPA-RGD-8P

+0.1 €Recupel

WORKSTATIONS

NVR WORKSTATIONS



Avigilon Serveur Desktop NVR5 • Capacité: 8Tb • Mini tour • Bande passante: enregistrement jusqu'à 120Mbps-Sortiet 100Mbps • Mémoire: DDR4 8Go • 2 x RJ45 Gigabyte • Processeur: Intel Core I3 • 2 x HDMI-mDP-DP 4K • HDD OS: SSD M.2 256 Go • Microsoft Windows 10 IoT Enterprise • Garantie avec intervention le jour ouvrable suivantde 3 ans, extensible à 5ans • Voeding: 100 tot 240VCA 50-60Hz 300W max. • Clavier USB, souris USB, cordon d'alimentation, 2 adaptateurs DP vers HDMI • 292x92.6x290

AVI-NVR5-WKS-8TB-EU

+0.1 €Recupel

DISPLAY WORKSTATIONS



Workstation supervision (7rd gen)- 2 écrans 4k max (2x mdp)

AVI-RM7-WKS-2MN-EU

+0.1 €Recupel



Workstation supervision (7rd gen)- 4 écrans 4k max (4x mdp)

AVI-RM7-WKS-4MN-EU

+0.1 €Recupel

SOFTWARE ET LICENCES

LICENCES CAMERAS/SERVEURS/CLOUD



Avigilon ACC7 • Licence Core • 1 caméra-2 utilisateurs simultanés • Caméras par serveur: jusqu'à 24 caméras par serveur • Les licences ACC7 étant délivrées par site, il est primordial de nous spécifier le nombre de licence nécessaires par sites différents lors de votre commande. • Points fort: ACC Mobile 3-Avigilon Cloud Service-UMD-UAD-Enregistrement sur objet classifié-Marque pages • Notifications: Email-ACC Mobile 3 • Règles: non • Pas compatible avec: caméras H4PRO-Avigilon AI-Avigilon Video Intercom-Avigilon APD-Avigilon ACM • OS compatible: Windows 10-64-Serveur 2012R2-Serveur 2016 • Statut: actif

AVI-ACC7-COR



Avigilon ACC7 • Licence upgrade Core vers Entreprise • 1 caméra • Fonction: évolution d'un site ACC7 Core vers les fonctionnalités del'ACC7 Entreprise • Les licences ACC7 étant délivrées par site, il est primordial de nous spécifier le nombre de licence nécessaires par sites différents lors de votre commande. • Points fort: ACC Mobile 3-Avigilon Cloud Service-UMD-UAD-Apparence search-Virtual Matrix-LPR-Face Detection • Notifications: Email-ACC Mobile 3 • Règles: illimitées • Fonctions supplémentaires: Intégration Active Directory-Enquêtes collaboratives-Interface de concentration de l'attention • OS compatible: Windows 10-64-Serveur 2012R2-Serveur 2016 • Statut: actif

AVI-ACC7-COR-TO-ENT-UPG

PERIPHERIQUES



Avigilon ACC7 • Licence upgrade Core vers Standard • 1 caméra • Fonction: évolution d'un site ACC7 Core vers les fonctionnalités de l'ACC7 Standard • Les licences ACC7 étant délivrées par site, il est primordial de nous spécifier le nombre de licence nécessaires par sites différents lors de votre commande. • Points fort: ACC Mobile 3-Avigilon Cloud Service-UMD-UAD-Enregistrement sur objet classifié-Marque pages-POS-Audio • Notifications: Email-ACC Mobile 3 • Règles: illimitées • Pas compatible avec: caméras H4PRO-Avigilon AI • OS compatible: Windows 10-64-Serveur 2012R2-Serveur 2016 • Statut: actif

AVI-ACC7-COR-TO-STD-UPG



Avigilon ACC7 • Licence Standard • 1 caméra-10 utilisateurs simultanés • Caméras par serveur: jusqu'à 75 caméras par serveur • Les licences ACC7 étant délivrées par site, il est primordial de nous spécifier le nombre de licence nécessaires par sites différents lors de votre commande. • Points fort: ACC Mobile 3-Avigilon Cloud Service-UMD-UAD-Enregistrement sur objet classifié-Marque pages-POS-Audio • Notifications: Email-ACC Mobile 3 • Règles: 51 • Pas compatible avec: caméras H4/5PRO-Avigilon AI • OS compatible: Windows 10-64-Serveur 2012R2-Serveur 2016 • Statut: actif

AVI-ACC7-STD



Avigilon ACC7 • Licence upgrade Standard vers Entreprise • 1 caméra • Fonction: évolution d'un site ACC7 Standard vers les fonctionnalités de l'ACC7 Entreprise • Les licences ACC7 étant délivrées par site, il est primordial de nous spécifier le nombre de licence nécessaires par sites différents lors de votre commande. • Points fort: ACC Mobile 3-Avigilon Cloud Service-UMD-UAD-Apparence search-Virtual Matrix-LPR-Face Detection • Notifications: Email-ACC Mobile 3 • Règles: illimitées • Fonctions supplémentaires: Intégration Active Directory-Enquêtes collaboratives-Interface de concentration de l'attention • OS compatible: Windows 10-64-Serveur 2012R2-Serveur 2016 • Statut: actif

AVI-ACC7-STD-TO-ENT-UPG



Avigilon ACC7 • Licence Entreprise • 1 caméra-utilisateurs simultanés illimités • Caméras par serveur: dépendant de la bande passante du serveur • Les licences ACC7 étant délivrées par site, il est primordial de nous spécifier le nombre de licence nécessaires par sites différents lors de votre commande. • Points fort: ACC Mobile 3-Avigilon Cloud Service-UMD-UAD-Apparence search-Virtual Matrix-LPR-Face Detection • Notifications: Email-ACC Mobile 3 • Règles: illimitées • Fonctions supplémentaires: Intégration Active Directory-Enquêtes collaboratives-Interface de concentration de l'attention • OS compatible: Windows 10-64-Serveur 2012R2-Serveur 2016 • Statut: actif

AVI-ACC7-ENT



Avigilon ACC7 • Licence Entreprise Failover • 1 caméra • Caméras par serveur: dépendant de la bande passante du serveur • Les licences ACC7 étant délivrées par site, il est primordial de nous spécifier le nombre de licence nécessaires par sites différents lors de votre commande. • Points fort: ACC Mobile 3-Avigilon Cloud Service-UMD-UAD-Apparence search-Virtual Matrix-LPR-Face Detection • Version ACC: Entreprise • Règles: illimitées • Fonctions supplémentaires: Failover • OS compatible: Windows 10-64-Serveur 2012R2-Serveur 2016 • Statut: actif

AVI-ACC7-ENT-FO

LICENCES DIVERS



Acc6 acc7 stentofon intercom integration

AVI-ACC6-STFN-ALPHA



Licence détection de visage pour un canal nécessite l'Appearance Search

AVI-ACC7-FACE



Avigilon ACC7 • Licence Entreprise détection visage • 10 canaux • Caméras par serveur: dépendant de la bande passante du serveur • Points fort: ACC Mobile 3-Avigilon Cloud Service-UMD-UAD-Appearence search-Virtual Matrix-LPR-Face Detection • Version ACC: Entreprise • Règles: suivant version ACC • Fonctions supplémentaires: Intégration Active Directory-Enquêtes collaboratives-Interface de concentration de l'attention • OS compatible: Windows 10-64-Serveur 2012R2-Serveur 2016 • Statut: actif

AVI-ACC7-FACE-10C



Avigilon ACC7 • Licence Entreprise LPR 1 voie de circulation • 1 caméra • OS compatible: Windows 10-64-Serveur 2012R2-Serveur 2016 • Points fort: ACC Mobile 3-Avigilon Cloud Service-UMD-UAD-Appearence search-Virtual Matrix-LPR-Face Detection • Version ACC: Entreprise • Règles: illimitées • Fonctions supplémentaires: Intégration Active Directory-Enquêtes collaboratives-Interface de concentration de l'attention-LPR • OS compatible: Windows 10-64-Serveur 2012R2-Serveur 2016 • Statut: actif

AVI-ACC7-LPR



Avigilon ACC7 • Licence P.O.S. • 1 canal d'enregistrement des transactions • Pour une caisse enregistreuse • Compatible avec certain programme LPR-détection température- Comptage- • Version ACC: Standard ou Entreprise • Règles: suivant version ACC • Fonctions supplémentaires: Intégration Active Directory-Enquêtes collaboratives-Interface de concentration de l'attention-POS • OS compatible: Windows 7-64-10-64-Serveur 2012R2-Serveur 2016 • Statut: actif

AVI-ACC7-POS-STR



Licence Analytique additionnelle pour serveur Edge • Active l'analytique avec auto-apprentissage sur les caméras sans analytique • A utiliser en complément des licences ACC7-ENT • Les licences ACC7 étant délivrées par site, il est primordial de nous spécifier le nombre de licence nécessaires par sites différents lors de votre commande.

AVI-ACC7-VAC



Serveur IP RS232 • P.O.S. • 2 ports RS232 pour connecter 2 caisses enregistreuses • Hors licence SO6VI500-SO7AVI500 • Statut: actif

AVI-ACC-POS-HW-2S

LICENCES UP-GRADE ET MAINTENANCE



Avigilon ACC5 • Licence upgrade Entreprise ACC4 vers ACC5 • Pour toutes les licences d'un même serveur • Fonction: évolution d'un site ACC4 Entreprise vers ACC5 Entreprise • OS compatible: Windows 7-64-10-64-Serveur 2012R2-Serveur 2016 • Notifications: Email • Règles: 51 • Pas compatible avec: caméras H4PRO-Avigilon AI • OS compatible: Windows 7-64-10-64-Serveur 2012R2-Serveur 2016 • Statut: actif

AVI-ACC5-4TO5-ENT-UPG



Avigilon ACC5 • Licence upgrade Standard ACC4 vers ACC5
• Pour toutes les licences d'un même serveur • Fonction:
évolution d'un site ACC4 Standard vers ACC5 Standard • OS
compatible: Windows 7-64-10-64-Serveur 2012R2-Serveur
2016 • Notifications: Email • Règles: illimitées • Fonctions
supplémentaires: Intégration Active Directory-Enquêtes
collaboratives • OS compatible: Windows 7-64-10-64-Serveur
2012R2-Serveur 2016 • Statut: actif

AVI-ACC5-4TO5-STD-UPG



Acc standard smart plan 1 year

AVI-ACC-STD-SMART-1YR



Acc standard smart plan 3 years

AVI-ACC-STD-SMART-3YR



Acc standard smart plan 5 years

AVI-ACC-STD-SMART-5YR



Acc entreprise smart plan 1 year

AVI-ACC-ENT-SMART-1YR



Acc entreprise smart plan 3 years

AVI-ACC-ENT-SMART-3YR



Acc entreprise smart plan 5 years

AVI-ACC-ENT-SMART-5YR

PERIPHERIQUES

BOITIERS CAMERAS

NON POE



Housing x-large, 51.9cm max, heater + 3 fans, 24 vac

AVI-ES-HD-HS-XL



Housing standard, 25cm max, ventilation, pied, sunshield, 12VDC/24AC

AVI-ES-HD-CWS



Housing large, 32.5cm max, chauffage, pied, sunshield, 12VDC/24AC

AVI-ES-HD-HWS-LG



Housing large, 32.5cm max, ventilation, pied, sunshield, 12VDC/24AC

AVI-ES-HD-CWS-LG



Housing standard, 25cm max, chauffage, pied, sunshield, 12VDC/24AC

AVI-ES-HD-HWS



Housing normal, 25cm max, chauffage, pied, sunshield, 12VDC/24AC

AVI-ES-HD-HWS-SM

ACCESSOIRES HOUSING



Plaque de renfort montage mural et poteau (pole-md) pour second housing

AVI-ES-HD-MNT-PLATE

PERIPHERIQUES



Montage poteau 210 à 225mm pour housing ES-HD-HWS et ES-HD-CWS séries

AVI-ES-HD-MNT-POLE-LG



Montage poteau 80 à 160mm pour housing ES-HD-HWS et ES-HD-CWS séries

AVI-ES-HD-MNT-POLE-MD



Montage poteau 65 à 110mm pour (2)housing ES-HD-HWS et ES-HD-CWS séries

AVI-ES-HD-MNT-POLE-SM



Montage mural sur rotule pour housing ES-HD-HS-XL

AVI-ES-HD-MNT-WBLA



Montage coint sortant pour housing ES-HD-HWS et ES-HD-CWS séries

AVI-ES-HD-MNT-CORNER



Pied montage parapet pour housing ES-HD-HWS et ES-HD-CWS séries

AVI-ES-HD-MNT-PAR



Pied montage plafond pour housing ES-HD-HWS et ES-HD-CWS séries

AVI-ES-HD-MNT-ARM



Module alimentation poe+ pour housing ES-HD-HWS et ES-HD-CWS séries

AVI-ES-HD-IPM

+0.1 €Recupel

MONITEURS

MONITEURS



Moniteur LCD • 19 pouces 5/4 • Entrées vidéo: HDMI/Display Port/VGA • 1280x1024 • Audio: non • Vesa: 100x100 • Rapport contraste: 1000:1 • Luminosité: 250 cd/m2 • Temps réponse: 6ms • Angle de vision H/V: 178°x178° • Câble d'alimentation inclus • Néant • USB 2.0/3.0 • Néant • Alim: AC 100 - 240V, 50/60Hz - 14W typique, 0.3W en veille • Classe énergétique: A+ • Avec socle: 40.56x1.8x36.93

AVI-M1300-EU

+1.405 €Recupel



AVI-MHD24-G2-EU

+1.405 €Recupel



Avigilon uhd monitor 32" lcd 16:9 screen

AVI-M4K32-G2-EU

+1.405 €Recupel



Avigilon UHD Moniteur 43" LCD Format 16:9

AVI-M4K43-G2-EU

+1.405 €Recupel

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

1. Les conditions suivantes sont réputées être admises par les clients lors de la commande même lorsqu'elles sont en contradiction avec leurs conditions d'achat. Ces dernières ne nous engagent que si nous les avons acceptées par écrit.
2. Si la facture, à la demande du donneur d'ordre, est établie au nom d'un tiers, le donneur d'ordre et le tiers sont solidairement responsables pour le paiement de celle-ci et l'exécution des autres engagements résultant des conditions générales de vente.
3. Les offres et listes de prix ont un caractère purement indicatif et ne nous lient en aucun cas. Les prix donnés s'entendent toujours pour des marchandises enlevées en nos magasins. Sauf convention contraire, les marchandises sont transportées aux risques et périls et aux frais de l'acheteur, quel que soit le mode de transport.
4. Les commandes avec un délai de livraison de plus d'un mois ne sont acceptées qu'après confirmation écrite et signée par un membre habilité de notre firme. Notre société ne peut être tenue pour responsable de la non-exécution de la commande reçue en cas de circonstances indépendantes de notre volonté (grève, lock-out, etc...). Les prix des commandes sont acceptés sous réserve de cas de force majeure, entre autres des hausses de prix qui nous sont imposées par nos propres fournisseurs. Dans ces cas, les commandes seront facturées aux conditions de la liste de prix en vigueur au moment de la date de fourniture, indépendamment du prix auquel elles auraient été confirmées ou quel que puisse être le délai de livraison.
5. Les délais de livraison ne sont donnés qu'à titre de renseignement et ne peuvent en aucun cas conduire à l'annulation du bon de commande ni donner lieu à une indemnité.
6. Toute réclamation concernant les marchandises fournies doit, sous peine de nullité, nous parvenir par écrit dans les trois jours de réception, en se référant au numéro de la note d'envoi. Aucun retour de marchandises ne sera accepté sauf accord préalable par écrit de notre part et pour autant qu'elles nous soient retournées en bon état et dans leur emballage d'origine. Les marchandises reprises seront créditées avec une déduction de 30% sur la valeur facturée.
7. En raison de notre qualité d'intermédiaire, la garantie se rapportant aux marchandises livrées par nos soins se limite à celle accordée par le fabricant. Cette garantie se limite dans tous les cas à l'échange pur et simple des pièces défectueuses; aucun remboursement, indemnité ou dommage et intérêt ne pourront nous être réclamés, pour quels que motifs que ce soient. Le dépôt d'une plainte ne peut en aucun cas justifier un délai ou une suspension de paiement.
8. En cas de remplacement d'un appareil, pour quelle que raison que ce soit, nous ne pouvons être tenus pour responsable des frais ou dommages occasionnés par l'enlèvement de l'ancien appareil. Nous ne sommes en aucun cas responsables pour les détériorations pouvant survenir aux appareils pendant leur séjour sur les chantiers ou au cours de leur placement par l'installateur.
9. Le client prend livraison de la marchandise devant le chantier ou le domicile.
10. Les factures sont payables au comptant à la livraison sauf si des dérogations écrites ont été conclues au préalable. En cas de livraison, paiement doit être remis au chauffeur du camion amenant la marchandise. En cas d'enlèvement au comptoir, le paiement doit être effectué à la caisse du point de vente.
11. La fourniture incomplète d'une commande ne peut justifier le refus de paiement des marchandises livrées. Des factures partielles pourront être réalisées au fur et à mesure de la fourniture des marchandises. Le paiement des factures ne peut jamais être subordonné à la mise en marche ou l'installation des appareils.
12. En cas de retard de paiement injustifié à l'échéance et sans qu'une mise en demeure ne soit nécessaire, des intérêts de retard s'élevant à l'intérêt légal de + 2% seront dus. En cas de non-paiement total ou partiel, sans motifs valables, de la dette à l'échéance de la facture, le solde sera, après mise en demeure infructueuse, majoré de 15% avec un minimum de € 50,00 et un maximum de € 1900,00, même dans le cas où des termes et délais seraient accordés.
13. Le défaut de paiement d'une facture à son échéance rend immédiatement exigible de plein droit le solde dû sur toutes les autres factures, quelles que soient les facilités de paiement préalablement accordées.
14. En cas de manquement par l'acheteur de ses obligations, la vente sera résiliée de plein droit sans sommation. Pour cela, notre volonté exprimée par l'envoi d'une lettre recommandée sera suffisante. Lorsque la solvabilité de l'acheteur se détériore, nous nous réservons le droit, même après expédition partielle de marchandises, d'exiger de l'acheteur les garanties que nous jugeons appropriées en vue de la bonne exécution des engagements pris. Le refus d'y satisfaire nous octroie le droit d'annuler l'entièreté ou une partie de la commande.
15. Toute réclamation concernant nos factures doit être portée à notre connaissance par écrit, endéans dix jours après la réception de la facture.
16. Nous conservons la pleine propriété des marchandises livrées jusqu'au paiement complet. Les risques sont à charge de l'acheteur. Les acomptes pourront être conservés pour couvrir les pertes éventuelles de la revente.
17. Nous ne nous occupons jamais directement ou indirectement de l'installation des appareils. Nous nous refusons à intervenir dans les contestations relatives aux installations qui pourraient survenir entre consommateurs

TABLE DES MATIERES

H4M MINI DOMES LINE	2
CAMERAS IP	2
H5M MINI DOMES LINE	4
CAMERAS IP	4
H6M MINI DOMES AI LINE	5
CAMERAS IP	5
H6SL CAMERAS ET DOMES LINE	8
CAMERAS IP	8
H4A CAMERAS ET DOMES AI LINE	13
CAMERAS IP	13
CAMERAS THERMIQUES	14
CAMERAS ANPR	15
BOITIERS CAMERAS	16
VIDEOPARLOPHONIE IP	16
H5A CAMERAS ET DOMES AI LINE	17
CAMERAS IP	17
CAMERAS THERMIQUES	40
H6A/X CAMERAS ET DOMES AI LINE	43
CAMERAS IP	43
H5PRO CAMERAS AI LINE	47
CAMERAS IP	47
OBJECTIFS	48
SAFETY LINE	50
AUTRES	50
EQUIPEMENTS RESEAU	51
CLAVIERS	51
INJECTEURS	51
AUTRES	52
PERIPHERIQUES	53
ENCODEURS/DECODEURS	53
SERVEURS	53
WORKSTATIONS	64

SOFTWARE ET LICENCES

64

BOITIERS CAMERAS

68

MONITEURS

70



Brugsesteenweg, 257
B-8500 Kortrijk

T +32 56 36 37 40
F +32 56 36 08 12

ras.contact@rassecurity.com



Rue de Namur, 101
B-6041 Gosselies

T +32 71 85 13 13



Langvoort, 53
B-2430 Laakdal

T +32 14 14 10 61
F +32 14 36 83 70



Doenaertstraat, 26
B-8510 Marke