



Câblage



Faces avant et arrière



Normes

Directive européenne 2011/65/EU
Marquage



Conditionnement

-B0 : 1 pièce/boîte carton

Notes

-Distribue un signal d'entrée HDMI vers 4 appareils récepteurs simultanément.



Caractéristiques électriques et mécaniques

S24104-00	
Entrée d'alimentation :	JACK 5V DC Ø5.5/Ø2.1mm
Entrée signal :	1 × HDMI Femelle Type A
Sortie signal :	4 × HDMI Femelle Type A
Bande passante :	18Gbps
Résolution HDMI :	4K@60Hz/4K@30Hz/3D/1080P/ 1080i/720p/576p/576i/480P/480i
Résolution max. :	4K@60Hz
Support HDCP :	oui : HDCP 1.4 et HDCP 2.2
Codage couleur :	36bit/deep color
Support audio :	LPCM7.1 , Dolby true HD , Dolby digital plus , DTS-HD Master audio
Vitesse de transmission :	18Gbps
Consommation :	2W max
Alimentation :	5V DC 1A (fournie)
Température :	Fonctionnement : -5 à +40°C Stockage : -20 à +80°C, Humidité : < à 90%
Dimensions (L × H × P) :	150 × 64.2 × 17 mm
Poids :	245g

Mixte : Calage sur la plus basse résolution commune à l'ensemble des sorties

Auto : 4K60Hz si HDCP 2.2 sinon 1080p

Copie : Priorité à l'EDID de la sortie 1



Attention : La distance de transmission dépend de la qualité des câbles employés et du niveau de bruit électromagnétique sur leur cheminement.

Éléments fournis

