

# CTB003/1M0



**Sefica.**  
secure. protect. prevent.

[www.sefica.be](http://www.sefica.be)



## OPBOUW MAGNEETCONTACT

### ROBUUST KUNSTSTOF

- ✓ **beproefde kwaliteit**
- ✓ **lokale voorraad**
- ✓ **onmiddellijk leverbaar**

- Kabelaansluiting, 4 draads, 100 cm lang
- Standaard kabelaansluiting
- Werkingsafstand 25mm op non-ferro materiaal
- Werkingsafstand 20mm op ferro materiaal
- Incert gecertificeerd D-Q29-0008

De opgegeven specificaties kunnen  
steeds gewijzigd worden zonder  
enige voorafgaande melding.

V1.06

## TECHNISCHE KENMERKEN

### Eigenschappen

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Versie                             | Opbouw magneetcontact voor vloermontage                                       |
| Toepassing                         | Geschikt voor gebruik op ferromagnetische en niet-ferromagnetische materialen |
| Aansluitingsmethode                | Kabelaansluiting, 4 draads, 100 cm lang                                       |
| Alarmcontact                       | Normaal Gesloten  |
| Werkingsafstand (niet-ferro)       | 25 mm   |
| Werkingsafstand (ferro materialen) | 20 mm   |
| Afmetingen contact (B x H x D)     | 85 x 38 x 13 mm   |
| Afmetingen magneet (B x H x D)     | 50 x 26 x 25 mm   |
| Materiaalsoort                     | Robuust kunststof   |
| Kleur                              | Zwart   |
| Interne weerstand                  | 0.1 Ω   |
| Maximum schakelvermogen            | 10VA  |
| Maximum spanning                   | 60Vdc of 42,2Vac piek   |
| Maximum stroomdoorvoer             | 0,50 A  |
| Werkings temperatuur               | -25 °C tot 60 °C  |

**Uw installateur:**



contact@sefica.be |  
[www.sefica.be](http://www.sefica.be)

