

CTB020/1M0/1K0+1K0



Sefica.

secure. protect. prevent.

www.sefica.be



OPBOUW MAGNEETCONTACT

ROBUUST ALUMINIUM

- ✓ **beproefde kwaliteit**
- ✓ **lokale voorraad**
- ✓ **onmiddellijk leverbaar**

- Kabelaansluiting, 4 draads, 100 cm lang
- Kabelmantel met metaalversteviging
- Werkingsafstand 35mm op non-ferro materiaal
- Werkingsafstand 30mm op ferro materiaal
- Ingebouwde alarmweerstand 1K0 en tamperweerstand 1K0

De opgegeven specificaties kunnen
steeds gewijzigd worden zonder
enige voorafgaande melding.



TECHNISCHE KENMERKEN

Eigenschappen

Versie	Opbouw magneetcontact voor vloermontage
Toepassing	Geschikt voor gebruik op ferromagnetische en niet-ferromagnetische materialen
Aansluitingsmethode	Kabelaansluiting, 4 draads, 100 cm lang (in kabelmantel met metaalversteving)
Alarmcontact	Normaal Gesloten, ingebouwde alarmweerstand 1K0 en tamperweerstand 1K0
Werkingsafstand (niet-ferro materialen)	35 mm
Werkingsafstand (ferro materialen)	30 mm
Afmetingen contact (B x H x D)	130 x 42 x 15 mm
Afmetingen magneet (B x H x D)	98 x 30 x 25 mm
Materiaalsoort	Robuust aluminium
Kleur	Aluminium
Interne weerstand	0.1 Ω
Maximum schakelvermogen	10VA
Maximum spanning	60Vdc of 42,2Vac piek
Maximum stroomdoorvoer	0,50 A
Werkings temperatuur	-25 °C tot 60 °C

Uw installateur: