



OPBOUW MAGNEETCONTACT GEGOTEN ALUMINIUM

- ✓ **beproefde kwaliteit**
- ✓ **lokale voorraad**
- ✓ **onmiddellijk leverbaar**

- Schroefaansluiting
- Werkingsafstand 25mm op non-ferro materiaal
- Werkingsafstand 12mm op ferro materiaal
- Voorzien van een sabotagecontact op het contactgedeelte
- Normaal Gesloten & Normaal Open alarmcontact



TECHNISCHE KENMERKEN



Eigenschappen

Versie	Opbouw magneetcontact
Toepassing	Geschikt voor gebruik op ferromagnetische en niet-ferromagnetische materialen
Aansluitingsmethode	Schroefaansluiting
Alarmcontact	Normaal Gesloten en Normaal Open
Werkingsafstand (niet-ferro materialen)	25 mm
Werkingsafstand (ferro materialen)	12 mm
Afmetingen contact (B x H x D)	74 x 18 x 18 mm
Afmetingen magneet (B x H x D)	74 x 18 x 18 mm
Materiaalsoort	Gegoten aluminium
Kleur	Aluminium
Interne weerstand	0.1 Ω
Maximum schakelvermogen	10VA
Maximum spanning	60Vdc of 42,2Vac piek
Maximum stroomdoorvoer	0,50 A
Werkings temperatuur	-10 °C tot 40 °C

Uw installateur: