

# CTE045/GREY/1M0



## Sefica.

secure. protect. prevent.

[www.sefica.be](http://www.sefica.be)



## OPBOUW MAGNEETCONTACT

### KUNSTSTOF

- ✓ **beproefde kwaliteit**
- ✓ **lokale voorraad**
- ✓ **onmiddellijk leverbaar**

- Kabelaansluiting, 4 draads, 100 cm lang
- Werkingsafstand 25mm
- Ultradunne versie
- Incert gecertificeerd D-Q29-0005

De opgegeven specificaties kunnen  
steeds gewijzigd worden zonder  
enige voorafgaande melding.



## TECHNISCHE KENMERKEN



### Eigenschappen

Versie	Opbouw magneetcontact
Toepassing	Geschikt voor gebruik op niet-ferromagnetische materialen
Aansluitingsmethode	Kabelaansluiting, 4 draads, 100 cm lang
Alarmcontact	Normaal Gesloten
Werkingsafstand	25 mm
Afmetingen contact (B x H x D)	56 x 16 x 5 mm
Afmetingen magneet (B x H x D)	56 x 16 x 5 mm
Materiaal soort	Kunststof
Kleur	Grijs
Interne weerstand	0.1 $\Omega$
Maximum schakelvermogen	10VA
Maximum spanning	60Vdc of 42,2Vac piek
Maximum stroomdoorvoer	0,50 A
Werkings temperatuur	-10 °C tot 40 °C

**Uw installateur:**