

CT1002/1M10



Sefica.

secure. protect. prevent.

www.sefica.be



CONTACT MAGNETIQUE A ENCASTRER

LAITON ROBUSTE

- ✓ **qualité éprouvée en Belgique et au Luxembourg**
- ✓ **stock local**
- ✓ **disponible immédiatement**

- Raccordement par câble, 4 fils, longueur de 100 cm
- Distance de fonctionnement 12mm
- Certifié Incert D-Q29-0001

Les spécifications mentionnées
peuvent
être modifiées sans avis préalable.

V1.03



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Propriétés

Version	Contact magnétique à encastrer avec collerette de fixation
Application	Approprié à l'utilisation dans des matériaux non ferro-magnétiques
Méthode de raccordement	Câble de raccordement, 4 fils, longueur 100 cm
Contact d'alarme	Normalement fermé
Distance de fonctionnement	12 mm
Dimensions contact (D x L)	7,5 x 29,5 mm
Dimensions aimant (D x L)	7,5 x 29,5 mm
Diamètre d'encastrement	7,5 mm
Matière	Laiton robuste
Couleur	Laiton
Résistance interne	0,1 Ohm
Puissance maximale commutée	10VA
Tension maximale	60Vdc ou 42,2Vac pic
Courant maximum	0,50 A
Température de fonctionnement	-25 °C à 60 °C

Votre installateur: