

# CT1102/0M3

[www.sefica.be](http://www.sefica.be)



## INBOUW MAGNEETCONTACT

### ROBUUST MESSING

- ✓ **beproefde kwaliteit**
- ✓ **lokale voorraad**
- ✓ **onmiddellijk leverbaar**

- Kabelaanluiting, 4 draads, 30 cm lang
- Werkingsafstand 20mm (in niet-ferro materiaal)
- Werkingsafstand 10mm (in ferro materiaal)



## TECHNISCHE KENMERKEN

Eigenschappen	
Versie	Inbouw magneetcontact, met grote afstand flensrand
Toepassing	Geschikt voor gebruik in ferromagnetische en niet-ferromagnetische materialen
Aansluitingsmethode	Kabelaansluiting, 4 draads, 30 cm lang
Alarmcontact	Normaal Gesloten
Werkingsafstand (niet-ferro materialen)	20 mm
Werkingsafstand (ferro materialen)	10 mm
Afmetingen contact (D x L)	20,0/5,0 x 32,0 mm
Afmetingen magneet (D x L)	20,0/5,0 x 32,0 mm
Inbouwdiameter	20,0 mm
Materiaalsoort	Robuust messing
Kleur	Messing
Interne weerstand	0.1 Ω
Maximum schakelvermogen	10VA
Maximum spanning	60Vdc of 42,2Vac piek
Maximum stroomdoorvoer	0,50 A
Werkings temperatuur	-25 °C tot 60 °C

**Uw installateur:**