

CT11 22/B/1M0

www.sefica.be



INBOUW MAGNEETCONTACT

KUNSTSTOF, ZELFBORGEND

- ✓ **beproefde kwaliteit**
- ✓ **lokale voorraad**
- ✓ **onmiddellijk leverbaar**

- Kabelaansluiting, 4 draads, 100 cm lang
- Werkingsafstand 20mm (in niet-ferro materiaal)
- Werkingsafstand 10mm (in ferro materiaal)



TECHNISCHE KENMERKEN



Eigenschappen

Versie	Inbouw magneetcontact, met grote afstand flensrand en zelfborgend
Toepassing	Geschikt voor gebruik in ferromagnetische en niet-ferromagnetische materialen
Aansluitingsmethode	Kabelaansluiting, 4 draads, 100 cm lang
Alarmcontact	Normaal Gesloten
Werkingsafstand (niet-ferro materialen)	20 mm
Werkingsafstand (ferro materialen)	10 mm
Afmetingen contact (D x L)	20,0 x 29,0 mm
Afmetingen magneet (D x L)	20,0 x 29,0 mm
Inbouwdiameter	20,0 mm
Materiaalsoort	Kunststof
Kleur	Bruin
Interne weerstand	0.1 Ω
Maximum schakelvermogen	10VA
Maximum spanning	60Vdc of 42,2Vac piek
Maximum stroomdoorvoer	0,50 A
Werkings temperatuur	-25 °C tot 60 °C

Uw installateur: