

CT11 22/W/1M0



Sefica.

secure. protect. prevent.

www.sefica.be



INBOUW MAGNEETCONTACT

KUNSTSTOF, ZELFBORGEND

- ✓ **beproefde kwaliteit**
- ✓ **lokale voorraad**
- ✓ **onmiddellijk leverbaar**

- Kabelaansluiting, 4 draads, 100 cm lang
- Werkingsafstand 20mm (in niet-ferro materiaal)
- Werkingsafstand 10mm (in ferro materiaal)

De opgegeven specificaties kunnen
steeds gewijzigd worden zonder
enige voorafgaande melding.



TECHNISCHE KENMERKEN

Eigenschappen	
Versie	Inbouw magneetcontact, met grote afstand flensrand en zelfborgend
Toepassing	Geschikt voor gebruik in ferromagnetische en niet-ferromagnetische materialen
Aansluitingsmethode	Kabelaansluiting, 4 draads, 100 cm lang
Alarmcontact	Normaal Gesloten
Werkingsafstand (niet-ferro materialen)	20 mm
Werkingsafstand (ferro materialen)	10 mm
Afmetingen contact (D x L)	20,0 x 29,0 mm
Afmetingen magneet (D x L)	20,0 x 29,0 mm
Inbouwdiameter	20,0 mm
Materiaalsoort	Kunststof
Kleur	Wit
Interne weerstand	0.1 Ω
Maximum schakelvermogen	10VA
Maximum spanning	60Vdc of 42,2Vac piek
Maximum stroomdoorvoer	0,50 A
Werkings temperatuur	-25 °C tot 60 °C

Uw installateur: