

CTL1001 / OM3

www.sefica.be



CONTACT MAGNETIQUE A ENCASTRER

LAITON ROBUSTE

- ✓ **qualité éprouvée en Belgique et au Luxembourg**
- ✓ **support technique local**
- ✓ **imbattable en service**

- Raccordement par câble, 4 fils, longueur de 30 cm
- Distance de fonctionnement de 10mm
- Verison miniature



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Propriétés	
Version	Contact magnétique à encastrer sans collerette de fixation
Application	Approprié à l'utilisation sur des matériaux non-ferromagnétiques
Méthode de raccordement	Câble de raccordement, 4 fils, longueur 30 cm
Contact d'alarme	Normalement fermé
Distance de fonctionnement	10 mm
Dimensions contact (D x L)	5,0 x 13,0 mm
Dimensions aimant (D x L)	5,0 x 10,0 mm
Diamètre d'encastrement	5,0 mm
Matière	Laiton robuste
Couleur	Laiton
Résistance interne	0,1 Ohm
Puissance maximale commutée	10VA
Tension maximale	60Vdc ou 42,2Vac pic
Courant maximum	0,50 A
Température de fonctionnement	-25 °C à 60 °C

Votre installateur: