

Toepassingen

De DTN-TMD-100 Modbus communicatie uitbreidingprint is ontworpen voor de DTN-CCD-100 conventionele panelen uit de DETNOV familie. Deze laat ons toe om de hoofdfuncties van de brandmeldcentrale van op afstand uit te voeren voor alle conventionele panelen.

De DTN-TMD-100 Modbus uitbreidingsprint is de ideale keuze om u te helpen om van op afstand het systeem te kunnen bedienen. Op deze manier hebben we heel makkelijk controle over alle conventionele centrales die verbonden zijn op dit netwerk. Deze centrale is ontwikkeld voor de kleine, middel en grote installatie waar branddetectie vereist is. The typische toepassingsgebieden zijn: Shopping centers, scholen, appartementsblokken, KMO's,...

Deze uitbreidingsprint biedt u de mogelijkheid om alle brandmeldcentrales binnen dit netwerk te beheren en te bedienen. Met de DTN-TMD-100 print kunnen we te allen tijde de status van de detectiezones, ingangen, voedingen, sirenes en interfacemodules controleren. Ook is het via deze print heel eenvoudig om eventueel uitgangen en sirenes te activeren of te deactiveren.

Technische eigenschappen

Netwerk eigenschappen		
	Maximum panelen per netwerk:	32
	Maximum kabelafstand tussen 2 panelen:	1 km
	Maximum kabelafstand volledig netwerk:	1 km
Aansluitingen		
	2 x 1.5 mm ² Getwist en afgeschermd	
Omgeving		
	Omgevingstemperatuur:	-10°C tot 60°C
	Vochtigheidsgraad:	95% Zonder druppelvorming