

DVR32IP4K-16POE



Sefica.

secure. protect. prevent.

www.sefica.be



NVR 32 CH 4K SERIE NEPTUNE

16 PORTS POE+

- ✓ **qualité éprouvée en Belgique et au Luxembourg**
- ✓ **support technique local**
- ✓ **imbattable en service**

- Résolution maximale de 12 mégapixels
- Compatible IVS (Intelligent Video Surveillance)
- H.264 | H.265 ready
- Sortie moniteur HDMI et VGA
- Multistreaming
- Compatible Windows/MAC
- Compatible Smartphone/tablette

Les spécifications mentionnées
peuvent
être modifiées sans avis préalable.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Système

Processeur	Dual-core embedded processor
Système d'exploitation	Embedded Linux

Vidéo & Audio

Nombre de caméras IP	32
Communication audio bidirectionnelle	1 in/1 out, connecteurs RCA

Sortie moniteur

Sorties	2x HDMI/1x VGA
Résolution	3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Format d'affichage	1/4/8/9/16
OSD	Titre caméra, heure, perte vidéo, verrou caméra, détection de mouvement, enregistrement
Dewarping pour caméras 180°/360°	✓

Enregistrement

Compression	H.265/H.264/MJPEG
Résolution	12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 3MP, 1080p, 1.3MP, 720P,...
Bitrate total en enregistrement	192Mbps
Bitrate par caméra	1-20Mbps
Mode d'enregistrement	Manuel, schéma horaire (continu, détection de mouvement, alarme), arrêt
Intervalle d'enregistrement	1-120min (standard 60min) Pré-alarme: 1-30s Post-alarme: 10-300s

Détection de mouvement & alarme

Trigger d'événements	Enregistrement, PTZ, tour, sortie d'alarme, vidéo push, email, FTP, snapshot, buzzer et OSD
Détection vidéo	Détection de mouvement (396 zones - 22x18), perte vidéo et masquage de caméra
Entrées d'alarme	16
Sorties relais	6
Compatible avec caméras IVS	✓

Affichage et backup

Affichage sync.	1/4/9/16
Mode recherche	Date/heure alarme détection de mouvement smart search
Backup	USB/réseau

Réseau

Ethernet	1x RJ-45 (10/100/1000Mbit/s)
Ports POE pour caméras	16x RJ-45 (IEEE 802.3at/af)
Protocole	HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm server, IP search (caméras IP Sefica, NVR et DVR)
Nombre max. d'utilisateurs en même temps	128
Navigateur Web	Internet Explorer 11
Mobile	Android Phone, Android tablet, iPhone, iPad, Windows Phone 8 Vérifiez toujours sur les online stores concernés si l'app est compatible avec l'appareil de votre client (celui-ci doit satisfaire à certaines exigences)

Storage

HDD interne	8 ports SATA III (jusque 10TB par port) - est livré d'origine avec 1x HDD de 4TB
HDD externe	1 port eSATA

Interface

USB	3 ports (2 x USB 3.0 à l'arrière, 1x USB 2.0 sur le devant)
RS232	1x
RS485	1x, pour commande PTZ

Généralité

Alimentation	100-240VAC
Consommation	NVR: 26.5W (hors HDD) POE: max. 25.5W par port avec un total de max. 150W
Variables d'environnement	-10°C-+55°C, 10%-90%RH, 86-106kpa
Dimensions	1.5U hauteur: 75mm largeur: 440mm profondeur: 413mm
Poids	4.65Kg (hors HDD)

* Les spécifications mentionnées peuvent être modifiées sans avis préalable

** L'enregistreur est équipé de ventilateur(s) pour garantir un bon fonctionnement. Veuillez en tenir compte lors de l'installation car le bruit des ventilateurs peut être dérangent dans certains environnements.

Votre installateur: