

FNM-420-B-RD Buitensirene, Rood

www.boschsecurity.nl



BOSCH

Technologie voor het leven



- ▶ Volume van maximaal 102,5 dB(A)
- ▶ Maximaal stroomverbruik van minder dan 4,05 mA
- ▶ Max. 75 sirenes per LSN 0300 A lus en 100 per LSN 1500 A lus
- ▶ Onmiddellijke synchronisatie
- ▶ Er kunnen 32 verschillende toonsoorten worden geselecteerd (incl. DIN-toon)

De buitensirene kan onafhankelijk worden gebruikt voor alarmering direct op de locatie van de brand in buitengebieden.

Basisfuncties

Het apparaat biedt keuze uit 32 alarmsoorten en ontruimingstonen (incl. DIN-toon 33404, deel 3) voor verschillende vereisten.

Er zijn vijf geluidsdrumniveaus zodat u de sirene kunt aanpassen aan de bedrijfsomgeving. Afhankelijk van de toonsoort en de volume-instelling varieert de geluidsdruk tussen 65 dB(A) en 102,5 dB(A). Sirenes in dezelfde LSN lus en met dezelfde toonsoort zorgen voor synchronisatie zonder vertraging. Het apparaat zorgt voor het behoud van de LSN lusfuncties bij draadbreek of kortsluiting dankzij twee geïntegreerde isolatoren.

De instellingen van het apparaat kunnen worden gewijzigd in de FSP-5000-RPS programmeersoftware.

Certificaten en goedkeuringen

Voldoet aan

- EN 54-3:2001
- EN 54-17: 2005

Regio	Certificering	
Duitsland	VdS	G 210004 FNM-420-B-RD
Europa	CE	FNM-420-B-RD
	CPD	0832-CPD-1007 FNM-420-B-RD
Hongarije	TMT	TMT-54/2009 FNM-420-A, FNM-420-B
	MOE	UA1.016.0113311-11 FNM-420-B-RD

Installatie/configuratie

- Het apparaat is bedoeld voor gebruik buitenshuis.
- Het stroomverbruik hangt af van het geselecteerde toonsoort en is maximaal 4,05 mA.
- Het maximale aantal apparaten op elke lus is afhankelijk van de kabeldiameter en de totale stroomverbruik van de lus. Gebruik de Bosch Planning Software voor betrouwbare lusconfiguratie.
- Dit apparaat kan niet worden gebruikt met FPA-5000 paneelcontroller van het type A.

Toonsoorten

Nr.	Toonsoort	Frequentie/modulatie	Volume (dB/A)	EN 54-3 **
1*	Afnemend = DIN-toon	1200-500 Hz bij 1 Hz, pauze 10 ms	99,3	92,1
2	Toenemend	2400-2900 Hz bij 50 Hz	99,9	
3	Toenemend	2400-2900 Hz bij 7 Hz	100,8	
4	Toenemend	800/1000 Hz bij 7 Hz	99,2	
5	Pulstoon	1000 Hz bij 1 Hz	100,9	
6	Pulstoon	1000 Hz/0,25 s aan/1 s uit	100,4	
7	Variabele toon	800/1000 Hz bij 1 Hz	100,9	
8	Aanhoudende toon	970 Hz	99,8	94,7
9	Variabele toon	800/1000 Hz bij 2 Hz	100,7	
10	Pulstoon	970 Hz/0,5 s aan/uit, 3 tonen in 4 cycli	99,7	94,0
11	Pulstoon	2900 Hz/0,5 s aan/uit	101,1	
12	Pulstoon	1000 Hz/0,5 s aan/uit	100,8	
13	Toenemend	800/1000 Hz bij 1 Hz	100,4	
14	Variabele toon	510 Hz/610 Hz/0,5 s aan/uit	97,5	
15	BMW-toon	800 Hz/60 s aan, 10 s uit, 3 cycli	95,0	
16	Pulstoon	2900 Hz bij 1 Hz	100,7	
17	Variabele toon	2400/2900 Hz bij 2 Hz	100,6	
18	Toenemend	2400-2900 Hz bij 1 Hz	102,5	
19	Toon met toenemend/afnemend volume	1400-2000 Hz bij 10 Hz	97,5	
20	Langzaam toenemend/afnemend	500-1200 Hz/0,5 s	98,8	
21	Aanhoudende toon	2900 Hz	99,2	
22	Toenemend	800/1000 Hz bij 50 Hz	99,7	
23	Pulstoon	554 Hz/100 ms + 440 Hz/400 ms	96,3	
24	Langzaam toenemend	500-1200 Hz in 3,5 s, pauze 0,5 s	100,1	96,0
25	Pulstoon	2900 Hz/150 ms aan, 100 ms uit	100,7	
26	Aanhoudende toon	660 Hz	98,0	
27	Pulstoon	660 Hz/1,8 s aan/uit	98,0	
28	Pulstoon	660 Hz/150 ms aan/uit	96,7	
29	USA tijdelijk 3-tonig ISO 8201	610 Hz	97,4	
30	US tijdelijk patroon LF	950 Hz/0,5 s aan/uit x 3 dan 1,5 s pauze	97,1	
31	3. Hoog/laag	1000/800 Hz (0,25 s aan/afwisselend)	100,3	
32	Thyssen Krupp-toon	450/650 Hz bij 2 Hz	96,9	

* Standaardinstelling: toon conform DIN 33404, deel 3

** Resultaten uit EN54-3-test: laagste waarde bij 15 V bij maximaal volumeniveau, gemeten op de meetas met de hoogste resultaten. Alle overige metingen worden "op een as" genomen en zijn niet geverifieerd door derden. Geluidsdruk niveau gespecificeerd met een tolerantie van ± 3 dB(A), gemeten op een afstand van 1 m. Constant geluidsdruk niveau bij een bedrijfsspanning tussen 22 V en 33 V.

Meegeleverde onderdelen

Aantal	Componenten
1	Buitensirene
4	Behuizingschroeven
1	Inbussleutel

Technische specificaties**Elektrische specificaties**

Bedrijfsspanning	15 VDC tot 33 VDC
Stroomverbruik	
• Ruststatus	< 1 mA
• Alarm	< 4,05 mA

Mechanische specificaties

Aansluitingen (ingangen/ uitgangen)	0,28 mm ² tot 2,5 mm ²
Afmetingen (H x B x D)	110 x 110 x 95 mm
Behuizing	
• Materiaal	Kunststof, ABS
• Kleur	Rood, vergelijkbaar met RAL 3001
Gewicht	
• Zonder verpakking	250 g
• Met verpakking	300 g

Omgevingseisen

Toegestane bedrijfstemperatuur	-25°C tot +70°C
Toegestane opslagtemperatuur	-25°C tot +85°C
Beschermingsklasse conform EN 60529	IP 66 *

*Specificatie van de fabrikant, niet geverifieerd door derden

Speciale prestatiekenmerken

Geluidsdruk niveau op een afstand van 1 m	max. 102,5 dB(A)
Frequentiebereik	440 Hz tot 2,90 kHz

Bestelinformatie**FNM-420-B-RD Buitensirene, Rood**

voor alarmering direct op de locatie van de brand, voor LSN improved-technologie

Opdrachtnummer **FNM-420-B-RD**

Vertegenwoordigd door:

Nederland:
Bosch Security Systems B.V.
Postbus 80002
5617 BA Eindhoven
Telefoon: +31 40 2577 200
Fax: +31 40 2577 202
nl.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.nl

België:
Robert Bosch NV/SA
Dpt. Security Systems
Rue Henri Genessestraat 1
1070 Brussel
België
Telefoon: +32 56 20 02 40
Fax: +32 56 20 26 75
be.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.be