

HF-DVR08IP4K-8PL-S3



Sefica.

secure. protect. prevent.

www.sefica.be



NVR 8CH SERIE NEPTUNE

8 PORTS POE

- ✓ **qualité éprouvée en Belgique et au Luxembourg**
- ✓ **support technique local**
- ✓ **imbattable en service**

- Résolution maximale de 8 mégapixels
- Compatible avec IVS (Intelligent Video Surveillance)
- Intelligent H.265+/H.265 & H.264+/H.264/MJPEG decoding
- Sortie moniteur VGA et HDMI
- Compatible Smartphone/tablette

Les spécifications mentionnées
peuvent
être modifiées sans avis préalable.

V1.01



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Système

Processeur	Industrial grade embedded processor
Système d'exploitation	Embedded Linux

Vidéo & Audio

Nombre de caméras IP	8
Communication audio bidirectionnelle	1 in/1 out, connecteurs RCA

Sortie moniteur

Sorties	1x HDMI (4K)/1x VGA (1080p)
Format d'affichage	1/4/8/9

Enregistrement

Compression	Intelligent H.265+/H.265 & H.264+/H.264/MJPEG decoding
Résolution	8MP, 6MP, 5MP, 3MP, 1080p, 720p, ...
Bitrate total en enregistrement	AI disabled: 160 Mbps incoming, 160 Mbps recording and 80 Mbps outgoing AI enabled: 80 Mbps incoming, 80 Mbps recording and 60 Mbps outgoing

Détection de mouvement & alarme

Trigger d'événements	Enregistrement, PTZ, tour, sortie d'alarme, vidéo push, email, FTP, snapshot, buzzer et OSD
Sécurité du périmètre par caméra	8 canaux
Détection facial par caméra	4 canaux - 6 caractéristiques
SMD plus par caméra	8 canaux - classification person, voiture
Entrées d'alarme	0
Sorties relais	0
Compatible avec les caméras IVS	✓

Affichage et backup

Affichage sync.	1/4/9
Backup	USB/réseau

Réseau

Ethernet	1 (10/100/1000 Mbps Ethernet port, RJ-45)
Ports POE pour caméras	8x RJ-45 (IEEE 802.3at/af) max. 25.5W par port avec un total de max. 72W
Protocole	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, SNMP, IP Search (Support Dahua IP camera, DVR, NVS, etc.), P2P
Navigateur Web	✓
Mobile	Android, iOS Vérifiez toujours sur les online stores concernés si l'app est compatible avec l'appareil de votre client (celui-ci doit satisfaire à certaines exigences)

Storage

HDD interne	1 port SATA III (jusque 20TB -taille maximale en fonction de la température ambiante)
-------------	---

Interface

USB	2 ports USB 2.0
-----	-----------------

Généralité

Alimentation	53 VDC, 1.81 A
Puissance	NVR < 10W (hors HDD) POE: max. 25.5W par port avec un total de max. 72W
Variables d'environnement	0°C-+40°C
Dimensions	Largeur: 270mm profondeur: 206mm hauteur: 46mm
Poids	0.70Kg (hors HDD)

* Les spécifications mentionnées peuvent être modifiées sans avis préalable.

** L'enregistreur est équipé de ventilateur(s) pour garantir un bon fonctionnement. Veuillez en tenir compte lors de l'installation car le bruit des ventilateurs peut être dérangement dans certains environnements.

Votre installateur: