

# HF-DVR08PB-L-I3



**Sefica.**  
secure. protect. prevent.

[www.sefica.be](http://www.sefica.be)



## DVR PENTABRIDE LITE 8CH SERIE

POUR CAMERAS IP - HD-CVI - AHD -  
TVI ET ANALOGIQUES

- ✓ **qualité éprouvée en Belgique et au Luxembourg**
- ✓ **support technique local**
- ✓ **imbattable en service**

- Max. 12 caméras IP
- Sortie moniteur HDMI et VGA
- Multistreaming
- Compatible Smartphone/tablette

Les spécifications mentionnées  
peuvent  
être modifiées sans avis préalable.

V1.02

□

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### Systeme

Processeur	Embedded processor
Système d'exploitation	Embedded Linux

### Vidéo & Audio

Nombre de canaux	8 + 4IP
Compatibilité	Analogique: PAL
Entrées et sorties audio	1/1, connecteurs RCA
Communication audio bidirectionnelle	Entrée et sortie audio, RCA

### Sortie moniteur

Sorties	1x HDMI / 1x VGA
Résolution	1920x1080, 1280x1024, 1280x720
Format d'affichage	1/4/8/9/ 16(quand IP)
OSD	

### Enregistrement

Compression vidéo	AI coding/H.265+/H.265/H.264+/H.264
Compatibilité	5M-N, 4M-N, 1080P, 720P, 960H, D1, CIF
Vitesse d'enregistrement	1er stream: 5M-N (1-10ips)   4M-N/1080p (1-15ips)   720p (1-25ips)
Bitrate par caméra	32Kbps - 6144Kbps
Mode d'enregistrement	Manuel, schéma horaire (continu, détection de mouvement, alarme), arrêt
Intervalle d'enregistrement	1-60min (standard 60min)

### Détection de mouvement & alarme

Trigger d'événements	Enregistrement, PTZ, tour, vidéo push, email, FTP, snapshot, buzzer et OSD
Détection vidéo	Détection de mouvement (396 zones - 22x18), perte vidéo, altération et diagnostic

### Affichage et backup

Affichage sync.	1/4/9
Mode recherche	Date/heure   détection de mouvement   exact search
Backup	USB/réseau

## Netwerk

Ethernet	RJ-45 (100Mbit/s)
Protocol	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, Wi-Fi, 3G/4G, SNMP, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP,
Max. aantal gelijktijdige gebruikers	128
Webbrowser	
Mobile	Android Phone, Android tablet, iPhone, iPad

## Storage

HDD interne	1 port SATA (jusque 10TB par port)
-------------	------------------------------------

## Interface

USB	2 ports USB 2.0
RS485	1x, pour commande PTZ

## Généralité

Alimentation	12VDC/2A (adaptateur inclus)
Consommation	< 7W (hors HDD)
Variables d'environnement	-10°C-+55°C, 0%-90%RH
Dimensions	Compact 1U   Hauteur: 47.7mm   largeur: 260mm   profondeur: 237.9mm
Poids	1.19Kg (hors HDD)

\* Les spécifications mentionnées peuvent être modifiées sans avis préalable

\*\* L'enregistreur est équipé de ventilateur(s) pour garantir un bon fonctionnement. Veuillez en tenir compte lors de l'installation car le bruit des

**Votre installateur:**

BETTER.  **Sefica.**  
secure. protect. prevent.

contact@sefica.be |  
[www.sefica.be](http://www.sefica.be)

 **Sefica.**  
secure. protect. prevent.