

HF-DVR16IP4K-16P-EI



Sefica.

secure. protect. prevent.

www.sefica.be



NEPTUNE SERIE 16CH 4K NVR

16 POE+ POORTEN

- ✓ **beproefde kwaliteit uit België**
- ✓ **plaatselijke technische ondersteuning**
- ✓ **onklopbaar in service**

- Maximale resolutie tot 12 megapixel
- IVS (Intelligent Video Surveillance) compatibel
- H.264 | H.265 ready
- HDMI en VGA monitor uitgang
- Multistreaming
- Windows/MAC compatibel
- Smartphone/tablet compatibel

De opgegeven specificaties kunnen
steeds gewijzigd worden zonder
enige voorafgaande melding.



TECHNISCHE KENMERKEN

Stelsysteem

Processor	Quad-core embedded processor
Operating systeem	Embedded Linux

Video & Audio

Aantal IP camera's	16
Tweeweg audio communicatie	1 in/1 out, RCA connectoren

Monitor uitgang

Uitgangen	2x HDMI/1x VGA
Resolutie	3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Display indeling	1/4/8/9/16
OSD	Camera titel, tijd, videoverlies, camera lock, bewegingsdetectie, opname
Dewarping voor 180°/360° camera's	✓

Opname

Compressie	H.265/H.264/MJPEG
Resolutie	12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 3MP, 1080p, 1.3MP, 720P,...
Totale opname bitrate	320Mbps
Bitrate per camera	1-20Mbps
Opname mode	Manueel, tijdschema (continu, bewegingsdetectie, alarm), stop
Opname interval	1-120min (standaard 60min) Pre-alarm: 1-30s Post-alarm: 10-300s

Bewegingsdetectie en alarm

Trigger events	Opname, PTZ, tour, alarm uit, video push, email, FTP, snapshot, buzzer en OSD
Video detectie	Bewegingsdetectie (396 zones - 22x18), videoverlies en cameramaskering
Alarm ingangen	16
Relais uitgangen	6
Compatibel met IVS camera's	✓

Weergave en backup

Sync weergave	1/4/9/16
Zoekmode	Tijd/datum alarm bewegingsdetectie smart search
Backup	USB/netwerk

Netwerk

Ethernet	1x RJ-45 (10/100/1000Mbit/s)
POE poorten voor camera's	16x RJ-45 (IEEE 802.3at/af)
Protocol	HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm server, IP search (Sefica IP camera's, NVR en DVR)
Max. aantal gelijktijdige gebruikers	128
Webbrowser	Internet Explorer 11
Mobile	Android Phone, Android tablet, iPhone, iPad, Windows Phone 8 Controleer steeds op de desbetreffende online stores of de app compatibel is met het toestel van de klant (dit moet aan bepaalde eisen voldoen)

Storage

Interne HDD	4 SATA III poorten (tot 20TB per poort)
Externe HDD	1 eSATA poort

Interface

USB	3 poorten (2 x USB 3.0 achteraan, 1x USB 2.0 vooraan)
RS232	1x

Algemeen

Voeding	100-240VAC
Vermogen	NVR: 17.5W (excl. HDD) POE: max. 25.5W per poort met een totaal van max. 150W
Omgevingsvariabelen	-10°C-+55°C, 10%-90%RH, 86-106kpa
Afmetingen	1.5U hoogte: 75mm breedte: 440mm diepte: 413mm
Gewicht	4.65Kg (excl. HDD)

Uw installateur: