

HF-DVR16PB-L-I3



Sefica.

secure. protect. prevent.

www.sefica.be



DVR PENTABRIDE LITE 16CH SERIE NEPTUNE

POUR CAMERAS IP - HD-CVI - AHD -
TVI ET ANALOGIQUES

- ✓ **qualité éprouvée en Belgique et au Luxembourg**
- ✓ **support technique local**
- ✓ **imbattable en service**

- Max. 24 caméras IP
- Sortie moniteur HDMI et VGA
- Multistreaming
- Compatible Windows/MAC
- Compatible Smartphone/tablette

Les spécifications mentionnées
peuvent
être modifiées sans avis préalable.

V1.01



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Système

Processeur	Embedded processor
Système d'exploitation	Embedded Linux

Vidéo & Audio

Nombre de canaux	16 + 8IP choix par canal entre HD-CVI - AHD - TVI - IP et analogique
Compatibilité	Analogique: PAL HD-CVI: 4MP 1080p 720p AHD: 4MP 1080p 720p TVI: 4MP 1080p 720p IP: max 5MP (max. 16 + 8 caméras IP)
Entrées et sorties audio	1/1, connecteurs RCA
Communication audio bidirectionnelle	Entrée et sortie audio, RCA

Sortie moniteur

Sorties	1x HDMI / 1x VGA
Résolution	1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Format d'affichage	1/4/8/9/16/25
OSD	Titre caméra, heure, perte vidéo, verrou caméra, détection de mouvement, enregistrement

Enregistrement

Compression vidéo	H.264+/H.264
Compatibilité	4MP, 1080P, 720P, 960H, D1, HD1, BCIF, CIF, QCIF
Vitesse d'enregistrement	1er stream: 4MP 1080p (1-15ips) 720p (1-25/30ips) 2ème stream: D1 CIF (1-15ips)
Bitrate par caméra	1Kbps - 6144Kbps
Mode d'enregistrement	Manuel, schéma horaire (continu, détection de mouvement, alarme), arrêt
Intervalle d'enregistrement	1-60min (standard 60min) Pré-alarme: 1-30s Post-alarme: 10-300s

Détection de mouvement & alarme

Trigger d'événements	Enregistrement, PTZ, tour, vidéo push, email, FTP, snapshot, buzzer et OSD
Détection vidéo	Détection de mouvement (396 zones - 22x18), perte vidéo, altération et diagnostic

Affichage et backup

Affichage sync.	1/4/8/9/16
Mode recherche	Date/heure alarme détection de mouvement exact search
Backup	USB/réseau

Réseau

Ethernet	RJ-45 (1000Mbit/s)
Protocole	HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, P2P, IP Search (Caméra IP et DVR Sefica)
Nombre max. d'utilisateurs en même temps	128
Webbrowser	Internet Explorer 11
Mobile	Android Phone, Android tablet, iPhone, iPad Vérifiez toujours sur les online stores concernés si l'app est compatible avec l'appareil de votre client (celui-ci doit satisfaire à certaines exigences)

Storage

HDD interne	1 port SATA (jusque 16TB par port)
-------------	------------------------------------

Interface

USB	2 ports (1 x USB 2.0 à l'arrière, 1 x USB 3.0 sur le devant)
RS485	1x, pour commande PTZ

Généralité

Alimentation	12VDC/2A (adaptateur inclus)
Consommation	< 10W (hors HDD)
Variables d'environnement	-10°C-+55°C, 0%-90%RH
Dimensions	Mini 1U Hauteur: 55mm largeur: 325mm profondeur: 255mm
Poids	1.5Kg (hors HDD)

* Les spécifications mentionnées peuvent être modifiées sans avis préalable

** L'enregistreur est équipé de ventilateur(s) pour garantir un bon fonctionnement. Veuillez en tenir compte lors de l'installation car le bruit des ventilateurs peut être dérangent dans certains environnements.

Votre installateur: