

Compatibilité des boîtiers de la caméra HD H4 Avigilon



Caméra HD H4A-B jour/nuit avec analyse vidéo par auto-apprentissage



Boîtier d'extérieur pour caméra HD de petite taille avec module de chauffage ES-HD-HWS-SM



Caméra HD H4A-B jour/nuit avec analyse vidéo par auto-apprentissage



Boîtier d'extérieur pour caméra HD ES-HD-HWS ou ES-HD-CWS avec module de chauffage ou ventilateur de refroidissement (module PoE ES-HD-IPM facultatif)

| OPTIONS D'OBJECTIF | ANGLE DE VUE OBJECTIF UNIQUEMENT* | ANGLE DE VUE AVEC BOÎTIER | COMPATIBILITÉ |
|----------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------|
| 4,6–84,7 mm (1-2 MP) | 3,3° - 55° | 3,3° - 55° | ✓ |
| 4,6–84,7 mm (3 MP) | 3,5° - 59° | 3,5° - 59° | ✓ |
| 3–9 mm (1-2 MP) | 30° - 91° | 30° - 91° | ✓ |
| 3–9 mm (3 MP) | 32° - 98° | 32° - 70° | ○ |
| 4,3–8 mm (5 MP) | 46° - 86° | 46° - 70° | ○ |
| 4,3–8 mm (8 MP) | 44° - 81° | 44° - 70° | ○ |
| 9–22 mm (1-2 MP) | 14° - 29° | 14° - 29° | ✓ |
| 9–22 mm (3 MP) | 15° - 31° | 15° - 31° | ✓ |

| OPTIONS D'OBJECTIF | ANGLE DE VUE OBJECTIF UNIQUEMENT* | ANGLE DE VUE AVEC BOÎTIER | COMPATIBILITÉ |
|----------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------|
| 4,6–84,7 mm (1-2 MP) | 3,5° - 55° | 3,5° - 55° | ○ |
| 4,6–84,7 mm (3 MP) | 3,5° - 59° | 3,5° - 59° | ○ |
| 3–9 mm (1-2 MP) | 30° - 91° | 30° - 91° | ○ |
| 3–9 mm (3 MP) | 32° - 98° | 32° - 98° | ✓ |
| 4,3–8 mm (5 MP) | 46° - 86° | 46° - 86° | ○ |
| 4,3–8 mm (8 MP) | 44° - 81° | 44° - 81° | ○ |
| 9–22 mm (1-2 MP) | 14° - 29° | 14° - 29° | ○ |
| 9–22 mm (3 MP) | 15° - 31° | 15° - 31° | ○ |



Caméra HD H4A-B jour/nuit avec analyse vidéo par auto-apprentissage



Boîtier d'extérieur pour caméra HD de grande taille ES-HD-HWS-LG ou ES-HD-CWS-LG avec module de chauffage ou ventilateur de refroidissement (module PoE ES-HD-IPM facultatif)

| OPTIONS D'OBJECTIF | ANGLE DE VUE OBJECTIF UNIQUEMENT* | ANGLE DE VUE AVEC BOÎTIER | COMPATIBILITÉ |
|----------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------|
| 4,6–84,7 mm (1-2 MP) | 3,5° - 55° | 3,5° - 55° | ○ |
| 4,6–84,7 mm (3 MP) | 3,5° - 59° | 3,5° - 59° | ○ |
| 3–9 mm (1-2 MP) | 30° - 91° | 30° - 91° | ○ |
| 3–9 mm (3 MP) | 32° - 98° | 32° - 98° | ○ |
| 4,3–8 mm (5 MP) | 46° - 86° | 46° - 86° | ○ |
| 4,3–8 mm (8 MP) | 44° - 81° | 44° - 81° | ○ |
| 9–22 mm (1-2 MP) | 14° - 29° | 14° - 29° | ○ |
| 9–22 mm (3 MP) | 15° - 31° | 15° - 31° | ○ |

○ Compatible ✓ Recommandé

Compatibilité des objectifs et des boîtiers existants de la caméra H.264 HD Pro Avigilon™



H4PRO-B
Caméra HD Pro avec
technologie LightCatcher



ES-HD-HWS-SM
Boîtier d'extérieur pour
caméra HD de petite
taille avec module
de chauffage



ES-HD-HWS
Boîtier d'extérieur pour
caméra HD avec module
de chauffage (module
PoE ES-HD-IPM facultatif)



ES-HD-CWS
Boîtier d'extérieur pour
caméra HD avec ventilateur
de refroidissement (module
PoE ES-HD-IPM facultatif)



ES-HD-HS-XL
Boîtier d'extérieur pour
caméra HD de très
grande taille

Champ de vue
horizontal 4-5K Pro

Champ de vue
horizontal 6-7K Pro

| | Champ de vue horizontal 4-5K Pro | Champ de vue horizontal 6-7K Pro | ES-HD-HWS-SM Boîtier d'extérieur pour caméra HD de petite taille avec module de chauffage | ES-HD-HWS Boîtier d'extérieur pour caméra HD avec module de chauffage (module PoE ES-HD-IPM facultatif) | ES-HD-CWS Boîtier d'extérieur pour caméra HD avec ventilateur de refroidissement (module PoE ES-HD-IPM facultatif) | ES-HD-HWS-LG Boîtier d'extérieur pour caméra HD de grande taille avec module de chauffage (module PoE ES-HD-IPM facultatif) | ES-HD-CWS-LG Boîtier d'extérieur pour caméra HD de grande taille avec ventilateur de refroidissement (module PoE ES-HD-IPM facultatif) | ES-HD-HS-XL Boîtier d'extérieur pour caméra HD de très grande taille |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| Canon 24 mm F1.4L | 52,4° | 73,6° | | | | ○ | ✓ | |
| Canon 28 mm F1.8 | 45,7° | 65,3° | | ○* | ✓* | ○ | ✓ | |
| Sigma 30 mm F1.4 | 42,9° | s.o. | ○ | ○ | ✓ | | | |
| Canon 35 mm F1.4L | 37,3° | 54,3° | | ○* | ✓* | ○ | ✓ | |
| Canon 40 mm F2.8 | 32,9° | 48,3° | ○ | ○ | ✓ | | | |
| Canon 50 mm F1.2L | 26,6° | 39,5° | | | | ○ | ✓ | |
| Canon 50 mm F1.4 | 26,6° | 39,5° | | ○* | ✓* | ○ | ✓ | |
| Canon 50 mm F1.8 | 26,6° | 39,5° | ○ | ○ | ✓ | | | |
| Canon 85mm F1.2L | 15,8° | 23,8° | | | | ○* | ✓* | |
| Canon 85 mm F1.8 | 15,8° | 23,8° | | ○ | ✓ | | | |
| Canon 100 mm F2 | 13,5° | 20,4° | | ○* | ✓* | ○ | ✓ | |
| Canon 200 mm F2.8L | 6,8° | 10,3° | | | | ○ | ✓ | |
| Canon 16-35 mm F2.8L | 37,3° - 72,8° | 54,3° - 96,6° | | | | ○ | ✓ | |
| Sigma 18-35 mm F1.8 | 37,3° - 66,5° | s.o. | | | | ○ | ✓ | |
| ** Sigma 17-50 mm F2.8 OS | 26,6° - 69,5° | s.o. | | ○* | ✓* | ○ | ✓ | |
| ** Tamron 24-70 mm VC F2.8 | 19,1° - 52,4° | 28,8° - 73,6° | | | | ○ | ✓ | |
| † Canon 70-200 mm F2.8L | 6,8° - 19,1° | 10,3° - 28,8° | | | | ○* | ✓* | |
| ** Canon 70-300 mm F4-5.6 IS | 4,5° - 19,1° | 6,8° - 28,8° | | | | ○ | ✓ | |
| ** † Canon 100-400 mm F4.5-5.6L IS II | 3,4° - 13,5° | 5,1° - 20,4° | | | | | | ✓ |

✓ Recommandé

* Excepté lorsque le module PoE facultatif (ES-HD-IPM) est installé.

○ Compatible

** Stabilisation de l'image intégrée

† Collier de trépied inclus. Utilisez ce point de montage lors de l'installation.



Compatibilité des boîtiers existants de la caméra H.264 HD Avigilon



H3-B
Caméra HD H.264 jour/nuit

ES-HD-HWS-SM
Boîtier d'extérieur pour caméra HD de petite taille avec module de chauffage

ES-HD-HWS
Boîtier d'extérieur pour caméra HD avec module de chauffage (module PoE ES-HD-IPM facultatif)

ES-HD-CWS
Boîtier d'extérieur pour caméra HD avec ventilateur de refroidissement (module PoE ES-HD-IPM facultatif)

ES-HD-HWS-LG
Boîtier d'extérieur pour caméra HD de grande taille avec module de chauffage (module PoE ES-HD-IPM facultatif)

ES-HD-CWS-LG
Boîtier d'extérieur pour caméra HD de grande taille avec ventilateur de refroidissement (module PoE ES-HD-IPM facultatif)

ES-HD-HS-XL
Boîtier d'extérieur pour caméra HD de très grande taille

| | | | | | | |
|--|---|---|---|--|--|--|
| 4,7-84,6 mm (3° - 52°) | ✓ | ○ | ○ | | | |
| 3-9 mm (1-2 MP : 35° - 98°; 3-5 MP : 28° - 84°) | ✓ | ○ | ○ | | | |
| 9-22 mm (1-2 MP : 15° - 35°; 3-5 MP : 12° - 28°) | ✓ | ○ | ○ | | | |

○ Compatible ✓ Recommandé

