



## OPBOUW MAGNEETCONTACT

### ROBUUST ALUMINIUM

- ✓ **beproefde kwaliteit**
- ✓ **lokale voorraad**
- ✓ **onmiddellijk leverbaar**

- Kabelaansluiting, 4 draads, 170 cm lang
- Kabelmantel met metaalversteviging
- Grote werkingsafstand 50mm op non-ferro materiaal
- Grote werkingsafstand 30mm op ferro materiaal



## TECHNISCHE KENMERKEN

Eigenschappen	
Versie	Opbouw magneetcontact
Toepassing	Geschikt voor gebruik op niet-ferromagnetische en ferromagnetische materialen
Aansluitingsmethode	Kabelaansluiting, 4 draads, 170 cm lang (in kabelmantel met metaalversteving)
Alarmcontact	Normaal Gesloten
Werkingsafstand (niet-ferro materialen)	50 mm
Werkingsafstand (ferro materialen)	30 mm
Afmetingen contact (B x H x D)	120 x 35 x 20 mm
Afmetingen magneet (B x H x D)	120 x 35 x 20 mm
Materiaalsoort	Robuust aluminium
Kleur	Aluminium
Interne weerstand	0.1 Ω
Maximum schakelvermogen	3VA
Maximum spanning	60Vdc of 42,2Vac piek
Maximum stroomdoorvoer	0,125 A
Werkings temperatuur	-10 °C tot 40 °C

**Uw installateur:**