



BENTEL
SECURITY

KYO UNIT



Les centraux KYO UNIT sont le fruit d'années d'expertise et de recherches attentives à la perception de l'installateur

- 24 Codes Utilisateur
- 128 clés / badges / cartes de Proximité
- Disponible en 4 / 8 / 8-32 zones
- 4 - 8 groupes indépendants
- Armements TOTAL - PARTIEL - INSTANTANNE par groupe
- Claviers LED et LCD
- Lecteurs de Proximité
- Vérification audio "FULL DUPLEX"
- Gestion à distance par téléphone
- Périphériques WIRELESS
- Logiciel de télégestion sur PC
- Affichage synoptique global sur PC



RAS | AIS



www.rassecurity.com
www.ais-security.be

ras.contact@rassecurity.com
ais.contact@ais-security.be



WIRELESS

L'interface "VECTOR" permet la connexion de périphériques sans fil entièrement supervisés sur les KYO 8W et KYO 32G.

Les "KEYFOB", télécommandes à 4 canaux, permettent d'exploiter toute la puissance de la KYO (armements TOTAL et PARTIEL).



SOCIAL

Assistance aux personnes à mobilité réduite grâce aux émetteurs portables et la surveillance permanente par les détecteurs. Le mode de communication "FULL DUPLEX" permet au destinataire du message d'appeler le service d'urgence approprié.

ARMEMENT AUTOMATIQUE

Chaque groupe des KYO UNIT peut être armé automatiquement à une heure programmée

LE MODULE VOX ASSURE :

- La gestion de 8 messages vocaux pré-enregistrés, transmis vers une sélection de 8 numéros d'appel.
- Le pilotage à distance du système au moyen de codes autorisés (armement des groupes).
- L'activation de sorties et la vérification audio en "FULL DUPLEX" par micros & HP déportés.

LA FONCTION PATROUILLE

La fonction "patrouille" permet au possesseur d'un code ou d'une carte de désarmer un ou plusieurs groupes durant un temps limité programmable.

LES LECTEURS DE PROXIMITE

Les KYO UNIT disposent de lecteurs de proximité permettant une utilisation simplifiée à l'extrême pour l'utilisateur final. Ils permettent l'armement TOTAL, PARTIEL et INSTANTANNE des différents groupes. Les claviers encastrables PREMIUM, LCD ou LED, intègrent cette fonctionnalité. Les lecteurs de proximité comme les claviers ou les extensions se connectent sur un bus de communication autorisant le câblage en étoile.



	KYO 4	KYO 8 W	KYO 8 G	KYO 32 G
Zones	4	8	8	8 - 32
Zones « vibration »	4	6	6	6
Sorties	1 Relais + 3 (150 mA)		1 Relais + 5 (500 mA)	1 Relais + 5 (500 mA) - 16
Groupes	4	4	4	8
Armement Partiel	1 par groupe			
Armement Rapide	OUI			
Extensions de Zone				4 x 6 zones
Extension de Sortie				2 x 6 sorties
Claviers (LCD / LED)	8			
Super Touches	3			
Codes Utilisateur	24			
Lecteurs de Proximité	16			
Clés / Cartes	128			
Mémoire	256			
Armement Automatique	1 ON par jour et par groupe			
Inactivité (SOCIAL)	Par groupe			
Code / Carte 'PATROUILLE'	Par groupe			
Port RS-232	OUI			
Up & Down Loading	OUI			
Transmetteur Digital	OUI			
Transmissions PRIVÉES	« beeps » ou 8 messages vocaux (Option)			
Wireless Compatible	-	OUI (Option)	-	OUI (Option)
Vérification AUDIO	« FULL DUPLEX » (Option)			
Gestion à distance par téléphone	OUI (Option)			
Dimensions Métal box	-	241 x 279 x 87	LARGE BOX : 339 x 488 x 108	
Dimensions Plastic box	309 x 227 x 89			
Alimentation	1A		1.5A	

TRANSMISSION GSM - GPRS

Les transmetteurs BGSM-G & BGSM-100 assurent la supervision et la simulation de la ligne PSTN. Ils intègrent la reconnaissance des numéros de GSM pour l'activation à distance de la sortie programmée.

« télécommande longue portée »

