

ONE



BUITEN DETECTIE

Bekabeld & draadloos

Outdoor & Huisdier Alarm bestand Digitaal, Compact en Duurzaam

RIELLO ELETTRONICA
AUS electronics
ITALIAANSE BEVEILIGINGSFABRIKANT



	ONE PA WS	ONE PA	ONE DT	ONE DT HP	One PA HP
Aansluitings type	Draadloos 868 Mhz	Draadloos gesloten contact		bekabeld RS485	
Installatie hoogte	1,9 - 2,2 meter				
Detectie afstand	8 meter		12 meter		8 meter
Hoek opening	10°				
Detectie technologie	Gordijn passief infrarood Fresnel Lens		Gordijn passief infrarood Fresnel Lens + 24 Ghz microwave antenne - DUAL TECH		Gordijn passief infrarood Fresnel Lens
Antimasking technologie	Actief infrarood		Actief infrarood + microwave		Actief infrarood

Gamma

AVS ELECTRONICS produceert reeds sinds 1974 elektronische oplossingen voor alarmsystemen, en presenteert de ONE, in zijn nieuw gamma van 5 verschillende gordijndetectoren voor buitenoplossingen, en met een hoge kwaliteit van beveiliging.

Alleen effectieve alarmen, geen valse: de passief infrarood sensor - door zijn specifieke Fresnel lens - detecteert de aanwezigheid van de indringer: de geïntegreerde microprocessor analyseert het event **Digitaal**, bevestigt en communiceert de reële alarmen maar **elimineert de alarmene voortkomend van kleine huisdieren (>70cm)**. De DT versie integreert ook een vlakke microwave antenne die er voor zorgt dat er een verhoging komt tegen valse alarmen en vooral zonnestrallen elimineert.

BUITENDETECTIE: ONE is gemaakt om alle klimaatveranderingen te doorstaan: een temperatuurscompensatie circuit stabiliseert de gevoeligheid tijdens de warmste periodes. Zijn mechanische structuur is ervoor gemaakt om de meest extreme weercondities aan te kunnen.

HOGЕ BEVEILIGING: ONE is beveiligd tegen sabotage door een vernieuwende oplossing "een accelerometer" die alle mogelijke pogingentot het verwijderen door het aftrekken van de muur van de detector detecteerd, en dit met een eenvoudige installatie. Alle ONE detectoren integreren een antimasking circuit met een passieve infrarood, de DT versies gebruiken een 2de oplossing van antimasking via microwave.

GEMAKKELIJKE INSTALLATIE: De one wordt rechtstreeks geleverd met alle adapters (zowel voor een frontale als een 90° installatie); de bekabelde versies kunnen op all types van centrales worden aangesloten, ook dankzij het systeem van geïntegreerde weerstanden. De afregeling zijn snel en gemakkelijk via de Dip-switchen. De HP versies voor de RS485 bus kunnen ook via de PC worden geprogrammeerd. Niet te vergeten, de draadloze versies WS hoeven geen bekabeling.

CLIENTEEL: zowel te installeren outdoor als indoor, voor residentieel, commercieel en industrie: deuren, poorten, balcon, gevels, tuinen, doorgangen, opslagplaatsen, parkings, en alle types van vensters.

