

PC100UTP-BALUN



Sefica.

secure. protect. prevent.

www.sefica.be



UTP BALUN VOOR HD-CVI

- ✓ **beproefde kwaliteit uit België**
- ✓ **plaatselijke technische ondersteuning**
- ✓ **onklopbaar in service**

- max. kabellengte bij 720p: < 400 m
- max. kabellengte bij 1080p: < 250 m
- set per 2

De opgegeven specificaties kunnen
steeds gewijzigd worden zonder
enige voorafgaande melding.



TECHNISCHE KENMERKEN

Eigenschappen

Aantal kanalen	1
Maximale transmissie-afstand	720p: 400 m* 1080p: 250 m*
Te gebruiken kabel	UTP CAT 5E/6 (R < 10 Ω / 100 m)
Coax-connector	BNC - M
Twisted pair connector	Push contact
Compatibel formaat	HD-CVI
Resolutie	720p 1080p
Anti-interferentie	> 60 dB

Beveiliging

ESD	1a contact discharge electricity level 3 1b air discharge electricity level 3 Per: IEC61000-4-2
Coax connector	2KV (common-code) Per: IEC1000-4-5
UTP connector	2KV (different-code) 4KV common-code Per: IEC1000-4-5

Impedantie

BNC	75 Ω
UTP	100 Ω

Mechanisch

ABS behuizing	✓
Werkings temperatuur	-10° – +55°C
Vochtigheidsgraad	< 95% RH
Gewicht	25 g
Afmetingen B x H x L	20 x 17 x 53 mm

* De kabellengte kan beperkt worden door de specificaties van de kabel en omgevingsfactoren.

Uw installateur: