

# PK-01

## MODULE AUTONOME DE CONTRÔLE DE PORTE

Le module PK-01 est utilisé pour le contrôle électronique de portes partout où il est commode d'utiliser cette forme d'accès et où un système étendu n'est pas nécessaire. C'est un appareil universel grâce à la fonction d'autorisation d'entrée ou de sortie à l'aide d'un code ou d'une carte de proximité - il suffit de connecter une alimentation externe 12V et une serrure électromagnétique pour obtenir une configuration entièrement fonctionnelle.

- autorisation des utilisateurs à l'aide d'un code ou d'une carte
- gestion jusqu'à 50 utilisateurs
- configuration du module à l'aide du clavier
- voyants LED indiquant l'état du système
- touches rétroéclairées facilitant l'utilisation dans l'obscurité
- relais intégré pour la commande directe du verrou ou de la serrure
- boîtier hermétique permettant l'installation à l'extérieur.



## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tension d'alimentation (±15%)	12 V DC
Dimensions du boîtier	47 x 158 x 24 mm
Températures de fonctionnement	-25...+55 °C
Consommation de courant en veille	105 mA
Consommation max. de courant	125 mA
Masse	297 g
Charge admissible de contacts du relais (résistante)	2 A / 24 DC
Humidité maximum	93 ±3%
Classe environnementale selon EN50130-5	III
Courant de régime de la sortie sonnerie	30 mA
Courant de régime de la sortie alarme	30 mA
Fréquence de fonctionnement du lecteur	125 kHz