

APT-200

TÉLÉCOMMANDE BIDIRECTIONNELLE DE COMMANDE À DISTANCE

La télécommande APT-200 permet de commander à distance le système d'alarme et les dispositifs de domotique. Il est destiné au fonctionnement dans le cadre du système bidirectionnel sans fil **ABAX 2/ABAX**.

L'appareil est muni de 5 boutons rétroéclairés qui permettent d'utiliser jusqu'à 6 fonctions.

La confirmation de la commande reçue par le contrôleur est signalée de manière acoustique et optique. La télécommande dispose d'un transducteur piézoélectrique pour la signalisation sonore et de 3 voyants LED auxquelles des fonctions individuelles peuvent être attribuées pour informer de l'état du système.

Le logiciel **APT-200** peut être mis à jour à distance. Dans le système **ABAX 2**, la communication est cryptée selon le standard AES.

La télécommande est alimentée par une pile CR2032 3 V et signale la pile faible.

- configuration des fonctions des boutons (jusqu'à 6 fonctions)
- confirmation optique et acoustique des commandes reçues par le contrôleur
- boutons rétroéclairés
- compatible avec :
 - contrôleurs du système **ABAX 2 (ACU-220 et ACU-280)** et retransmetteur de signal radio **ARU-200**
 - contrôleurs du système **ABAX (ACU-120, ACU-270 et anciens ACU-100, ACU-250)**, centrale d'alarme **INTEGRA 128-WRL** et retransmetteur de signal radio **ARU-100**
- porte de communication radio dans l'espace ouvert :
 - **ABAX 2** : jusqu'à 1200 m (avec **ACU-220**) / jusqu'à 600 m (avec **ACU-280**)
 - **ABAX** : jusqu'à 500 m
- mise à jour du logiciel à distance
- alimentation : pile CR2032 3 V
- remplacement possible du clavier standard par GKX-1 (avec pictogrammes colorés)



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Températures de fonctionnement	-10°C...+55°C
Poids	30 g
Humidité maximum	93±3%
Bande de fréquence de fonctionnement	868,0 ÷ 868,6 MHz
Pile	CR 2032 3V
Dimensions	38 x 78 x 16 mm
Classe environnementale selon EN50130-5	II
Portée de communication radio (en espace ouvert) pour ACU+120	à 150 m
Portée de communication radio (en espace ouvert) pour ACU-270	à 150 m
Portée de communication radio (en espace ouvert) pour ACU-220	à 1200 m
Portée de communication radio (en espace ouvert) pour ACU-280	à 600 m