

# INT-TSG2-B

## 4.3" TOUCHSCREEN BEDIENDEEL

Het **INT-TSG2** bediendeel is bedoeld voor bediening en programmering van de **INTEGRA**, **INTEGRA Plus** en **VERSA** alarmsystemen. Het is een ideale oplossing voor gebruikers die op zoek zijn naar een gemakkelijke dagelijkse bediening van het alarmsysteem en gebouwautomatisering, inclusief het KNX-systeem. De combinatie van compact formaat en universeel design maakt het perfect geschikt voor zowel moderne als traditionele interieurs.

### Eigenschappen:

- 4,3" capacitief glas touchscreen met ondersteuning voor veegbewegingen
  - 480x272 schermresolutie, 16,7 miljoen kleuren (true colour)
- op meerdere niveaus door de gebruiker aanpasbare grafische interface
  - tot 24 aanvullende schermen
- aanpasbare interfaceschermen
- meer dan 20 vooraf ingestelde thema's
- ondersteuning voor aangepaste thema's
- widgets voor bediening van het bediendeel, het alarmsysteem en automatiseringsapparatuur aangesloten op het alarmsysteem
- systeembesturing via MACRO-functies, welke een hele reeks verschillende commando's activeren (inclusief commando's voor gebouwautomatisering)
- snelle activatie van PANIEK, BRAND en AUX alarmen
- integratie met de **INTEGRA** (INTEGRA firmware 1.20 of nieuwer) en **VERSA** (VERSA firmware 1.10 of nieuwer) alarmsystemen
- schermbeveiliging met opties om klok, datum, status van systeemcomponenten (zones, deuren, uitgangen) en temperaturen weer te geven (alleen **INTEGRA** en **INTEGRA Plus**)
- mogelijkheid om een diavoorstelling weer te geven (fotolijstfunctie)
- weergave systeemstatus via led indicatie, bovenaan het scherm weergegeven
- 2 programmeerbare bedrade zones (alleen **INTEGRA** en **INTEGRA Plus**)
  - ondersteunt NO en NC-detectoren, evenals rolluik- en trildetectoren;
  - ondersteunt EOL, 2EOL en 3EOL configuratie (3EOL alleen **INTEGRA Plus**);
  - programmering van end-of-line weerstandswaarden
- ingebouwde piëzo-elektrische transducer voor akoestische signalering
- aanpassing van het geluidssignaalvolume
- instelbare schermhelderheid met dag-/nachtmodus
- ingebouwde microSD-kaartslot (voor het opslaan van afbeeldingen voor fotolijstjes en extra schermachtergronden)
- sabotagecontact dat reageert op het openen van de behuizing of verwijderen van de muur
- beschikbaar in zwart (**INT-TSG2-B**) en wit (**INT-TSG2-W**).



## TECHNISCHE GEGEVENS

|   |                     |
|---|---------------------|
| Voeding (± 15%)                                 | 12 V DC             |
| Bedrijfstemperatuur                             | -10°C...+55°C       |
| Stand-by verbruik                               | 100 mA              |
| Maximaal verbruik                               | 140 mA              |
| Gewicht   | 160 g               |
| Maximale luchtvochtigheid                       | 93±3%               |
| Milieuklasse conform de EN50130-5               | II                  |
| Veiligheidsklasse conform de EN 50131           | Grade 3             |
| Ondersteunde geheugenkaarten                    | microSD, micro SDHC |
| Afmetingen behuizing (breedte x hoogte x dikte) | 120 x 92 x 14 mm    |

