

SAF-CSP-ETH

Ethernet communicatiemodule voor virtueel herhaalbord

Satel[®]



De SAF-CSP-ETH is een communicatiemodule die ontworpen is om op afstand het scherm van de brandcentrale SAF-CSP-204 of SAF-CSP-208 te bekijken. Via een netwerk kan de toestand van de centrale bekeken worden op elke PC met een internetconnectie en browser.

De module wordt rechtstreeks vanuit de centrale gevoed. De IP configuratie gebeurt automatisch met DHCP of, indien gewenst, kan de configuratie manueel gebeuren.

Door het juiste IP adres in de browser in te tikken wordt de toestand van het branddetectiesysteem weergegeven op het scherm van de PC. De alarmen per zone, een lijst met de fouten en kringen buiten dienst of in test wordt weergegeven. Een virtuele zoemer op de PC gaat af bij fout of alarm, net als op de centrale. De centrale kan tezelfdertijd op 1 PC bekeken worden.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Model en productcode	SAF-CSP-ETH
Spanning	10-19 VDC
Verbruik	45 mA
Connector	Voor Ethernet kabel
Werkingstemperatuur	-5 tot +40°C
Opslagtemperatuur	-25 tot +55°C
Max relatieve vochtigheid	93±3%
Massa	24 g
Afmetingen	L 60 x H 50