

UPS/750-1000-1500-2200-3000



www.sefica.be



UPS INTELLIGENT

ALIMENTATION DE SECOURS

- ✓ **Continuité en cas d'interruption de la tension secteur**
- ✓ **Charge batteries dépendant de la température**
- ✓ **Date de remplacement des batteries annoncée**
- ✓ **Connexion possible avec d'autres équipements**
 - Variantes 750/1000/1500/2200/3000 VA
 - Compteur d'énergie KWh intégré
 - Interface LCD intuitive avec information en plusieurs langues et simplifiant la configuration
 - Connexion possible avec d'autres dispositifs via 6 sorties relais réglables et 4 entrées réglables

Les spécifications mentionnées
peuvent
être modifiées sans avis préalable.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Propriétés

Type d'appareil	UPS externe
Application	Délivre temporairement un courant en cas de coupure du réseau électrique
Tension d'entrée	230V ac
Tension de sortie	230V ac
Connecteurs d'entrée	Alimentation IEC 60320 C14
Raccordements sortie	Alimentation IEC 60320 C13
Batterie	Batterie au plomb

Capacité en courant et dimensions selon le modèle

UPS-750	500 Watt / 750 VA - 13,8 cm x 36,3cm x 16,1cm (LxPxH)
UPS-1000	700 Watt / 1000 VA - 17,1 cm x 43,9cm x 16,1cm (LxPxH)
UPS-1500	1000 Watt / 1500 VA - 17,1 cm x 43,9cm x 21,9cm (LxPxH)
UPS-2200	1980 Watt / 2200 VA - 19,7 cm x 54,4cm x 43,5cm (LxPxH)
UPS-3000	2700 Watt / 3000 VA - 19,7 cm x 54,4cm x 43,5cm (LxPxH)

Votre installateur: